

## Astianpesu

### Kupuastianpesukone autom. kupu + ESD & pesuaine ann.

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**504293 (EHT8TIELG)**

Kupuastianpesukone automaattikuvulla, ESD energiansäästöyksiköllä ja pesuaineannostelijalla, kolme pesuohjelmaa, kapasiteetti 80 koria tunnissa, kaksoiseristys, ZERO LIME kalkinpoistojärjestelmä, CLEAR BLUE suodatusjärjestelmä, poistopumppu

### Lyhyt spesifikaatio

#### Kapp. Nro.

Kupuastianpesukone automaattisella kaksoiseristetyllä kuvulla. ESD yksikkö joka hyödyntää syntyvän höyryn tulevan veden esilämmittämiseen. Kolmivaiheinen liitäntä, joka on muutettavissa asennuspaikalla yksivaiheiseksi. Astianpesukone käyttää ainoastaan 2 L vettä per jakso.

Koneessa on yhteensä kuusi eri pesujaksoa (kolme HP tilassa ja kolme ETL tilassa). Lisäksi koneessa on automaattinen itsepuhdistusohjelma. Paineeton kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu takaavat aina tasaisen huuhteluveden lämpötilan (HP tila 84°C ja ETL tila 86°C). Pesuveden lämpötila on HP tilassa 55-65°C ja ETL tilassa 75°C. Wash safe järjestelmä takaa aina oikeat huuhteluolosuhteet. Ajat ja lämpötilat ovat helposti säädettävissä käyttöpaneelista asiakkaan haluamaksi.

Vankka ja kestävä rakenne ruostumatonta terästä ja koneessa on säätöjalat. Clear blue suodatusjärjestelmä maksimoi pesutehokkuuden ja alentaa käyttökustannuksia. Lisäksi koneessa on Zero Lime automaattinen kalkinpoistojärjestelmä. Koneessa on myös pesuaineannostelija vakiona

### Ominaisuudet

- CLEAR BLUE suodatusjärjestelmä pitää pesuveden puhtaana ruoanjäämistä. Järjestelmä parantaa pesuaineen tehoa ja varmistaa moitteettomat pesutulokset sekä alhaisemmat käyttökustannukset.
- NSF/ANSI 3 ja DIN 10512 vastaavuus.
- Maksimikapasiteetti tunnissa 80 koria tai 1 440 astiaa (HP tila), helppo vaihtaa NSF/ANSI 3 tilaan nappia painamalla, jolloin maksimikapasiteetti on 63 koria tai 1 134 astiaa.
- Sisäänrakennettu paineeton kuumavesisäiliö. Huuhteluveden lämpötila (84°C/86°C) ja paine pysyvät tasaisena koko ajan taaten näin laadukkaan lopputuloksen, verkostopaineesta riippumatta.
- "Wash Safe Control" -järjestelmän vihreä valo vahvistaa, että astiat on huuhteltu aina hygieniasäännöksiä noudattaen.
- Ainutlaatuinen lämpötilalukko takaa halutut lämpötilat sekä pesussa että loppuhuuhdelussa.
- Kallistettu katto ja viistot pesuvarret estävät pesuveden tippumisen astioiden päälle huuhteluvaiheen jälkeen, moitteettoman pesutuloksen saavuttamiseksi
- Integroitu kevytkäynnistysominaisuus tarjoaa lisäsuojauksen erittäin herkille astioille.
- Automaattinen käynnistys kuvun sulkeutumisen jälkeen ja automaattinen kuvun nosto ohjelman loputtua.
- Jakso voidaan keskeyttää koska tahansa nostamalla kupu.
- Sisäänrakennettu huuhtelu- ja pesuaineen annostelija aina ensimmäisestä pesujaksosta jatkuvaan pesujaksoon asti takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.
- Kolmivaiheiliitäntä, vaihdettavissa yksivaiheiseen asennuspaikalla.
- LED valot koneen kuvun yläosassa kertovat jakson etenemisen.
- Huipputeknologiaa edustavat elektroniset toiminnot sisäänrakennetulla ohjelmoinnilla, itsediagnostiikalla sekä automaattisella puhdistusjaksolla.
- Automaattinen koneen puhdistusohjelma ja itsetyhjentyvät kuumavesisäiliö ja pystysuuntainen pesupumppu estävät bakteerien kasvua.
- Kuumavesisäiliön teho voidaan muuttaa suoraan asiakkaan haluamaksi käyttöpaneelista, ilman paneelien irrotusta.
- 45/84/150 sekunnin jaksot (HP tila); 57/84/150 sekunnin jaksot (NSF/ANSI 3 tila).
- Suojausluokka IP25, suojaa konetta vesisuihkuiltä sekä kiinteiltä partikkeleilta (isommat kuin 6 mm).
- Sisäänrakennettu huuhteluaineen annostelija takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.

### Rakenne

- Elementin suojaus kuivakäytöltä ja alhaiselta vedeltä.
- Vankka rakenne AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.

#### HYVÄKSYNTÄ:



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Astianpesu Kupuastianpesukone autom. kupu + ESD & pesuaine ann.

- Yhdestä kappaleesta prässätty pesutankki pyörästetyin kulmin sijaitsee edessä helppoa puhdistusta varten.
- Automaattinen kaksoiseristetty kupu
- Erityiset pesu- ja huuhteluvärit sekä suuttimet takaavat täydellisen pesutuloksen.
- Ylä- ja alapuoliset ilman työkaluja irrotettavat pesu-/huuhteluvärit helppoa puhdistusta varten.
- Valmius energian hallintalaitteeseen sekä HACCP valvontaan.
- Sisältää pesuaine- sekä huuhteluaineannostelijat pumppuineen.
- Astianpesukone sisältää poistopumpun sekä huuhteluaine-pumpun.

### Vastuullisuus



- ESD energiansäästölaite: huuhteluvaiheen jälkeen laite kerää syntyneen höyryn talteen ja höyryn energiaa hyödyntäen lämmitetään kylmä tulo-vesi. Vesi lämpiää yksikön ansiosta +35°C ilman energian kulutusta, josta se johdetaan boileriin. ESD yksikön ansiosta ei tarvita erityistä ilmastointia (riippuen paikallisista säädöksistä).
- Zero Lime automaattinen kalkinpoistojärjestelmä, poistaa kalkin boilerista, pesu- ja huuhteluvärsistä sekä pesukammiossa taaten loistavat pesutulokset ja pienet käyttökustannukset.
- Kone käyttää ainoastaan 2 L vettä / jakso ja takaa näin pienet energian, veden ja kemikaalien kulutukset.


### Sisältyvät varusteet

- |                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| • 2 kpl Ruokailuvälinesuppilo                    | PNC 864242 |
| • 1 kpl Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen | PNC 867002 |
| • 1 kpl Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen | PNC 867007 |


### Lisävarusteet

- |                                                                                               |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Ruokailuvälinesuppilo, 8 kappaleen sarja                                                    | PNC 780068 | <input type="checkbox"/> |
| • 12 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä                                                   | PNC 860412 | <input type="checkbox"/> |
| • 20 L ulkoinen manuaalinen vedenpehmentäjä                                                   | PNC 860430 | <input type="checkbox"/> |
| • RST täyttöputkisarja                                                                        | PNC 864016 | <input type="checkbox"/> |
| • Suodatin osittaiseen demineralisaatioon                                                     | PNC 864017 | <input type="checkbox"/> |
| • Veden kovuuden mittausarja                                                                  | PNC 864050 | <input type="checkbox"/> |
| • Ruokailuvälinesuppilo                                                                       | PNC 864242 | <input type="checkbox"/> |
| • Suodatin demineralisaatioon                                                                 | PNC 864367 | <input type="checkbox"/> |
| • Paineenalennin yksitankkiselle koneelle                                                     | PNC 864461 | <input type="checkbox"/> |
| • Kori + tuki rasvakeittimien koreille                                                        | PNC 864463 | <input type="checkbox"/> |
| • Ruokailuvälinesuppilo, 4 kappaletta                                                         | PNC 865574 | <input type="checkbox"/> |
| • Kori 6 kpl 530x370 mm tarjottimelle                                                         | PNC 866743 | <input type="checkbox"/> |
| • Kori 12 syvälle lautaselle - vihreä                                                         | PNC 867000 | <input type="checkbox"/> |
| • Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen                                                    | PNC 867002 | <input type="checkbox"/> |
| • Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen                                                    | PNC 867007 | <input type="checkbox"/> |
| • RST painoverkko koriin                                                                      | PNC 867016 | <input type="checkbox"/> |
| • Kori 25 kallistetulle lasille, lasin max. korkeus 120 mm - max. halkaisija 80 mm - sininen  | PNC 867021 | <input type="checkbox"/> |
| • Kori 16 lasille, lasin max. Korkeus 70 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen                | PNC 867023 | <input type="checkbox"/> |
| • Monitoimikori 500x500x190mm                                                                 | PNC 867024 | <input type="checkbox"/> |
| • Kori 16 kallistetulle lasille, lasin max. korkeus 220 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen | PNC 867040 | <input type="checkbox"/> |

Edestä




Sivulta



|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| CWI = Kylmän veden sisääntulo | XI = Kemikaalien sisääntulo  |
| D = Poisto                    | XR = Huuhteluaineen liitäntä |
| EI = Sähköliitäntä            |                              |
| EO = Sähkön ulostulo          |                              |
| V = Aukot                     |                              |
| WI = Veden sisääntulo         |                              |
| XD = Pesuaineen liitäntä      |                              |

Päältä



### Sähkö

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Jännite:                         | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Muunnettavissa:                  | 230V 1N~; 230V 3~ |
| Liitäntäteho, vakio:             | 9.9 kW            |
| Tankin lämmitysvastukset:        | 3 kW              |
| Kuumavesisäiliön vastusten teho: | 9 kW              |

### Vesi

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Tulevan veden lämpötila:       | 10-20 °C  |
| Poistoputken koko:             | 20.5mm    |
| Verkostoveden paine:           | 0.5-7 bar |
| Kylmän veden sisääntulon koko: | G 3/4"    |
| Vedenkulutus per jakso (L):    | / 2       |
| Boilerin tilavuus (L):         | 12        |
| Tankin tilavuus (L):           | 24        |

### Avaintieto

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Jaksojen lukumäärä:             | 3               |
| Jaksojen pituudet HP tila:      | 45/84/150 sek   |
| Jaksojen pituudet ETL tila:     | 57/84/150 sek   |
| Koreja tunnissa - HP tila*:     | 80              |
| Koreja tunnissa - ETL tila*:    | 63              |
| Astioita tunnissa - HP tila*:   | 1440            |
| Astioita tunnissa - ETL tila*:  | 1134            |
| Pesuveden lämpötila - HP tila:  | 55-65 °C        |
| Pesuveden lämpötila - ETL tila: | 75 °C           |
| Huuhteluveden lämpötila (MIN):  | 84 °C           |
| Ulkomitat, leveys:              | 667 mm          |
| Ulkomitat, syvyys:              | 755 mm          |
| Ulkomitat, korkeus:             | 2273 mm         |
| Nettopaino:                     | 152 kg          |
| Kuljetuspaino:                  | 138 kg          |
| Kuljetuspaino (ESD):            | 33 kg           |
| Kuljetustilavuus:               | 1.02 m³         |
| Kuljetustilavuus (ESD):         | 0.33 m³         |
| Pakkausmitat (LxSxK):           | 820x730x1710 mm |
| Pakkausmitat (ESD):             | 730x930x490 mm  |

### Koneesta poistuvan ilman määrät

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Poistoilman kosteus:    |            |
| 504293 (EHT8TIELG)      | 55%        |
| Lämpökuorma (latent):   |            |
| 504293 (EHT8TIELG)      | 350 W      |
| Lämpökuorma (sensible): | 1490 W     |
| Poistoilman tilavuus:   | 28 m³/h    |
| Poistoilman lämpötila:  | 26 - 29 °C |

### Vastuullisuus

|           |         |
|-----------|---------|
| Äänitaso: | <63 dBA |
|-----------|---------|