

Astianpesu Kupuastianpesukone - EHT8WSG

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #



505105 (EHT8WSG)

Kupuastianpesukone, kolme pesuohjelmaa, kapasiteetti 80 koria tunnissa, poistopumppu, pesuaineannostelija, vedenpehmentäjä

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Kupuastianpesukone poistopumpulla, pesuaineannostelijalla, jatkuvatoimisella vedenpehmentäjällä ja manuaalisella kuvulla. Kolmivaiheinen liitäntä, joka on muutettavissa asennuspaikalla yksivaiheiseksi. Astianpesukone käyttää ainoastaan 2 L vettä per jakso. Koneessa on yhteensä kuusi eri pesujaksoa (kolme HP tilassa ja kolme ETL tilassa). Lisäksi koneessa on automaattinen itsepuhdistusohjelma. Paineeton kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu takaavat aina tasaisen huuhteluveden lämpötilan (HP tila 84°C ja ETL tila 86°C). Pesuveden lämpötila on HP tilassa 55-65°C ja ETL tilassa 75°C. Ajat ja lämpötilat ovat helposti säädettävissä käyttöpaneelista asiakkaan haluamaksi. Vankka ja kestävä rakenne ruostumatonta terästä ja koneessa on säätöjalat.

Ominaisuudet

- Sisäänrakennettu paineeton kuumavesisäiliö nostaa huuhteluveden lämpötilan 84°C:seen. Taattu 84°C huuhteluveden lämpötila, verkostoveden paineesta riippumatta.
- Ainutlaatuinen lämpötilalukko takaa halutut lämpötilat sekä pesussa että loppuhuuhtelussa.
- Integroitu kevytkäynnistysominaisuus tarjoaa lisäsuojauksen erittäin herkille astioille.
- Viistot pesuvarret estävät pesuveden tippumisen astioiden päälle huuhteluvaiheen jälkeen, moitteettoman pesutuloksen saavuttamiseksi.
- Jakso voidaan keskeyttää koska tahansa nostamalla kupu.
- Automaattinen koneen puhdistusohjelma ja itsetyhjentyvät kuumavesisäiliö ja pystysuuntainen pesupumppu estävät bakteerien kasvua.
- Huipputeknologiaa edustavat elektroniset toiminnot sisäänrakennetulla ohjelmoinnilla, itsediagnostiikalla sekä automaattisella puhdistusjaksolla.
- Sisäänrakennettu huuhtelu- ja pesuaineen annostelija aina ensimmäisestä pesujaksosta jatkuvaan pesujaksoon asti takaa optimaaliset tulokset ja mahdollisimman vähäiset huolto- ja kunnossapitotarpeet.
- Kuumavesisäiliön teho voidaan muuttaa suoraan asiakkaan haluamaksi käyttöpaneelista, ilman paneelin irrotusta.
- Kolmivaiheiliitäntä, vaihdettavissa yksivaiheiseen asennuspaikalla.
- Suojaluokka IP25, suojaa konetta vesisuihkuiltä sekä kiinteiltä partikkeleilta (isommat kuin 6 mm).
- Laite on varustettu jatkuvatoimisella vedenpehmentäjällä.
- Jatkuvatoiminen vedenpehmentäjä automaattisella regeneroinnilla pesujakson aikana.
- NSF/ANSI 3 ja DIN 10512 vastaavuus.
- Maksimikapasiteetti tunnissa 80 koria tai 1 440 astiaa (HP tila), helppo vaihtaa NSF/ANSI 3 tilaan nappia painamalla, jolloin maksimikapasiteetti on 63 koria tai 1 134 astiaa.
- 45/84/150 sekunnin jaksot (HP tila); 57/84/150 sekunnin jaksot (NSF/ANSI 3 tila).

HYVÄKSYNTÄ:



Rakenne

- Vankka rakenne AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Yhdestä kappaleesta prässätty pesutankki pyöristetyin kulmin sijaitsee edessä helppoa puhdistusta varten.
- Kupu kolmella jousella, varmistaa tasaiset liikkeet ja takaa käyttäjän turvallisuuden.
- Erityiset pesu- ja huuhteluvälikkeet sekä suuttimet takaavat täydellisen pesutuloksen.
- Ylä- ja alapuoliset ilman työkaluja irrotettavat pesu-/huuhteluvälikkeet helppoa puhdistusta varten.
- Valmius energian hallintalaitteeseen sekä HACCP valvontaan.
- Elementin suojaus kuivakäytöltä ja alhaiselta vedeltä.
- Sisältää pesuaine- sekä huuhteluaineannostelijat pumppuineen.

Vastuullisuus

- Kone käyttää ainoastaan 2 L vettä / jakso ja takaa näin pienet energian, veden ja kemikaalien kulutukset.
- Kone voidaan kytkeä kylmään veteen**.




Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Ruokailuvälinesuppilo PNC 864242
- 1 kpl Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen PNC 867002


Lisävarusteet

- Ruokailuvälinesuppilo, 8 kappaleen sarja PNC 780068 ☐
- RST täyttöputkisarja PNC 864016 ☐
- Veden kovuuden mittausarja PNC 864050 ☐
- Ruokailuvälinesuppilo PNC 864242 ☐
- CLEAR BLUE suodatinjärjestelmä kupuastianpesukoneelle (NHT) PNC 864329 ☐
- Suodatin demineralisaatioon PNC 864367 ☐
- Käyttöpaneeli eteen kupukoneelle (NHT) PNC 864374 ☐
- Paineenalennin yksitankkiselle koneelle PNC 864461 ☐
- Kori + tuki rasvakeittimien koreille PNC 864463 ☐
- Kahvojen yhdistämissarja - DUET PNC 865264 ☐
- Ruokailuvälinesuppilo, 4 kappaletta PNC 865574 ☐
- Kori 6 kpl 530x370 mm tarjottimelle PNC 866743 ☐
- Kori 12 syvälle lautaselle - vihreä PNC 867000 ☐
- Kori 18 matalalle lautaselle - keltainen PNC 867002 ☐
- Kuppi-/lasikori 24 / 48 kuppia - sininen PNC 867007 ☐
- Välinekori - ruskea PNC 867009 ☐
- RST painoverkko koriin PNC 867016 ☐
- Kori 25 kallistetulle lasille, lasin max. korkeus 120 mm - max. halkaisija 80 mm - sininen PNC 867021 ☐
- Kori 16 lasille, lasin max. Korkeus 70 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen PNC 867023 ☐
- Monitoimikori 500x500x190mm PNC 867024 ☐
- Kori 16 kallistetulle lasille, lasin max. korkeus 220 mm - max. halkaisija 100 mm - sininen PNC 867040 ☐

Edestä




Sivulta



CWII = Kylmän veden sisääntulo
 D = Poisto
 EI = Sähköliitäntä
 EO = Sähkön ulostulo
 HWI = Lämpimän veden liitäntä
 WI = Veden sisääntulo
 XD = Pesuaineen liitäntä

XI = Kemikaalien sisääntulo
 XR = Huuhteluaineen liitäntä

Päältä



Sähkö

Jännite:	400 V/3N ph/50 Hz
Muunnettavissa:	230V 1N~; 230V 3~
Liitäntäteho, vakio:	9.9 kW
Tankin lämmitysvastukset:	3 kW
Kuumavesisäiliön vastusten teho:	9 kW
Kuumavesisäiliön vastusten teho, pienennetty*:	6 kW

Vesi

Tulevan veden lämpötila:	10-65 °C
Poistoputken koko:	20.5mm
Verkostoveden paine:	0.5-7 bar
Vedenkulutus per jakso (L):	/ 2
Boilerin tilavuus (L):	12
Tankin tilavuus (L):	24

Avaintieto

* Laskennallinen kapasiteetti, joka on ilmoitettu verkostoveden lämpötilassa 50°C. Jos verkostoveden lämpötila on 65°C, tehoa voidaan laskea 3 kW ilman kapasiteetin laskua.

Jaksojen lukumäärä:	3
Jaksojen pituudet HP tila:	45/84/150 sek
Jaksojen pituudet ETL tila:	57/84/150 sek
Koreja tunnissa - HP tila:*	80
Koreja tunnissa - ETL tila:*	63
Astioita tunnissa - HP tila:*	1440
Astioita tunnissa - ETL tila:*	1134
Pesuveden lämpötila - HP tila:	55-65 °C
Pesuveden lämpötila - ETL tila:	75 °C
Huuhteluveden lämpötila (MIN):	84 °C
Ulkomitat, leveys:	746 mm
Ulkomitat, syvyys:	755 mm
Ulkomitat, korkeus:	1549 mm
Nettopaino:	106 kg

** Jaksojen ajat pitenevät ja tuntiteho pienenee, jos kone kytketään pelkästään kylmään veteen.

Koneesta poistuvan ilman määrät

Lämpökuorma (latent):	
505105 (EHT8WSG)	500 W
Lämpökuorma (sensible):	
505105 (EHT8WSG)	2000 W

Vastuullisuus

Äänitaso:	<68 dBA
-----------	---------