

Astianpesu
Patapesukone WT-830
poistopumpulla+pesuaineannostelijalla

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



506048
(EPPWESG)

PATAPESUKONE WT-830

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro. _____

Patapesukoneet soveltuvat erinomaisesti GN astioiden, tarjottimien, kattiloiden, patojen ja esimerkiksi ruoankuljetuslaatikoiden pesuun. Patapesukoneessa on elektroninen käyttöpaneeli ja valittavissa on neljä eri pesuohjelmaa. Koneessa on myös Wash safe järjestelmä, joka valvoo, että huuhteluveden paine ja lämpötila ovat koko ajan oikeat ja näin astiat tulevat hygieenisesti pestyiksi.

Rakenne on sisältä ja ulkoa laadukasta ruostumatonta terästä. Pesu- ja huuhteluvärit sekä suodattimet ovat helppo irrottaa puhdistusta varten. Lisäksi koneessa on automaattinen itsepuhdistusohjelma.

WT-830 patapesukoneessa on jaettu luukku, joka vie vähän tilaa ja on helppo käyttää. Syöttöaukon korkeus on 570 mm ja leveys 670 mm.

Vakiona toimituksessa: RST pesukori and kori astioille ja tarjottimille.

Ominaisuudet

- Paineeton eristetty kuumavesisäiliö ja huuhteluveden paineenkorotuspumppu takaavat erinomaiset huuhtelutulokset ja energiansäästön (veden lämpötila pysyy aina tasaisena huuhtelujaksojen aikana) riippumatta tulevan veden paineesta.
- Tehokas ilmapäli (luokka A) veden sisään tulossa estää veden paluun takaisin verkkoon pääpaineen äkillisen putoamisen seurauksena.
- WRC-sääntöjen mukainen ilmarakojärjestelmä.
- 4 pesuohjelmaa (yksi ohjelma on jatkuva).
- Astianpesukone on varustettu tyhjennyspumppulla ja integroidulla pesuaineannostelijalla.
- Helppo puhdistaa ja käyttää 180° eteenpäin aukeavan luukun ansiosta.
- Luukun avaamiseen tarvitaan vain vähän tilaa, koska se on jaettu kahteen osaan.
- Automaattinen itsepuhdistusohjelma.
- Matala äänentaso
- Saatavana erikseen pyydettyäessä malli, jossa valmius HACCP-käyttöön (sekä perus- että integroitu järjestelmä).
- Helppokäyttöinen elektroninen ohjauspaneeli.
- Automaattinen vianetsintäjärjestelmä.
- Helppo huolto edestä.

HYVÄKSYNTÄ: _____

Rakenne


- AISI 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuumavesisäiliö, jonka hitsaussuojaus lisää korroosionkestävyyttä.
- Vesitiivis muovikotelo suojaa ulkoista kytkentälevyä.
- Laitteessa on sileät, puhdistamista helpottavat pinnat.
- Pumppu ja säiliön suodattimet on helppo irrottaa.
- Suuri sihtikotelo vedenpinnan yläpuolella helpottaa puhdistusta.
- Sivupesuvarret.
- Etu- ja sivupaneelit, pesusäiliö, säiliön suodatin ja pesu- ja huuhteluvarret 304 AISI ruostumatonta terästä.
- Varustettu huuhteluaineannostelijalla.

Vastuullisuus




- Kaksoiseristetty luukku vähentää lämmön hajaantumista.
- Valmius ulkopuoliselle energiahallintalaitteelle.

Edestä




Sivulta



CWII = Kylmän veden sisäänvalo	XD = Pesuaineen liitäntä
D = Poisto	XR = Huuhteluaineen liitäntä
EI = Sähköliitäntä	
EO = Sähkön ulostulo	
HWI = Lämpimän veden liitäntä	
WI = Veden sisäänvalo	

Päältä



Sähkö

Jännite:	400 V/3N ph/50 Hz
Liitäntäteho, maksimi:	20 kW
Liitäntäteho, vakio:	13 kW

Vesi

Pesutankin tilavuus (L):	95
--------------------------	----

Avaintieto

Pesujakson lämpötila:	55-65 °C
Kuumavesihuuhtelun lämpötila:	84 °C
Jaksojen lukumäärä - s.:	4 (180/360/540/inf)
Kammion mitat - leveys	670 mm
Kammion mitat - syvyys	710 mm
Kammion mitat - korkeus	570 mm
Ulkomitat, leveys:	876 mm
Ulkomitat, syvyys:	900 mm
Ulkomitat, korkeus:	1791 mm
Nettopaino:	200 kg

Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Lisäkori tarjottimille PNC 864182
- 1 kpl RST kori patapesukoneelle, 688 PNC 864191 mm

Lisävarusteet

- Suodatin osittaiseen demineralisaatioon PNC 864017 ☐
- Veden kovuuden mittaussarja PNC 864050 ☐
- Lisäkori tarjottimille PNC 864182 ☐
- RST kori patapesukoneelle, 688 mm PNC 864191 ☐
- Suodatin demineralisaatioon PNC 864367 ☐
- Johteikko yhdeksälle tarjottimelle / GN astialle PNC 864471 ☐