

Lämpösäilytys SafeBox Hold - lämpösäilytyskaappi liukuovilla



KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



240025 (SAFEBOXEU)

SAFEBOX HOLD -
LÄMPÖSÄILYTYSKAAPPI
LIUKUOVILLA, TAKE AWAY

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

SafeBox Hold -lämpösäilytyskaappi on kehitetty palvelemaan take away -ravintoloitsijoita. Ratkaisu sopii paperikasseille ja pizzalaatikoille, joiden pituus/halkaisija on enintään 33 cm.


SafeBox Hold on varustettu kiertoilmahuoneella, joka säilyttää ruoan alkuperäiset maun. Nopea lämmön palautuminen yhdessä UVC-lampun kanssa tuhoaa tehokkaasti bakteereita.

SafeBox Hold optimoi tilankäytön: kaappeja on mahdollista pinota päällekkäin jopa 3 yksikköä. Kaapin 2 liukuovea takaavat toimintamukavuuden ja vähentävät entisestään tilankäyttöä.

Ominaisuudet

- SafeBox Hold -lämpösäilytyskaappi säilyttää pakatut ateriat tarjoiluvalmiina. Ruoka voidaan toimittaa kuumana ja maukaana asiakkaille ilman huolta bakteerien lisääntymisestä.
- Kehitetty palvelemaan take-away-ravintoloitsijoita.
- Suunniteltu paperikasseille ja pizzalaatikoille, joiden pituus/halkaisija on enintään 33 cm.
- Varustettu kiertoilmahuoneella, joka säilyttää ruoan alkuperäisen maun.
- Nopea lämmön palautuminen ja kattoon asennettu UVC-lamppu tuottavat bakteereita tehokkaasti tuhoavan vaikutuksen.
- 2 liukuovea takaavat käyttömukavuuden ja vähentävät samalla tilankäyttöä. UVC-lamppu aktivoituu vain, kun ovet ovat kunnolla kiinni (varmistetaan erityisten antureiden avulla). Ovien kahvat sisältävät fotokatalyyttisen pinnoitteen antibakteerisen toiminnan takaamiseksi.
- Yksikkö sopii 600 mm syville tasoille eikä vaadi ylimääräistä tilaa tuuletukseen.
- Lämpötila voidaan säätää yksikön takaosasta ja se vaihtelee välillä 60 - 85 °C.
- Yksiköitä voidaan pinota päällekkäin 3 kpl.
- Pinotut yksiköt voidaan liittää takaosasta helposti toisiinsa 1 johdon ja 1 pistokkeen avulla.

HYVÄKSYNTÄ: _____



Sähkö

Jännite:

240025 (SAFEBOXEU) 220-240 V/1 ph/50 Hz

Liitântäteho

0.59 kW

Liitântätyyppi:

CE-SCHUKO

Avaintieto

Ulkomitat, leveys:

920 mm

Ulkomitat, syvyys:

590 mm

Ulkomitat, korkeus:

450 mm

Nettopaino:

36 kg

Sisämitat, leveys:

770 mm

sisämitat, syvyys:

410 mm

Sisämitat, korkeus:

350 mm

Suojausluokka, vesi:

IPX3

Vastuullisuus

Äänitaso:

48 dBA