

**SpeeDelight, manuaalisesti  
säädettävällä ylätasolla, uritettu teflon-  
taso, 230V-13A (Schuko)**

KAPPALE # \_\_\_\_\_

MALLI # \_\_\_\_\_

NIMI # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



603907 (HSG2RPPR5)

SPEEDELIGHT,  
MANUAALINEN, 230V  
SCHUKO

## Lyhyt spesifikaatio

### Kapp. Nro.

SpeeDelight monitoimilaitte tarjoaa kolmen suoran ja epäsuoran kypsennystekniikan yhdistelmän. Yläpinnan parilalevy ja alapinnan infrapunakuumennus yhdistettynä mikroaaltoihin takaavat aina pinnalta rapeat ja sisältä täydellisen lämpimät tuotteet.

- Kahdeksan ohjelmapaikkaa, jotka ovat täysin asiakkaan ohjelmoitavissa. Ohjelmoitavia parametreja ovat ylä- ja alalevyn lämpötilat, jokaisen jakson kesto, mikroaaltokuumennuksen kesto ja alkamiskohta.

- Itsenäinen lämpötilansäätö ylä- ja alapinnoille (100-250°C).

- 4,3" LED näyttö.

- USB portti ja Wi-Fi yhteys mahdollistavat reseptien, kypsennys- ja käyttötietojen sekä asetusten siirtämisen ja hyödyntämisen

- Ergonominen ja helppokäyttöinen kahva

- Alumiininen ja uritettu yläpaistopinta (215x215 mm) käsitelty non-stick pinnoitteella

- Sileä 4 mm paksu kvartsilasi alapintana (250x250 mm)

- Kansi, takalevy ja pohja kaikki ruostumatonta AISI 304 ruostumatonta terästä

- 800W kuumennusvastukset ylälevyssä

- 800W infrapunavastus alalevyssä.

- 2 x 1050W magnetronit luovat mikroaallot

- Sisältyvät varusteet: harja, lasta, kaavin sekä rasvanpoistoaine

## Ominaisuudet

- Kolmen kuumennustekniikan yhdistelmä: Parilalevy, infrapuna- ja mikroaaltokuumennus takaavat täydellisen kuumennuksen joka tuotteelle.
- Manuaalisesti säädettävä ylälevy.
- Energiansäästötila kytkeytyy automaattisesti päälle tietyn ajan jälkeen (käyttäjän säädettävissä, 1-60 minuuttia)
- Laitteessa on USB portti sekä Wi-Fi yhteys tiedonsiirtoon
- 4,3" LED näyttö säädettävällä kirkkaudella
- 8 ohjelmaa on valittavissa ja ohjelmoitavissa. Ohjelmoitavia parametreja ovat:
  - Ylälevyn lämpötila
  - Alalevyn lämpötila
  - Jokaisen jakson kokonaiskesto
  - Mikroaaltojen kesto ja aloituskohta jokaiseen jaksoon
- Näytöstä nähdään jäljellä oleva aika ja laite ilmoittaa äänimerkeillä kun jakso on loppumassa
- Automaattinen kannen nostotoiminto
- Ergonominen kahva helppoa käytettävyyttä varten
- Teflonpintainen pelti kaikkiin kypsennysjaksoihin, maksimaalisen puhdistettavuuden saavuttamiseksi.
- Yhteensopiva säädöksen (EC) No 1935/2004 ja lisäysten kanssa, sekä yhteensopiva säädöksen (EC) No 2023/2006 ja lisäysten kanssa

**HYVÄKSYNTÄ:** \_\_\_\_\_

## Rakenne

- Alumiininen ja uritettu yläpaistopinta (215x215 mm) käsitelty non-stick pinnoitteella.
- 2 lämpötila-anturia, itsenäiseen lämpötilanohjaukseen ylä- ja alalevyjen lämpötiloille
- Sileä 4 mm paksu kvartsilasi alapintana (250x250 mm)
- Itsenäinen lämpötilansäätö ylä- ja alapinnoille (100-250°C).
- Automaattinen kannen nousu jakson jälkeen jousilla.
- Kannen suojalevyt, kahva ja sivupaneelit vahvistettua komposiittimateriaalia.
- 1 x 1050 W magnetroni mikroaalloille
- 500W lämpövastus alatasossa
- 800W lämpövastus ylätasossa
- Laitteessa on ilmanotto edestä ja ilma kiertää takaa ulos, jolloin saadaan tehokas ilmankierto laitteelle.
- Suojausluokka IPX4

## Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Yhdistettävissä etävalvontaan, josta nähdään laitteen käyttötila ja tiedot käytöstä (lisävaruste)

## Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Lasisuoja, SpeeDelight PNC 653527
- 1 kpl Puhdistusharja, SpeeDelight PNC 653623
- 1 kpl Lasta, SpeeDelight PNC 653625
- 1 kpl 4 kumista jalkaa, SpeeDelight - korkeus 26 mm PNC 653792
- 1 kpl Välikappale laitteen takaosan ilmanvaihdon turvaamiseksi. PNC 653800
- 1 kpl Teflonpelti PNC 653802
- 1 kpl Nylonharja PNC 653803
- 1 kpl Messinkiharja PNC 653804

## Lisävarusteet

- Lasisuoja, SpeeDelight PNC 653527
- Puhdistusharja, SpeeDelight PNC 653623
- Lasta, SpeeDelight PNC 653625
- Teflon levy - irrotettava, SpeeDelight PNC 653787
- 4 RST jalkaa - 76 mm, SpeeDelight PNC 653791
- 4 kumista jalkaa - 40 mm, SpeeDelight PNC 653793
- Välikappale laitteen takaosan ilmanvaihdon turvaamiseksi. PNC 653800
- Teflonpelti PNC 653802
- Nylonharja PNC 653803
- Messinkiharja PNC 653804

Edestä



Sivulta



EI = Sähköliitäntä  
EO = Sähkön ulostulo

Päältä



Distances



## Sähkö

### Jännite:

603907 (HSG2RPRP5) 220-230 V/1 ph/50 Hz

### Ampeerit:

12 A

### Kokonaisteho:

2.7 kW

### Liitäntätyyppi:

CE-SCHUKO

## Asennus

Clearance: 190mm from rear vertical panel

## Avaintieto

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Paistoala (LxS)     | 250 x 250 mm        |
| Ulkomitat, leveys:  | 370 mm              |
| Ulkomitat, syvyys:  | 683 mm              |
| Ulkomitat, korkeus: | 619 mm              |
| Nettopaino:         | 42.5 kg             |
| Kuljetuspaino:      | 54 kg               |
| Kuljetuskorkeus:    | 710 mm              |
| Kuljetusleveys:     | 450 mm              |
| Kuljetussyvyys:     | 760 mm              |
| Kuljetustilavuus:   | 0.24 m <sup>3</sup> |