

Suurteholaitteet Thermaline Paistinpannu 170 L

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



586160 (PFET17CECO)

PAISTINPANNU, PFET 170 L

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Thermaline paistinpannu on valmistettu laadukkaasta ruostumattomasta teräksestä ja hygieniaan ja puhdistuksen helpouteen on kiinnitetty erityistä huomioita. Tehokkaat lämmityselementit ja paksu yhdistelmäteräs paistopintana takaa tasaisen ja tehokkaan lämmönjakautumisen. Laite on myös jopa IPX6 vesisuojattu!

Paistinpannun käyttö on erittäin helppoa. LED tekniikalla toteutetussa täydellisessä kosketusnäytössä on selkeät symbolit ja kuvakkeet. Näytöstä on valittavissa nopeasti eri toiminnot. Kosketusnäytöltä valitaan suoraan lämpötilat ja ajat tai tehotasot (9kpl). Omia monivaiheisia ohjelmia voidaan luoda ja tallentaa muistiin. Laitteessa on USB portti ja muistitikun avulla voidaan päivittää laitteen ohjelmisto sekä siirtää ja tallentaa ohjelmat ja HACCP tiedot.

Pannussa on kaksi itsenäisesti ohjattavaa aluetta, joissa voi olla eri lämpötila. Laitetta voidaan käyttää yhdellä isolla alueella, kahdella eri lämpötilan omaavalla alueella tai että vain toinen alueista on käytössä.

Ominaisuudet

- GN yhteensopiva allas
- Helposti puhdistettava paistopinta pyöristettyjen reunojen ja kulmien ansiosta.
- Thermoblock kuumennusjärjestelmä, jolla saavutetaan optimaalinen lämmönjakautuminen sekä korkean lämpötilan säilyminen
- Kaksi itsenäisesti säädettävää kuumennusaluetta
- IPX6 vesisuojaus
- Tehokas lämpötilan säätö lämpötilantureilla: teho syötetään oikeana ja oikeaan aikaan, jolloin asetettu lämpötila pysyy tarkkana.
- Lämpö jakautuu ruokaan optimaalisesti, mikä takaa parhaat lopputulokset - ruokien täydellisen maun, värin, koostumuksen ja vitamiinien säilymisen.
- Moottoroitu, säädettävä kallistus "Soft stop" toiminnolla takaa tarkan nesteiden poistamisen. Pannu voidaan kallistaa jopa yli 90°.
- Integroitu ruoan sisälämpötila-anturi ohjaa tarkasti ruoan valmistusta.
- Nopea reagointi lämpötilan muutokseen, ei ylikuumennuksen vaaraa.
- USB portti, jonka avulla voidaan helposti päivittää ohjelmisto, ladata valmistusohjelmat sekä HACCP tiedot
- Monikäyttöinen laite, jota voidaan käyttää mm. paistamiseen, keittämiseen ja höyryttämiseen

HYVÄKSYNTÄ: _____

Rakenne

- Rakenne laadukasta AISI 304 ruostumatonta terästä.
- Paistopinnan materiaalina yhdistelmäteräs jossa pinta on haponkestävää AISI 316L terästä. Pinnan paksuus on 18 mm. Lämpö jakautuu tasaisesti ja tehokkaasti koko alueelle.
- Kaksoiseristetty kansi on valmistettu AISI 304 ruostumattomasta teräksestä. Kansi on tasapainotettu ja pysyy auki missä tahansa asennossa.
- 15 mm paksu teräksinen lämpökerros koko pannun pohjan leveydeltä. Tällä taataan tehokas lämmön jakautuminen ja säilyminen. Päällä on 3 mm haponkestävä teräs.
- Lisävarusteena saatavissa integroitu vesihana
- Lämpöeristetty kahva non-slip pinnotteella.
- Käyttäjää opastava kosketusnäyttö, joka on suojassa rungossa. Kansainvälisesti tunnetut kuvakkeet ja symbolit. Näytöstä voidaan helposti asettaa halutut paistoajat, lämpötilat ja muut toiminnot. Näytöstä nähdään todelliset ja asetetut lämpötilat sekä asetetut ajat ja jäljellä oleva aika. Näytöstä on nopeasti valittavissa mm. "Soft" toiminto herkille tuotteille, 9 eri tehotasoa hellästä kypsennyksestä aina tehokkaaseen paistoon, ajastin sekä vikadiagnostiikka.
- Mahdollista tallentaa reseptit joko yksi- tai monivaiheisinä eri lämpötila-asetuksin.
- Monitoimipannun rakenne suunniteltu korkeimpiin hygieniastandardeihin sekä helppoa puhdistusta varten.
- Valmius energiaoptimointijärjestelmiin sekä ulkoisiin valvontajärjestelmiin.
- Monitoimipannu on 98% kierrätettävissä ja pakkaus vapaa haitallisista aineista
- [NOT TRANSLATED]
- GuideYou-paneelin kautta monivaiheisten reseptien seuraaminen on helppoa, mikä mahdollistaa oikean ja kontrolloidun ruoanlaiton sekä paremman laitteen optimoinnin. Järjestelmä tarjoaa ESSENTIA-ohjelman mukaisia huoltomuistutuksia, jotka auttavat käyttäjää huolehtimaan laitteesta oikein ja välttämään laitekatkokset
- Hyvin näkyvässä ja kirkkaassa led TOUCH-ohjauspaneelissa on intuitiiviset komentovaihtoehdot ja käyttäjäystävälliset kuvakkeet, joista ilmenee todellinen ja asetettu lämpötila asetettu ja jäljellä oleva kypsennysaika esilämmitysvaihe (jos aktivoitu) GuideYou-paneeli (jos aktivoitu) lykätty aloitus pehmeä toiminto tavoitelämpötilan nopeaa saavuttamista varten 9 tehonsäätötasoa kiehumisesta kovaan kiehumiseen painetila (painemalleissa) sekoittimen ON/OFF-asetukset (pyöreät mallit) virhekoodit nopeaa vianetsintää varten huoltomuistutukset

Käyttöliittymä ja tietojen hallinta

- Yhdistettävissä etävalvontaan, josta nähdään laitteen

käyttötila ja tiedot käytöstä (lisävaruste)

Vastuullisuus




- Padan korkealaatuinen lämpöeristys säästää energiaa ja pitää ympäristön lämpötilan alhaisena.

Lisävarusteet


• Siivilä paistinpannut 80/100 L (paistinpannut)	PNC 910053	☐
• Pohjasihdin kaavin	PNC 910058	☐
• Rei'itetty GN 1/1 astia kahvoilla (korkeus 150mm)	PNC 910212	☐
• RST sokkeli, kallistuvat yksiköt - seinää vasten asennus - tehdasasenteinen	PNC 911425	☐
• RST sokkeli, kallistuvat yksiköt - tehdasasenteinen	PNC 911455	☐
• Rei'itetty lasta	PNC 911577	☐
• Lasta	PNC 911578	☐
• Jalustalevy + 2 jalkaa, 200mm kallistuville yksiköille (korkeus 700mm) - tehdasasenteinen	PNC 911930	☐
• C-kisko (pituus 1600 mm), kallistuvat yksiköt - tehdasasenteinen	PNC 912188	☐
• Asennussarja, 4 pyörää	PNC 912460	☐
• Pistorasia CEE-16A/400V/IP67	PNC 912468	☐
• Pistorasia CEE-32A/400V/IP67	PNC 912469	☐
• Pistorasia Schuko, 16A/230V/IP68	PNC 912470	☐
• Pistorasia (Sveitsi), tyyppi-23, 16A/230V/IP55	PNC 912471	☐
• Pistorasia (Sveitsi) tyyppi-25, 16A/400V/IP55	PNC 912472	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912473	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912474	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912475	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912476	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912477	☐
• SOKKELIN SYVENNYSPANELOINTI	PNC 912479	☐
• LISÄPANEELI	PNC 912486	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912499	☐
• Yhdistämissarja, 900mm	PNC 912502	☐
• Taustalevy, kallistuvat yksiköt - seinää vasten asennus - tehdasasenteinen	PNC 912708	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912709	☐
• Automaattinen vedentäyttö (KV+LV), kallistuvat yksiköt - vesisekoittajan yhteydessä - tehdasasenteinen	PNC 912735	☐
• Energian optimointisarja ja potentiaalivapaa kärki - tehdasasenteinen	PNC 912737	☐
• Pääkytkin 60A, 6 mm ² - tehdasasenteinen	PNC 912740	☐
• Taustalevysarja - saarekeasennus - tehdasasenteinen	PNC 912748	☐

- Alempi taustalevy, kallistuvat yksiköt, saarekeasennus - tehdasasenteinen PNC 912772 ☐
- Käsisiuihku - tehdasasenteinen PNC 912776 ☐
- Ruoan tyhjennyshana 2", kallistuvat (PUET-PFET) - tehdasasenteinen PNC 912780 ☐
- Hätäkytkin - tehdasasenteinen PNC 912784 ☐
- Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (vasemmalla) ProThermetic kallistuva (oikella) PNC 912975 ☐
- Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 90 (oikealla) ProThermetic kallistuva (vasemmalla) PNC 912976 ☐
- Liityntäkaide sarja, takareunan korotuksella oleviin: valmistuslaite TL 90 (vasemmalla) ProThermetic kallistuva (oikella) PNC 912981 ☐
- Liityntäkaide sarja, takareunan korotuksella oleviin: valmistuslaite TL 90 (oikealla) ProThermetic kallistuva (vasemmalla) PNC 912982 ☐
- Kaavin ilman kahvaa PNC 913431 ☐
- Kaavin kahvalla PNC 913432 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913554 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913555 ☐
- Vesisekoittaja Klarco, PBOT/ PFET-H=685MM - tehdasasenteinen PNC 913556 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913557 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913567 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913568 ☐

Edestä




Sivulta



CWI = Kylmän veden sisääntulo
 EI = Sähköliitäntä
 HWI = Lämpimän veden liitäntä

Päältä



Sähkö

Jännite: 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Kokonaisteho: 20.6 kW

Asennus

Vap.seisova
 betonijalustalla, Vap.
 seisova jaloilla, Vap.
 Jalustalla, Seinää vasten

Asennustyyppi

Avaintieto

Työskentelylämpötila MIN: 50 °C
 Työskentelylämpötila MAX: 250 °C
 Kattilan (suorakaide) leveys: 1050 mm
 Kattilan (suorakaide) korkeus: 287 mm
 Kattilan (suorakaide) syvyys: 558 mm
 Ulkomitat, leveys: 1600 mm
 Ulkomitat, syvyys: 900 mm
 Ulkomitat, korkeus: 700 mm
 Nettopaino: 300 kg
 Konfiguraatio: Nelikulmainen; Kallistuva
 Padan hyötytilavuus: 146 L
 Kallistusmekanismi: Automaattinen
 Kaksoisvaippa kansi: ✓
 Lämmitystyyppi: Suora