

Suurteholaitteet Variomix sekoittava pata 300L, 600 mm kallistuskorkeus

KAPPALE # _____

MALLI # _____

NIMI # _____

SIS # _____

AIA # _____



232227 (SM6V300)

KEITTOPATA SMV300,
VARIOMIX - 600MM

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Electrolux Professionalin Variomix keittopadat palvelevat vaativan ammattikeittiön tarpeita. Padat ovat valmistettu laadukkaista materiaaleista, taaten kestävyys ja pitkäikäisyyden. Pyöristetyt padan muodot ja erityisesti täysin saumaton padan ulkovaippa tekee Variomix padoista helpot puhdistaa ja täydellisen hygieeniset.

Pataan on integroitu voimakas sekoittaja automaattisella suunnanvaihdolla ja jonka pyörimisnopeuden voi asettaa pyörimään portaattomasti aina jopa 200 kierrosta minuutissa. Padoissa on neljä valmiiksi esiasetettua sekoitusohjelmaa ja näiden lisäksi on mahdollisuus tallentaa 5 asiakaskohtaista sekoitusohjelmaa. Sekoitusohjelmat ovat todella monipuolisia aina hellävaraisesta sekoituksesta, voimakkaisiin tehosekoituksiin asti.

Sekoitinta ja padan ominaisuuksia ohjataan helppokäyttöisellä, hipaisunäppäimillä varustetulla käyttöpaneelilla, jossa on suuri digitaalinen näyttö.

Padat täyttävät niille asetetut vaatimukset ja standardit, kuten mm. tiukat SFS EN ISO 13849-1 ja EN 13886 turvallisuusstandardit ja padat ovat näin konedirektiivin MD 2006/42/EC mukaiset.

Ominaisuudet

- Korkea lämpöteho ja nopea lämmitys.
- Pyöreä padan pohja varmistaa, että laite soveltuu myös pienien ruokamäärien valmistamiseen.
- Ylipaineventtiili estää höyryn ylipaineen vaipassa.
- Turvatermostaatti suojaa alhaiselta vedenpinnan tasolta.
- Täyttää CE vaatimukset.
- Täyttää korkeimmatkin hygieniavaatimukset.
- Tehokas lämmitysteknologia nopeuttaa työskentelyä, ja tiivis eristys pitää lämmön padan sisällä.
- Tehokas padan päällipinnan eristys, luo mukavan työskentelytilan.
- Elektroninen ohjaus, jolla voidaan tallentaa jopa 50 ohjelmaa. Suurella helppokäyttöisellä näytöllä voidaan valvoa seuraavia toimintoja: käynnistys, keittoaika, lämpötila, vedentäyttö ja sekoitusnopeus.
- Padan sisäseinämät ja pohja kuumenevat ja ruoka kypsyy tasaisesti epäsuoran lämmitysjärjestelmän ansiosta, joka käyttää kyllästettyä höyryä vaipan lämpötilan ollessa 121 °C. Ilma poistetaan automaattisesti.
- LISÄVARUSTEET (tilattavissa koneen kanssa ja asennettava tehtaalla):
 - Automaattinen vedentäyttö - mahdollisuus esiasettaa haluttu täyttömäärä.
 - Automaattinen jäähdytys - ruoan jäähdytys tapahtuu liittämällä vaippa vesihanaan.
 - Ruoka-anturi - asetetaan padan pohjalle, valvoo lämpötilaa tehokkaasti myös silloin, kun pannussa on vain pieni määrä ruokaa. Voidaan liittää HACCP-integroituun järjestelmään.
 - Pesusuihku - integroitu pesusuihku padan sivulle.
- LISÄTARVIKKEET:
 - Vatkain - vatkaa nopeasti kermavaahdot, munanvalkuaiset jne.
 - Pohjasekoitin - sekoittaa erilaisia ruokia, kuten esim. lihamuhennokset, pataruoat jne.
 - Puhdistustyökalu - voidaan kiinnittää pyörivälle akselille keittopinnan ja suojaritilän puhdistamista varten. Käytön jälkeen se voidaan laittaa suoraan astianpesukoneeseen ja harjat voidaan vaihtaa.
- Kallistuskorkeus on 600 mm, ergonominen käyttöä
- Turvallinen, koska laitteessa on IPX5-vesisuojaus ja paneelien ulkopuolinen lämpötila on alhainen.

HYVÄKSYNTÄ:



Rakenne

- Etupuolella ja ylhäällä sijaitseva kallistus akseli pitää kaatomatkan lyhyenä erityyppisiä kattiloita täytettäessä.
- Pataa voidaan kallistaa yli 90°, jolloin se voidaan helposti tyhjentää kokonaan ruoasta.
- Kallistus sähkömoottorilla.
- Ergonominen ja käyttäjäystävällinen, koska kallistus asento on korkeampi ja padan kaatonokka helpottaa astioiden täyttämistä.
- Maksimipaine 1,5 bar.
- Ruostumatonta terästä oleva kansi turvaritiläaukolla. Turvaritilän päällä on suojakansi, joka liukuu sivuun. Kansi on kokonaisuudessaan irrotettavissa ilman työkaluja ja helposti pestävissä. Lisäksi kannessa on edistyskellinen ratkaisu, jossa kannen saa käännettyä varren akselin ympäri, jolloin puhdistus onnistuu myös paikan päällä vaivatta ilman, että kantta tarvitsee irrottaa.
- Padan rakenne on AISI 304 ruostumatonta terästä ja sisävaippa (ruoan kanssa kosketuksissa oleva materiaali) on AISI 316 haponkestävää terästä.
- [NOT TRANSLATED]

Vastuullisuus

- Padan korkealaatuinen lämpöeristys säästää energiaa ja pitää ympäristön lämpötilan alhaisena.


Sisältyvät varusteet

- 1 kpl Riläsekoitin kaapimella Variomix PNC 928055
keittopataan, 100L


Lisävarusteet

- Siivilälevy 300 L PNC 928028 ☐
- Mittapalkki 150 - 300 L pataan PNC 928030 ☐
(asennukseen 2 kpl / pata)
- Valukehys, vasen pilari PNC 928031 ☐
- Valukehys 150 - 300 L oikea pilari PNC 928033 ☐
- Pintakehys, vasen pilari PNC 928034 ☐
- Pintakehys 150 - 300 L, oikea pilari PNC 928036 ☐
- Vaunu viiden padan työkaluille PNC 928043 ☐
- Vaunu kahden padan työkaluille PNC 928044 ☐
- Sovitin edellisen version pataan PNC 928049 ☐
- Kaavinsarja 300 L Variomix sekoittajalle PNC 928060 ☐
- Vatkain 300 L Variomix PNC 928075 ☐
- Harja (lyhyt) huuhtelusuihkuun PNC 928082 ☐
- Harja (pitkä) huuhtelusuihkuun PNC 928083 ☐
- Puhdistustyökalu Variomix 300 L PNC 928123 ☐
- Vasen pilari, 600 mm kallistuskorkeus PNC 928150 ☐
- Oikeanpuoleinen suojalevy 150-300L PNC 928152 ☐
400mm kallistaviin patoihin. (Käytetään
asennettaessa 600mm kallistavien
patojen kanssa)
- Kaksoissähkönsyöttö 200/300 L padat, PNC 928160 ☐
600 mm

Edestä




Sivulta



CWI = Kylmän veden sisääntulo
 EI = Sähköliitäntä
 HWI = Lämpimän veden liitäntä

Päältä



Sähkö

Jännite: 400 V/3N ph/50-60 Hz
 Liitäntäteho, maksimi: 52.2 kW

Asennus

* Kun pata asennetaan yksittäisenä laitteena, tulee tilata aina lisävarusteena oleva vasen pilari (1 kpl) sekä asennuskehys kohteen mukaisesti.

Avaintieto

Työskentelylämpötila MIN: 30 °C
 Työskentelylämpötila MAX: 121 °C
 Ulkomitat, leveys: 1495 mm
 Ulkomitat, syvyys: 1145 mm
 Ulkomitat, korkeus: 1050 mm
 Padan hyötytilavuus: 300 L
 Kallistusmekanismi: Automaattinen
 Laakeri: Edessä