Electrolux PROFESSIONAL

Ravintolalaitteet thermaline 80 - Infrapunataso, 2 aluetta

KAPPALE #

MALLI #

NIMI #

SIS #

AIA #

588012 (MACBAADOAO) Infrapunaliesi, 2 aluetta, yhdeltä puolelta käytettävä - pöytämalli

Lyhyt spesifikaatio

Kapp. Nro.

Pöytämallinen infrapunataso kahdella itsenäisesti ohjattavalla alueella. Vankka rakenne ruostumatonta terästä ja sileä keraaminen keittopinta.

HYVÄKSYNTÄ:

Ominaisuudet

- Ylikuumenemissuoja: lämpötila-anturi katkaisee virran, jos laite kuumenee liikaa.
- Kattilat voidaan siirtää helposti alueelta toiselle ilman nostamista.
- Sileä Ceran-pinta on helppo puhdistaa ja takaa hyvän hygienian.
- Kaikkiin pääkomponentteihin pääsee helposti käsiksi edestä.
- THERMODUL kiinnitysjärjestelmä muodostaa saumattoman työtason, kun laitteita asennetaan rinnakkain - hygieeninen ja helppo käyttää.
- Metalliset käyttösäätimet hygieenisellä silikoni otepinnalla. Säätimet ovat helppoja puhdistaa ja mukava käyttää.
- 9 tehotasoa
- Jälkilämmöstä varoittava järjestelmä
- Lasikeraaminen keittopinta kahdella itsenäisesti ohjattavalla infrapuna-alueella
- Suuri ja selkeä digitaalinen näyttö, valmistettu lämpölasista. Näytöstä nähdään lämpötilat tai tehoasetukset laitteesta riippuen. Näytöstä nähdään myös ovatko vastukset päällä vai pois päältä.

Rakenne

- Merkkivalo kullekin alueelle.
- Taso 2 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä
- Sileä ja tasainen pinta ilman likataskuja helppoa puhdistusta varten.
- Suojausluokka IPX5
- Laite on erittäin vankkarakenteinen. Runko on valmistettu 2 ja 3 mm AISI 304 ruostumattomasta teräksestä.
- Suunniteltu ja valmistettu ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidussa tehtaassa.
- Laite on suunniteltu ja valmistettu noudattaen DIN 18860_2 standardia.

Vastuullisuus

- [NOT TRANSLATED]

Lisävarusteet

• Keraamisen levyn kaavin	PNC 910601	❑
• Yhdistämissarja, 800mm	PNC 912500	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912522	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912552	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912577	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912578	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912583	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912584	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 912585	❑
• Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 80 (vasemmalla) ProThermetic kallistuva (oikella)	PNC 912971	❑
• Liityntäkaide sarja: valmistuslaite TL 80 (oikealla) ProThermetic kallistuva (vasemmalla)	PNC 912972	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913109	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913110	❑
• Päätysarja TL 80, vasen	PNC 913200	❑
• Päätysarja TL 80, oikea	PNC 913201	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913227	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913230	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913249	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913250	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913253	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913254	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913293	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913663	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	❑

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana

Ravintolalaitteet thermaline 80 - Infrapunataso, 2 aluetta

Edestä



Sivulta



EI = Sähköliitäntä
EQ = Ekvipotentiaali ruuvi

Päältä



Sähkö

Jännite:	
588012 (MACBAADOAO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Kokonaisteho:	8 kW

Avaintieto

Konfiguraatio	Käyttö yhdeltä puolelta; Korkein
Etulevyjen teho:	4 - 0 kW
Takalevyjen teho:	4 - kW
Etulevyjen koko:	320x330
Takalevyjen koko:	320x330
Ulkomitat, leveys:	400 mm
Ulkomitat, syvyys:	800 mm
Ulkomitat, korkeus:	250 mm
Nettopaino:	20 kg

Vastuullisuus

Virrankulutus:	17.3 Amps

Yritys varaa oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman erillistä ilmoitusta.
Informaatio oikea tulostusajankohtana