

## Salamandre Electrique, plafond mobile, 3 côtés - 600 mm

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



283014 (E0UUAEBOMOA) 220V-240V 1 50/60Hz  
380V-415V 3N 50/60Hz

283015 (E0UUADBOMOA) SALAMANDRE ELEC.  
MOBILE, 3 COTES, 600MM,  
400V

### Description courte

#### Repère No. \_\_\_\_\_

Construit en acier inoxydable AISI 304. Le modèle de table peut être accroché au mur avec des supports muraux (en option). Ouvert sur 3 côtés. Éléments chauffants Incoloy placés dans le pont supérieur et pouvant être inclinés pour faciliter le nettoyage. Le pont supérieur est mobile et glisse le long des glissières. 2 zones de cuisson indépendantes gérées par 2 régulateurs d'énergie séparés. Les bouches d'aération situées sur la face supérieure évacuent la chaleur et la fumée. Bac de récupération extractible et grilles en acier chromé pour un nettoyage facile.

### Caractéristiques principales

- Surface de cuisson : 600 x 350 mm compatible GN1/1.
- Contrôle de la température par régulateur d'énergie.
- Ouvert sur 3 côtés pour un refroidissement rapide et une plus grande facilité d'utilisation.
- Les éléments chauffants peuvent être inclinés pour faciliter le nettoyage sous le plafond mobile.

### Construction

- Construction en acier inox AISI 304.
- 2 éléments chauffants indépendants blindés incoloy et basculants.
- Evacuation des fumées et chaleur par des bouches d'aération situées sur la face supérieure.
- Bac de récupération amovible en acier inoxydable.
- Plafond mobile
- Grille acier chromé avec butée de sécurité pour éviter les chutes accidentelles.
- Modèle à poser ; support mural disponible en accessoire complémentaire.
- 4 pieds en caoutchouc.

### Accessoires en option

- Kit supports muraux pour PNC 283035   
salamandres ouvertes sur 3 côtés

APPROBATION: \_\_\_\_\_

### Électrique

#### Voltage :

283014 (E0UUAEBOMOA) 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

283015 (E0UJADBOMOA) 380/415 V/3N ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement 4 kW

### Informations générales

Largeur extérieure 600 mm

Profondeur extérieure 549 mm

Hauteur extérieure 510 mm

Poids net : 48 kg

