

**Ventilation**  
**304 S/S Hotte adossée**  
**4000X1100mm**

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



642337 (BP1140DT)

Hotte murale avec filtres en  
acier inox AISI 304**Description courte****Repère No.** \_\_\_\_\_

Fabriqué en acier inoxydable AISI 304. Equipée de filtres labyrinthes en acier inoxydable AISI 304, de panneaux pleins en acier inoxydable AISI 304, d'une rigole périphérique de récupération des graisses et d'un bac collecteur de l'eau de condensation.

**Caractéristiques principales**

- Panneaux externes avec bords relevés pour éviter tout risque de blessure.
- Prévu pour l'installation d'un éclairage.
- Faible niveau sonore.

**Construction**

- Boulons à œil et vis d'ancrage pour installation au plafond.
- Plateau collecteur de condensation en inox AISI 304.
- Les filtres labyrinthes garantissent un filtrage constant permettant d'éviter toute obstruction et assurant une protection contre tout risque d'incendie.
- Panneaux pleins en inox AISI 304 pour une meilleure extraction..
- Les trous de sortie sont dimensionnés de façon à minimiser les chutes de pression.
- Rigole périphérique avec trou d'évacuation pour récupérer les graisses dans un bac en inox AISI 304.
- Entièrement construit en inox AISI 304.
- Les filtres labyrinthes en inox AISI 304 se démontent facilement pour le nettoyage.

**Accessoires en option**

- Vidange pour hotte PNC 640409
- variateur de vitesse, 1,7kW PNC 640686

APPROBATION: \_\_\_\_\_

Avant




**Informations générales**

<b>Largeur extérieure</b> 642337 (BP1140DT)	4000 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	1100 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	500 mm
<b>Poids net :</b>	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 kg

**Emission d'air**

<b>Capacité d'air :</b>	5700 mc/h
-------------------------	-----------

Côté



Dessus

