



351061 (NELP2HP)

TRI 400V 3N 50Hz

## Description courte

### Repère No.

Peut accueillir deux modules de cuisson HP TRIPHASES sur le plan de travail. Construction en acier inoxydable. Système de ventilation (débit variable) à ventilateur radial intégré qui élimine jusqu'à 80 % des odeurs de cuisson et de la vapeur des surfaces de cuisson des appareils en fonctionnement. L'air est filtré par le dessus de l'appareil et évacué par le bas. Le système de filtration d'air autonome comprend 3 filtres, un filtre labyrinthe associé à un filtre métallique lavables au lave-vaisselle et un filtre à charbon actif lavable manuellement à l'eau savonneuse tiède. Large dessus vitré qui peut recevoir les assiettes des clients. 2 prises électriques mono + 2 prises tri, protégées par des caches. Supports latéraux portant chacun 2 bacs GN 1/9. Monté sur 4 roulettes pivotantes (deux avec frein). Bords arrondis et surfaces lisses facilitent le nettoyage. Cordon et prise inclus. Accessoires optionnels : tiroirs, étagères latérales inclinables, et panneaux avant personnalisés disponibles sur demande.

## Caractéristiques principales


- Meuble mobile avec système de ventilation intégré pouvant recevoir des modules de cuisson permettant de cuisiner devant vos clients tout en respectant l'environnement de votre pièce. Les odeurs de cuisson et vapeur de graisse sont fortement réduites grâce à une triple filtration.
- Le système autonome de filtration de l'air est équipé de 3 filtres :-un filtre labyrinthe qui capture les plus grosses particules de vapeur et de graisse grâce à sa forme labyrinthe associé à un filtre métallique qui capture les plus petites particules de graisse grâce à sa texture particulière,-un filtre à charbon actif qui capture les particules de vapeur volatiles produites durant la cuisson.
- Monté sur 4 roues pivotantes.
- Compact, léger et facile à déplacer.
- Bords arrondis et surfaces lisses facilitant le nettoyage.
- Protection IP24.
- Peut accueillir 2 appareils de cuisson de la gamme Libero.
- tiroir neutre en option

## Construction


- Pare-éclaboussures latéraux en verre avec support central de service en acier inox.
- Supports latéraux pour bacs GN 1/9
- Construction en acier inox résistant.

APPROBATION: \_\_\_\_\_

Avant




Côté



EI = Connexion électrique  
 EO = Sortie électrique

Dessus


**Électrique**

<b>Voltage :</b>	
351061 (NELP2HP)	400 V/3N ph/50 Hz
<b>Total Watts :</b>	0.3 kW
<b>Type de prise</b>	IEC/EN 60309-1/2
<b>Ampérage minimum :</b>	32A

**Informations générales**

<b>Largeur extérieure</b>	1000 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	780 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	1204 mm
<b>Poids net :</b>	100 kg

**Accessoires en option**

- Tablette latérale rabattable (droite ou gauche) PNC 650005