

LiberoPro Comptoir Mobile LiberoPro pour 2 modules Mono

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____


351080 (E2VVADBQZA)

 Comptoir mobile LiberoPro -
 peut recevoir 2 modules
 mono 230V au choix

Description courte

Repère No. _____

Station de cuisson mobile en acier inoxydable AISI 304. Jusqu'à deux modules de cuisson peuvent être installés : plancha à induction, wok à induction, plaque à induction.

Passe plat vitré et éclairage LED pour une meilleure visibilité côté client. Réglage automatique de la ventilation en fonction de l'intensité de cuisson grâce à la fonction LiberoPro Duo.

Système de filtration d'air intégré "LiberoPro Fresh" filtre jusqu'à 95% des mauvaises odeurs et graisses.

Rangement supplémentaire : deux tiroirs neutres de 30 litres peuvent être installés en option.

Différentes finitions élégantes et moderne disponible sur demande.

Caractéristiques principales

- Jusqu'à deux modules de cuisson LiberoPro monophasés (Prise Type Schuko) peuvent être installés: plaque à induction, wok à induction, ou plancha à induction.
- Compact, mobile et facile à déplacer
- Passe-plate en verre trempé, et éclairage LED permettant une meilleure visibilité côté client
- La fonction unique LiberoPro Duo régule automatiquement la vitesse de la ventilation en fonction de l'intensité de cuisson. Peut être activé exclusivement avec les modules de cuisson LiberoPro.
- LiberoPro Fresh est un système de filtration d'air à faible bruit pour absorber efficacement les particules de graisse et les mauvaises odeurs dans la zone de travail. Système de filtration en 2 étapes équipé de filtres à graisse en acier inoxydable et des filtres à charbon actif en céramique.
- Tiroir neutre capacité 30 litres - Compatible GN1/1 - Disponible en option.
- Grâce à l'interface utilisateur tactiles, l'opérateur peut:
 - faire varier la vitesse du système de ventilation (4 niveaux);
 - allumer l'éclairage LED de la zone de cuisson;
 - afficher des indications sur les opérations de maintenance (par exemple nettoyage des filtres) ou d'éventuelles conditions anormales de fonctionnement.

Construction

- Construction robuste en Inox AISI 304
- Mobile sur 4 roues, deux roues avec freins (côté opérateur)
- Panneaux frontaux en acier inoxydable 304 de série. Peut être personnalisé nécessitant une exécution spéciale.
- Les filtres à graisse et à odeurs sont facilement accessibles et démontable sans aucun outil du côté de l'opérateur pour un entretien facile et efficace.
- 2 bacs GN 1/9 et un porte-ustensile inclus dans chaque support latéral. Facilement démontable pour une meilleure hygiène.
- Type de prise: IEC/EN 60309-1/2 - 32 ampères.
- Protection contre l'eau IPx4.

Accessoires inclus

- 2 X Filtre à charbon actif PNC 650190
- 2 X Filtre labyrinthe pour LiberoPro Point PNC 650191
- 1 X Support pour 2 bac GN 1/9 et bac à ustensile côté gauche pour LiberoPro Point PNC 650192
- 1 X Support pour 2 bac GN 1/9 et bac à ustensile côté droit pour LiberoPro Point PNC 650193

APPROBATION: _____

Accessoires en option


- Tablette latérale rabattable (droite ou gauche) PNC 650005 ☐
- tiroir neutre BAS pour Comptoir LiberoPro Point PNC 650189 ☐
- Filtre à charbon actif PNC 650190 ☐
- Filtre labyrinthe pour LiberoPro Point PNC 650191 ☐
- Support pour 2 bac GN 1/9 et bac à ustensile coté gauche pour LiberoPro Point PNC 650192 ☐
- Support pour 2 bac GN 1/9 et bac à ustensile coté droit pour LiberoPro Point PNC 650193 ☐
- Bac à ustensile à insérer dans le support PNC 650194 ☐
- Support essuie-tout pour comptoir mobile LiberoPro Point PNC 650195 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

LiberoPro Comptoir Mobile LiberoPro pour 2 modules Mono

Avant




Côté



EI = Connexion électrique
EO = Sortie électrique

Dessus



Électrique

Voltage :	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement	14.5 kW
Type de prise	IEC/EN 60309-1/2

Informations générales

Frontal power sockets available for Plug-in Units:	4 x 1 Phase Plugs (Plug Type Schuko)
Largeur extérieure	1231 mm
Profondeur extérieure	788 mm
Hauteur extérieure	1284 mm
Poids net :	155 kg



LiberoPro
Comptoir Mobile LiberoPro pour 2 modules Mono

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2026.09.14