

**Cuisson modulaire**  
**SAUTEUSE BASCULANTE MANUELLE**  
**GAZ 100 L FOND DUOMAT**

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391140 (E9BRGJDPF0)

SAUTEUSE BASC MANU  
GAZ 100L,FOND DUOMAT**Description courte****Repère No.** \_\_\_\_\_

Fabriqu  en acier inox 20/10 me. Convient pour le gaz naturel ou au GPL. Br leurs en acier chrom  avec dispositif de s curit  de la flamme. Surface de cuisson Duomat, alliage de diff rents inox en un seul bloc. Peut  tre install  en suspendue. Comprend un m canisme d'inclinaison manuel, le couvercle est   double paroi en acier inoxydable. Temp rature de cuisson peut  tre r gl  par thermostat. Panneaux en acier inoxydable avec finition Scotch-Brite. Bords lat raux   angle droit pour permettre un assemblage parfait entre les unit s.

**Caract ristiques principales**

- Sauteuse id ale pour faire sauter, faire pocher, cuire   la vapeur, faire bouillir, cuire   l' touff  et pour la cuisson en sauce.
- La surface de cuisson « Duomat » permet d'ex cuter une cuisson humide ou une cuisson s che.
- Cuve et couvercle double paroi pour minimiser la dispersion de chaleur.
- Couvercle   double paroi, isol  en inox 20/10.
- Temp rature de cuisson r elle ajust e au moyen d'un thermostat r glable.
-  nergie contr l e par r gulateur.
- M canisme   basculement manuel permettant de faciliter le vidage.
- Grandes surfaces lisses, faciles d'acc s pour le nettoyage.
- Boutons de r glage con us pour r sister aux infiltrations d'eau.
- La temp rature de travail peut  tre r gl e de 80  C   300  C.

**Construction**

- Surface de cuisson avec fond Duomat : un alliage de 10 mm d' paisseur r sultant de la combinaison de 2 inox diff rents et permettant une meilleure stabilit  thermique et une meilleure r sistance   la corrosion.
- Toutes les surfaces int rieures de la marmite sont arrondies et polies.
- Panneaux ext rieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Le mod le poss de des bords   angle droit permettant un assemblage   joints lisses entre les  l ments,  liminant ainsi les espaces et les pi ges   salissure.
- Certification IPX5 relative   la r sistance   l'eau.
- Br leurs en acier inox AISI 441 r sistants   la corrosion et aux temp ratures  lev es.
- Capacit  utile de la cuve 85 litres

**D veloppement durable**

- Calorifug  : rayonnement thermique limit  et faible consommation  nerg tique.

**Accessoires en option**

- Chemin e diam tre 150 mm PNC 206132
- Anneau pour chemin e diam tre 150 mm PNC 206133

APPROBATION: \_\_\_\_\_

