

Cuisson modulaire 900XP - 4 feux vifs sur four électrique, allumage électrique, dessus 30/10ème

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____


391250 (E9GCGHTCE0)

 FOURNEAU GAZ 4 FEUX+
 FOUR EL 800 MM
 FOURNEAU GAZ 4X6KW +
 FOUR EL. 800MM-230

Description courte

Repère No. _____

Fabriqu  en acier inox. Dessus en acier inoxydable 30/10 me. Coins en angle droit pour  liminer les espaces et les pi ges   salissures entre les unit s. Grilles de support des casseroles en fonte. Contr le de flamme sur chaque br leurs. Allumage  lectrique. Boutons de r glage con us pour r sister aux  claboussures.

Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 430 avec sole rainur e en fonte. Four  lectrique statique. Thermostat r glable de 110    285 C. Protection IPX5. Pieds en acier inox AISI 304 r glables en hauteur. Pr dispos  pour le gaz naturel avec injecteurs pour le gaz propane en dotation. 1 grille chrom e GN 2/1 en dotation.

Caract ristiques principales

- Ensemble mont  sur des pieds en inox r glables en hauteur jusqu'  50 mm. Se monte facilement sur des syst mes cantilever.
- Les trois br leurs 6 kW et le br leur 10 kW,   rendement  lev , sont disponibles en deux tailles diff rentes pour r pondre aux besoins de cuisson   haute performance des clients les plus exigeants : -br leurs 60 mm avec r gulation d' nergie continue de 1,5 kW   6 kW. -br leurs 100 mm avec r gulation d' nergie continue de 2,2 kW   10 kW.
- Br leur   gaz fournis pour une utilisation avec du gaz naturel ou GPL, jeu d'injecteurs fourni.
- Grand support de casseroles en fonte (inox en option) avec longues ailettes centrales permettant d'utiliser les casseroles de la plus grande   la plus petite.
- Br leurs avec combustion optimis e.
- Dispositif de s curit  des flammes sur chaque br leur  vitant toute extinction accidentelle de la flamme.
- Le soubassement comprend un four  lectrique standard avec une porte de 40 mm d' paisseur pour l'isolation thermique, situ  sous la plaque de base.
- Chambre du four,   3 niveaux de glissieres permettant d'y placer des  tag res GN 2/1 (2 r cipients de table   vapeur).
- Sole rainur e en fonte.
- Thermostat du four r glable de 110  C   285  C ou de 120  C   280  C pour le mod le 391164.
- Boutons de r glage con us pour r sister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.

Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux ext rieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Le mod le poss de des bords   angle droit permettant un assemblage   joints lisses entre les  l ments,  liminant ainsi les espaces et les pi ges   salissure.
- Allumage  lectrique.
- Plan de travail de 3 mm d' paisseur en inox.

Accessoires en option

- Grille GN2/1 chrom e PNC 164250 ☐
- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Chemin e diam tre 150 mm PNC 206132 ☐
- Anneau pour chemin e diam tre 150 mm PNC 206133 ☐

APPROBATION: _____

• Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues	PNC 206135	☐	• Kit canules gaz de ville (G150) pour brûleurs fourneaux XP900	PNC 206384	☐
• Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière)	PNC 206136	☐	• FILET GRILLE CHEMINEE, 400MM-700/900	PNC 206400	☐
• Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm	PNC 206148	☐	• Mains courantes latérales droite + gauche	PNC 216044	☐
• Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm	PNC 206150	☐	• Main courante frontale 800 mm	PNC 216047	☐
• Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm	PNC 206151	☐	• Main courante frontale 1200 mm	PNC 216049	☐
• Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm	PNC 206152	☐	• Main courante frontale 1600 mm	PNC 216050	☐
• Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm	PNC 206157	☐	• 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC	PNC 216134	☐
• Plaque de cuisson lisse 1 brûleur frontal	PNC 206171	☐	• Dépose assiettes de 800 mm	PNC 216186	☐
• Plaque de cuisson nervurée 1 brûleur frontal	PNC 206172	☐	• Régulateur de pression pour version gaz	PNC 927225	☐
• Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm	PNC 206176	☐			
• Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm	PNC 206177	☐			
• Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm	PNC 206178	☐			
• Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm	PNC 206179	☐			
• Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm	PNC 206180	☐			
• 2 panneaux de conduit de service (adossé - 1 côté)	PNC 206181	☐			
• Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central)	PNC 206202	☐			
• Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm	PNC 206210	☐			
• Cheminée	PNC 206246	☐			
• Colonne d'eau avec bras pivotant	PNC 206289	☐			
• Extension colonne d'eau, l=900	PNC 206290	☐			
• Grille inox pour 2 feux vifs	PNC 206298	☐			
• Mître pour élément 800mm	PNC 206304	☐			
• RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE	PNC 206308	☐			
• RAMPE ARRIERE 1200MM - MARINE	PNC 206309	☐			
• Support casserole wok pour feux vifs (gamme 700&900)	PNC 206363	☐			
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm	PNC 206367	☐			
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm	PNC 206369	☐			
• Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm	PNC 206370	☐			
• Panneaux arrière 800 mm	PNC 206374	☐			
• Panneaux arrière 1000 mm	PNC 206375	☐			
• Panneaux arrière 1200 mm	PNC 206376	☐			



Électrique

Gaz

Informations générales

Dimension brûleurs avant -
mm Ø 60 Ø 60

Technical drawing of the front view of the oven. The overall width is 31 1/2" (800 mm). The overall height is 35 3/4" (909 mm). The top panel features a control area with a digital display and buttons, and a row of five knobs. Below the knobs is a horizontal vent. The main oven door is equipped with a handle (EI) and a lock (EQ). The door is 27 1/16" (688 mm) wide and 23 1/16" (584 mm) high. The handle (EI) is 2 3/16" (56 mm) wide and 1 11/16" (43 mm) high. The lock (EQ) is 2 1/16" (52 mm) wide and 1 11/16" (43 mm) high. The bottom panel is 2 3/16" (56 mm) wide and 2 3/16" (56 mm) high.

Technical drawing of the front view of a machine. The drawing includes the following dimensions:

- Top width: 36 11/16" (932 mm)
- Top left height: 2 1/4" (57 mm)
- Left side height: 33 1/2" (851 mm)
- Top right height: 11 13/16" (301 mm)
- Right side height: 14 mm
- Bottom left height: 5 7/8" (149 mm)
- Bottom left width: 2 7/8" (72 mm)
- Bottom left height: 5 5/16" (135 mm)
- Bottom left width: 22 11/16" (577 mm)
- Bottom left width: 25 11/16" (653 mm)
- Bottom left width: 26 3/16" (665 mm)
- Bottom left width: 26 1/2" (674 mm)
- Bottom left width: 35 7/16" (900 mm)
- Bottom left width: 51 1/2" (1308 mm)
- Bottom right width: 3 7/8" (99 mm)
- Labels: G, EI, EQ

El = Connexion électrique
G = Connexion gaz

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

