

**Ventilation**  
**430 S/S Hotte adossée+Filtres**  
**1200X700mm**

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



642000 (MP712BT)

Hotte murale MASTER AISI  
430 sans moteur - P.700 -  
I.1200mm**Description courte****Repère No.** \_\_\_\_\_

Fabriqué en acier inoxydable AISI 430. Equipée de filtres labyrinthes en acier inoxydable AISI 430, de panneaux pleins en acier inoxydable AISI 304 et d'un bac collecteur de l'eau de condensation.

**Caractéristiques principales**

- Panneaux externes avec bords relevés pour éviter tout risque de blessure.
- Prévu pour l'installation d'un éclairage.
- Faible niveau sonore.

**Construction**

- Boulons à œil et vis d'ancrage pour installation au plafond.
- Les filtres labyrinthes en inox AISI 430 se démontent facilement pour le nettoyage.
- Conduite de vidange arrière avec trou d'évacuation pour récupérer les graisses dans un bac en inox AISI 304.
- Plateau collecteur de condensation en inox AISI 304.
- Les filtres labyrinthes garantissent un filtrage constant permettant d'éviter toute obstruction et assurant une protection contre tout risque d'incendie.
- Panneaux pleins en inox AISI 304 pour une meilleure extraction..
- Les trous de sortie sont dimensionnés de façon à minimiser les chutes de pression.
- Entièrement construit en inox AISI 304.

**Accessoires en option**

- variateur de vitesse, 1,1kW PNC 640076
- Vidange pour hotte PNC 640409

APPROBATION: \_\_\_\_\_

**Informations générales**

<b>Largeur extérieure</b>		
642000 (MP712BT)	1200 mm	
<b>Profondeur extérieure</b>	700 mm	
<b>Hauteur extérieure</b>	500 mm	
<b>Poids net :</b>	ISO 9001; ISO 14001 kg	

**Emission d'air**

<b>Capacité d'air :</b>	1000 mc/h
-------------------------	-----------