

Cuisson modulaire 700XP 4-Hot Square Plates Electric Boiling Top Electric Oven - Marine

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**371150 (E7ECMH4QE5)**

4 plaques élec carrées (2,6 kW par plaque) sur four élec (6 kW) - marine 400V

Description courte

Repère No.

Installation sur pieds en acier inoxydable avec réglage en hauteur jusqu'à 50 mm. Quatre plaques chauffantes carrées en fonte de 2,6 kW scellées hermétiquement sur le dessus monobloc. Chambre de four en inox avec 3 niveaux de glissières GN2/1. Plaque de fond de four nervurée. Panneaux extérieurs en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Plan de travail embouti monobloc en inox épaisseur 1,5 mm. Bords latéraux à angle droit pour permettre une jonction affleurante entre les unités.

Caractéristiques principales

- Les quatre plaques carrées 2,6 kW en fonte sont hermétiquement soudées sur le dessus monobloc.
- Le soubassement comprend un four électrique standard avec une porte épaisse pour l'isolation thermique, situé sous la plaque de base.
- Four électrique avec thermostats indépendants pour les éléments de chauffage du haut et du bas.
- Chambre du four en acier inox, à 3 niveaux de glissières permettant d'y placer des grilles GN 2/1.
- Sole rainurée en acier émaillé.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Thermostat du four réglable de 100 °C à 300 °C.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Accessoires inclus

- 1 X Grille GN2/1 chromée PNC 164250

Accessoires en option

- Grille GN2/1 chromée PNC 164250 ☐
- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues PNC 206135 ☐
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm PNC 206148 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm PNC 206151 ☐
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm PNC 206152 ☐
- Traverse en fonte pour plaques électriques carrées (2pc) PNC 206168 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm PNC 206176 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm PNC 206177 ☐

APPROBATION: _____

- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour PNC 206178 ☐
élément de 1200 mm
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour PNC 206179 ☐
élément de 1600 mm
- Kit 4 pieds pour installation sur socle PNC 206210 ☐
maçonné de 100 mm
- Couple de plinthes latérales hauteur PNC 206249 ☐
180 mm
- Couple de plinthes latérales hauteur PNC 206265 ☐
100 mm pour installation sur socle
maçonné
- Colonne d'eau avec bras pivotant PNC 206289 ☐
- Extension colonne d'eau pour PNC 206291 ☐
installation XP700
- Main courante latérale droite ou PNC 206307 ☐
gauche
- RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE PNC 206308 ☐
- Kit support frontal sans pieds PNC 206367 ☐
intermédiaire ou sur roues 800 mm
- Kit support frontal sans pieds PNC 206368 ☐
intermédiaire ou sur roues 1200 mm
- Kit support frontal sans pieds PNC 206369 ☐
intermédiaire ou sur roues 1600 mm
- Kit support frontal sans pieds PNC 206370 ☐
intermédiaire ou sur roues 2000 mm
- Panneaux arrière 800 mm PNC 206374 ☐
- Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375 ☐
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376 ☐
- FILET GRILLE CHEMINEE, PNC 206400 ☐
400MM-700/900
- 2 caches latéraux pour éléments PNC 216000 ☐
neutres monoblocs
- Main courante frontale 800 mm PNC 216047 ☐
- Main courante frontale 1200 mm PNC 216049 ☐
- Main courante frontale 1600 mm PNC 216050 ☐
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 216186 ☐
- Panier 350x220 mm Haut. 240 mm PNC 921611 ☐
pour cuiseurs à pâtes 24,5L

