

cellules mixtes CW Cellule de refroidissement mixte Crosswise - 25 kg 5GN 1/1 (R452A)

REPÈRE #	
MODELE #	
NOM #	
SIS #	
AIA#	



725212 (ECBCFA025SE)

Cellule de Refroidissement 25kg & Congélation 15kg - 5 niveaux GN1/1 ou 600x400 au pas de 65 mm, compatible avec Four à Convection 6x1/1GN -R452A

Description courte

Repère No.

Cellule de refroidissement/congélateur avec affichage numérique de la température et de l'heure. Pour 5 bacs GN 1/1 ou 600x400 mm (h = 65 mm). Capacité de charge : réfrigération 25 kg ; congeler 15 kg. Détection automatique de l'insertion de la sonde alimentaire. Dégivrage automatique et manuel. Estimation du temps restant réel de refroidissement rapide (A.R. T.E.). Fonction de refroidissement turbo. Fonction de décongélation. Alarmes HACCP et Service avec enregistrement des données. Connectivité prête. Température d'air de fonctionnement : +10/-34°C. Sonde alimentaire à capteur unique. Principaux composants en acier inoxydable 304 AISI. Coins arrondis internes et drain. Évaporateur avec protection antirouille. Performances garanties à température ambiante de +40°C. Isolation Cyclopentane (sans HCFC, CFC et HFC). Gaz réfrigérant R452a (sans HCFC ni CFC). Groupe frigorifique intégré.

Caractéristiques principales

- Cycle de refroidissement :25 kg de 90°C à 3°C en moins de 90 minutes.
- Cycle de refroidissement avec cycles préréglés automatiques :
 - Soft refroidissement doux (température de l'air 0°
 C), idéal pour les aliments délicats et les petites portions.
 - Hard refroidissement dur (température de l'air -12° C), idéal pour les aliments solides et les morceaux entiers
- Cycle de congélation avec cycles préréglés automatiques (température de l'air -36°C), idéal pour tous les types d'aliments (crus, mi-cuits ou entièrement cuits).
- Turbo cooling : la cellule travaille en continu à la température souhaitée. Idéal pour une production en continu.
- Cycle de décongélation (température de l'air7°C), idéal pour décongeler les aliments dans un environnement contrôlé et sûr.
- Possibilité de changer la température de la cavité pour les cycles turbo refroidissement et décongélation
- Estimation du temps restant pour les cycles pilotés par sonde (ARTE) pour une planification plus facile des activités.
- En standard, sonde de température à cœur à 1 capteur.
- Compatible avec une surveillance HACCP embarquée.
- Performances garanties à des températures ambiantes de +40°C (Classe climatique 5).
- Dégivrage automatique et/ou manuel
- [NOTTRANSLATED]

Construction

- IP21 Indice de protection.
- Pas de connexion hydraulique nécessaire.
- Ventilateur sur panneau articulé pour faciliter le nettoyage de l'évaporateur.
- L'eau de dégivrage peut être évacuée soit par raccordement à une vidange, soit récupérée dans un bac (en option).
- Groupe logé
- Composants principaux en acier inoxydable AISI 304.
- L'évaporateur est protégé contre la rouille.
- Structure de porte chauffée automatiquement.
- Porte réversible sur site
- Butée de porte pour garder la porte ouverte afin d'éviter la formation de mauvaises odeurs.

TIT_UI Data Management

- Le panneau de commande est doté de deux écrans de grande dimension affichant : le temps, la température à cœur, le compte à rebours, les alarmes et les informations de service.
- Connectivité prête pour un accès en temps réel aux appareils connectés via une application

APPROBATION:





cellules mixtes CW Cellule de refroidissement mixte Crosswise - 25 kg 5GN 1/1 (R452A)

spéciale, ainsi que la surveillance HACCP à distance (nécessite un accessoire en option).

TIT_Sustainability



- Maintien à +3 °C pour le refroidissement ou -20 °C pour la congélation, activé automatiquement à la fin de chaque cycle, pour économiser de l'énergie et maintenir la température cible (l'activation manuelle est également possible
- Isolation en polyuréthane haute densité de 60 mm d'épaisseur, sans HCFC.

Accessoires inclus

•	1 X Sondes 1	point pour cellules	PNC 880213
	mixtes		

Accessoires en option

Accessoires en option		
 Sondes 1 point pour cellules mixtes 	PNC 880213	
• 4 PIEDS POUR CELLULE CW 15-25KG -H 100MM	PNC 881295	
• 4 ROUES POUR CELLULE CW 15-25KG -H 100MM	PNC 881296	
 Couple de grilles GN 1/1 en acier inox 18/10 	PNC 921101	
 Paire de grilles inox GN 1/1 	PNC 922017	
• Grille inox GN 1/1	PNC 922062	
• Grille inox 600x400	PNC 922264	
Module de communication IOT pour cellule de refroidissement mixte	PNC 922419	











49

Connexion électrique

cellules mixtes CW Cellule de refroidissement mixte Crosswise - 25 kg 5GN 1/1 (R452A)

Avant റ്റ 640 8 20 8 902


662

49

Côté

Dessus

430 380



Électrique

Voltage:

725212 (ECBCFA025SE) 220-240 V/1 ph/50 Hz

Puissance de raccordement 1.6 kW

Circuit breaker required

Installation

Clearance: 5 cm on sides and back. Please see and follow detailed installation instructions provided with the unit

Capacité

Nb/type de grilles 5 (GN 1/1; 600x400) Nb et type de bacs : 4 (360x250x80h)

Informations générales

Largeur extérieure 762 mm Profondeur extérieure 760 mm Hauteur extérieure 902 mm Poids net: 85 kg Poids brut : 97 kg 0.72 m³ Volume brut :

Données de refroidissement

Puissance frigorifique à une température d'évaporation

-20 °C [NOT TRANSLATED] air

Information produit (Commission de Régulation EU 2015/1095)

Temps de refroidissement

(+65°C à +10°C): 100 min

Capacité de chargement

(refroidissement): 25 kg

Temps de congélation (+65°C

à -18°C): 261 min

Capacité de chargement

15 kg (congélation):

Test performed in a test room at 30°C to chill/ freeze (+10° $C/-1\dot{8}^{\circ}$ C) a full load of 40mm deep trays filled with mashed potatoes evenly distributed up to a height of 35 mm at starting temperature between 65° and 80°C within 120/270min.

Certifications ISO

ISO 9001; ISO 14001; ISO ISO Standards: 45001; ISO 50001

Durabilité

Type de fluide réfrigérant : R452A **GWP Index:** 2141 Puissance frigorifique: 2120 W Poids de fluide réfrigérant : 850 g

Temps de refroidissement

(+65°C à +10°C) 0.1012 kWh/kg

Consommation d'énergie,

0.3453 kWh/kg cycle de congélation:

cellules mixtes CW Cellule de refroidissement mixte Crosswise - 25 kg 5GN 1/1 (R452A)









