

Machine à glaçons pleins 42kg/24h., réservoir de stockage 16kg

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



730525 (FGC42A)

Refroidissement à air

730526 (FGC42W)

Refroidissement à eau

Description courte

Repère No.

Extérieur en inox AISI 304. Intérieur en ABS alimentaire. Bras d'aspersion extractibles sans l'aide d'outils. Fonctionnement entièrement automatique. Refroidissement à air haute efficacité. Seulement pour évacuation par gravité. Tuyaux flexibles d'amenée et d'évacuation de l'eau. Fabrication de la glace par projection d'eau permettant d'obtenir des cubes compacts et cristallins.

Puissance nominale à une température ambiante de 21°C avec eau d'alimentation à 15°C.

Contenance bac à glaçons : 16 Kg.

Caractéristiques principales


- Conforme aux exigences de sécurité CE.
- Fonctionnement entièrement automatique quand la machine est en marche.
- Fonctionne sur une large plage de températures.
- Vidange par gravité.
- Le rendement global spécifié est considéré à une température de l'air de 21 °C et une température d'alimentation en eau de 15 °C.
- Le processus de fabrication par projection garantit des cubes de glaces pleins, durs et purs
- Dimensions compactes, avantageuses dans les petits espaces.
- Modèle avec refroidissement à air (pour 730525)
- Glaçon en forme de cône tronqué.
- Bac de stockage intégré
- La consommation d'eau et la productivité ont été calculées avec une température d'eau de 15 °C et une température ambiante de 21 °C. (pour 730526)
- Modèle avec refroidissement à eau. (pour 730526)

Construction


- Prise de courant schuko
- Extérieur en inox AISI 304.
- Vaporisateurs permettant une vaporisation simple évitant ainsi la formation de calcaire.
- Fiabilité garantie par la qualité des matériaux de construction utilisés (battant en matière plastique à l'avant, dessus et côtés en inox AISI 304) et par la technologie sophistiquée du produit et du processus impliqués.
- Bras d'aspersion en inox, démontables sans outils.
- Bac de stockage en ABS.
- Pieds ajustables 110-150 mm.
- Respectueux de l'environnement : R452a comme gaz réfrigérant.

APPROBATION: _____

Avant




Côté



CWI = Raccordement eau froide
 D = Vidange
 EI = Connexion électrique

Dessus



Électrique

Voltage :

730525 (FGC42A)

220-240 V/1N ph/50 Hz

730526 (FGC42W)

220-240 V/1N ph/50 Hz

Puissance de raccordement 0.45 kW

Capacité

Capacité réserve 16 kg

Informations générales

Largeur extérieure 500 mm

Profondeur extérieure 580 mm

Hauteur extérieure 800 mm

Poids net : 52 kg

Productivité 42 kg/Jour

Type de cube Ice Cube 18 g

Certifications ISO

ISO Standards: 52