

Environnement pour machines à avancement automatique Poste de triage mécanisé linéaire, 5 casiers, droite à gauche, 2940mm

REPÈRE #
MODELE
MODELE #
NOM #
SIS #
AIA #



865467 (HSDDS5RL)

Poste de triage MECANISE avec taquets d'avance 5 casiers LINAIRE de droite à gauche par rapport à la dépose

Description courte

Repère No.

Construit en acier inoxydable Aisi 304. cuve avec fond incliné, vidange avec panier à déchets rond. Equipé d'une barre d'avance avec taquets à connecter à la barre d'avance machine. Guide casiers inclinés vers le côté de tri. Pietements carrées de 40x40mm avec pieds réglables en hauteur. Conçu pour les paniers de vaisselle de 500x500mm. bride d'accrochage pour autre table inclue. sens d'avance voir descriptif court.

Caractéristiques principales

- Système de fixation rapide qui réduit le nombre de vis et permet une Installation rapide et aisée.
- Conçu pour transporter des casiers de lavage de 500x500 mm, lorsque la laveuse se trouve à 90° par rapport à la table de tri ou à une table de transfert de casiers.
- Tables d'empilage pour 7 et 8 paniers sur demande.
- Options supplémentaires : gicleurs de lavage pour nettoyer la cuve.
- Activé par le lave-vaisselle.

Construction

- Toutes les surfaces sont lisses et polies.
- Brides soudées épaisses pour un raccordement robuste entre les éléments.
- Le fond en pente permet un écoulement fluide et rapide.
- Paniers de filtre en inox faciles à retirer.
- Guidages inclinés vers la cuve.
- Double tamis de filtre installé de chaque côté pour permettre l'accès dans les deux sens.
- Double panier de filtre en inox pour une utilisation facile.
- Construit en inox AISI 304 avec pieds tubulaires carrés 40x40 mm.

APPROBATION:





Environnement pour machines à avancement automatique

Poste de triage mécanisé linéaire, 5 casiers, droite à gauche, 2940mm

Avant 1317 ± 30 Côté 620 530 506 873 ± 50 189-60 Factory mounted waste rack Vidange Dessus 1020

Accessoires en option

Accessories en option			
 Cuve pour trempage casiers à couverts avec système de relevage 	PNC	863230	
 Système de lavage automatique de la cuve du poste de tri 5 casiers cycle contrôlé par minuteur électrique. 	PNC	863231	
 Kit d'arrêt d'urgence pour laveuse à avancement automatique plaque de fixation et fiche rapide de raccordement sur machine 	PNC	865162	
 Support de casier (seulement support pour étagère) 	PNC	865208	
 Douchette pour poste de triage 	PNC	865209	
 Etagère mixte pour poste de tri 5 casiers 	PNC	865427	
 Etagère de stockage horizontale pour poste de tri 5 casiers 	PNC	865431	
 Rampe à plateaux pour poste de tri 5 casiers 	PNC	865435	
 Console de fixation pour rampe à plateaux (3 pièces) 	PNC	865437	
 Etagère grille stockage casiers sous poste de tri 5 casiers 	PNC	865440	
Douchette flexible 1500 mm	PNC	865443	
• Rampe à plateaux pour poste de tri L: 500 mm	PNC	865444	
Bloc vide déchets amovible pour poste de tri avec collerette caoutchouc.	PNC	865445	
 Raclette de dérochage assiettes 	PNC	865447	
 Eau tempérée pour système lavage cuve 	PNC	865449	
 Rampe à plateaux RABATTABLE pour poste de tri 5 casiers 	PNC	865456	
 Douchette à enrouleur longueur 14 mètres livré avec fixation pour table de 	PNC	865460	

Informations générales

poste de triage

Largeur extérieure 865467 (HSDDS5RL) 2940 mm 1110 mm Profondeur extérieure 910 mm Hauteur extérieure 64 kg Poids net: 50/50 mm Ajustement hauteur (-/+):

Déplacement des paniers de droite à gauche Position de la laveuse Chargement

inox AISI 304 - EN 1.4301 Construction cuve

Environnement pour machines à avancement automatique Poste de triage mécanisé linéaire, 5 casiers, droite à gauche, 2940mm