

Cuisson modulaire
FRITEUSE 18 L 2 PANIERS ELEC
900 XP

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



391094 (E9FRED1HF0)

FRITEUSE ÉLECTRIQUE 18 L,
2 PANIERS

391178 (E9FRED1HFN)

FRITEUSE ÉLECTRIQUE 18 L,
2 PANIERS**Description courte****Repère No.** _____

Fabriqu  en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10 me. Coins en angle droit pour  liminer les espaces et les pi ges   salissures entre les unit s. Les  l ments chauffants blind s situ s   l'int rieur de la cuve peuvent  tre retir s pour faciliter le nettoyage. Boutons de r glage con us pour r sister aux  claboussures. Temp ratures de 105    185 C. Thermostat de s curit  pour une protection contre la surchauffe. Vidange de l'huile par un robinet situ  sous la cuve. Protection IPX5. Pieds en acier inox AISI 304 r glables en hauteur.

En dotation :

2 demi paniers + 1 couvercle par cuve, 1 porte droite pour base fournie.

Caract ristiques principales

- R glage thermostatique de la temp rature de l'huile   185  C maximum.
- Thermostat de protection contre la surchauffe, en s rie sur tous les appareils.
- L'huile s' vacue par un robinet dans un bac de vidange plac  sous la cuve.
- Les principaux compartiments sont situ s   l'avant pour faciliter l'entretien.
- Boutons de r glage con us pour r sister aux infiltrations d'eau.
- Livr  en s rie avec quatre pieds de 50 mm en inox
- Fourni en s rie avec 2 paniers demi-taille et 1 porte lat rale droite pour l'armoire.
- Les  l ments de chauffage en Incoloy arm  situ s   l'int rieur de la cuve se soul vent pour le nettoyage.
- Contr leur de qualit  d'huile portable en option (code 9B8081) pour une gestion efficace de l'huile.

Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux ext rieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Le mod le poss de des bords   angle droit permettant un assemblage   joints lisses entre les  l ments,  liminant ainsi les espaces et les pi ges   salissure.
- Int rieur de la cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Certification IPX5 relative   la r sistance   l'eau.

Accessoires inclus

- 1 X 1 Porte droite/gauche PNC 206350
- 1 X 2 demi-paniers pour friteuses 18L et 23L PNC 927223


Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (  positionner en diagonal : un   l'avant et l'autre   l'arri re) PNC 206136
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour  l ment de 400 mm PNC 206147
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour  l ment de 800 mm PNC 206148
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour  l ment de 1000 mm PNC 206150


APPROBATION: _____

- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm PNC 206151
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm PNC 206152
- Couple de plinthes latérales hauteur 100 mm PNC 206157
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 400 mm PNC 206175
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm PNC 206176
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm PNC 206177
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm PNC 206178
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm PNC 206179
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm PNC 206180
- 2 panneaux de conduit de service (adossé - 1 côté) PNC 206181
- Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central) PNC 206202
- Kit 4 pieds pour installation sur socle maçonné de 100 mm PNC 206210
- Mître pour élément 400mm PNC 206303
- RAMPE ARRIERE 800MM - MARINE PNC 206308
- RAMPE ARRIERE 1200MM - MARINE PNC 206309
- 1 Porte droite/gauche PNC 206350
- Filtre à huile inox pour friteuse monobloc de 18L et 23L PNC 206359
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 400 mm PNC 206366
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm PNC 206367
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm PNC 206368
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm PNC 206370
- Panneaux arrière 600 mm PNC 206373
- Panneaux arrière 800 mm PNC 206374
- Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 600 mm PNC 206431
- 2 panneaux latéraux de revêtement pour éléments MONOBLOC PNC 216134
- 2X 1/2 PANIERS A/CROCHET FRO FRIT 18 L PNC 927200
- 1 GRAND PANIER A/CROCHET FRO FRIT18 L PNC 927201
- 2 demi-paniers pour friteuses 18L et 23L PNC 927223
- Grand panier pour friteuses 18L et 23L PNC 927226

Avant




Côté



EI = Connexion électrique
 EQ = Vis équipotentiel

Dessus



Électrique

Voltage :

391094 (E9FRED1HF0)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

391178 (E9FRED1HFN)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Total Watts :

16.5 kW

Informations générales

Largeur cuve utile :

340 mm

Hauteur cuve utile :

290 mm

Profondeur cuve utile :

400 mm

Capacité de cuve :

18 lt MIN; 20 lt MAX

Plage de réglage :

105 °C MIN; 185 °C MAX

Poids net :

57 kg

Poids brut :

391094 (E9FRED1HF0)

60 kg

391178 (E9FRED1HFN)

62 kg

Hauteur brute :

391094 (E9FRED1HF0)

1080 mm

391178 (E9FRED1HFN)

1120 mm

Largeur brute :

460 mm

Profondeur brute :

1020 mm

Volume brut :

391094 (E9FRED1HF0)

0.51 m³

391178 (E9FRED1HFN)

0.53 m³

Groupe de certification:

391094 (E9FRED1HF0)

EF19118

391178 (E9FRED1HFN)

N9FE3

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.