Electrolux PROFESSIONAL

# ecostore Premium Armoire réfrigérée 670 L -2°C +10° C / -15°C-22°C Bi température R290

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

**727319 (ESP72HDFC)** 2 portillons - R290 - 230 V/1N/50Hz

## Description courte

**Repère No.**

- Construction acier inox **AISI 304 intérieur/extérieur**.
- **Isolation de 75 mm** des parois par **cyclopentane** garantissant une isolation optimale et aucun impact sur l'environnement.
- Fluide réfrigérant : **R290**
- Structure interne **2 x 20 niveaux GN2/1 au pas de 30 mm**.
- Angles internes arrondis.
- **Glissières, grilles et diffuseurs d'air tous amovibles sans outil**, garantissant une facilité de nettoyage et le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
- **Dessous anti-corrosion** pour préserver l'armoire des détergents agressifs employés pour le nettoyage des sols.
- **Groupe tropicalisé** température ambiante de +43 °C.
- **Dégivrage Frost Watch Control** - Évaporation automatique de l'eau de dégivrage par gaz chaud.
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte par **capteur optique**.
- Porte avec **serrure**.
- **Éclairage** intérieur **LED** pour économiser l'énergie.
- Composants facilement accessibles en façade.

**APPROBATION:**

## Caractéristiques principales

- **Grand écran** offrant les avantages et fonctions numériques suivants :
  -Affichage de la température.
  -3 niveaux programmables de taux d'humidité.
  -HACCP : une alarme sonore et une visuelle sont activées lorsque la température dépasse un seuil critique. Jusqu'à 99 évènements sont enregistrés avec visualisation directe sur l'écran.Connexion RS485 en option.
- **Frost Watch Control** :
  -3 sondes contrôlent en permanence les conditions de fonctionnement de l'appareil.
  -cycle de dégivrage qui se déclenche après avoir pris en compte la durée et la fréquence d'ouverture de la porte et la durée de fonctionnement du compresseur.
  -**Dégivrage économique -** 2 types de dégivrage en fonction de la température de réglage :
  -inférieure à +2 °C, dégivrage électrique,
  -supérieure +2°C, dégivrage par le ventilateur de l'évaporateur.
- **Grande zone de stockage** avec glissières anti-bascule recevant des grilles **GN 2/1**.
- **Optiflow :** flux d'air de l'arrière vers l'avant et des côtés vers le centre, assurant une distribution homogène et rapide de la température quelles que soient les conditions de chargement.
- **Joint de porte** magnétique avec **triple zones** d'isolation offrant une excellente étanchéité et minimisant ainsi la déperdition de température ; **amovible sans outil**.
- **Porte avec sens d'ouverture réversible** . Fermeture de porte automatique à 90°, butée à 95° avec ouverture maximale à 180°. Poignée de porte en acier inoxydable embouti.
- **Cadre de porte chauffant activé automatiquement** selon la température externe, évitant toute accumulation de condensation.
- **Evaporateur anti-corrosion** situé à l'extérieur de l'enceinte, avec une isolation de 60 mm et se retirant facilement en une seule opération.
- Fourni avec des grilles rilsan.

# ecostore Premium
# Armoire réfrigérée 670 L -2°C +10° C / -15°C-22°C Bi température R290

## Construction

- Construction acier inox **AISI 304 intérieur / extérieur** haute qualité.
- Fond intérieur embouti en une seule pièce avec angles arrondis.
- Gaz réfrigérant : **R290**
- Protection frontale et latérale contre les projections d'eau **IPX5**.
- Isolation **75mm sans CFC ni HCFC**.

## TIT_Sustainability

- Fluide frigorigène hautement écologique, sans CFC ni HCFC: R290 (gaz écologique dans la mousse: cyclopentane). Gaz de réfrigérant R290 à base d'hydrocarbures pour un impact environnemental minimal (PRP = 3), afin de réduire les effets de serre et de destruction de la couche d'ozone.
- Isolation à basse de mousse sans CFC ni HCFC.
- Evaporation automatique de l'eau de dégivrage par gaz chaud.
- Fluide frigorigène R290, de très haute pureté, assure une longue durée de vie des composants, une réduction de l'effet de serre et donc, de la dégradation de la couche d'ozone.
- Eclairage intérieur DEL pour économiser l'énergie et pour une meilleure visibilité interne.
- Le micro rupteur de porte arrête le ventilateur à l'ouverture de la porte, ce qui évite à l'air froid de sortir de la cellule et permet d'économiser l'énergie.
- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.
- Frost Watch Control: le dégivrage entièrement automatique ne démarre que lorsque la glace s'accumule dans l'évaporateur et adapte la durée de dégivrage pour garantir une parfaite élimination de la glace tout en optimisant la consommation d'énergie.

## Accessoires inclus

- 4 X Grille rilsan gris GN2/1, avec 2 glissières — PNC 881020

## Accessoires en option

- Couple de glissieres pour armoire marine — PNC 880242 ❑
- Kit 8 bacs à poisson en PVC GN1/1 — PNC 880243 ❑
- SEPARATEUR POUR ARMOIRES 670L & 1430L — PNC 880248 ❑
- Kit pédale pour ouverture de porte avec le pied — PNC 880324 ❑
- Bac GN1/1 polycarbonate avec faux fond. — PNC 880705 ❑
- kit 4 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein) DIAM. 125 mm — PNC 881002 ❑
- Grille en rilsan gris GN2/1 — PNC 881004 ❑
- Grille inox AISI304 GN2/1 — PNC 881016 ❑
- Grille inox AISI304 GN2/1 avec 2 glissières inox AISI304 — PNC 881018 ❑
- Paire de glissières, AISI 304 pour armoire 670L et 1430L — PNC 881021 ❑
- Bac GN2/1, PVC, couvercle et 2 glissières — PNC 881039 ❑
- Grille perforée GN2/1 — PNC 881042 ❑
- Panier GN1/1-150mm, rilsan — PNC 881043 ❑
- Panier GN2/1-150mm, rilsan gris, avec 2 glissières — PNC 881047 ❑

| | |
|---|---|
| **Condition de travail ( en conformité avec la norme EU 2015/1094)** | |
| **Index EEI (En conformité avec la réglementation EU 2015/1094)** | |
| **Niveau sonore :** | 58 dBA |
| **Type de fluide réfrigérant :** | R290 |
| **Puissance frigorifique :** | 568 W |



La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.