

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



865124 (HSCCT30)

Poutre de convoyeur à
cordes pour plateaux,
3000mm

Description courte

Repère No.

En acier inoxydable AISI 304. Pieds carrés 40x40mm, sur vérins réglables en hauteur.
Cordes polyuréthane double brin renforcées, Ø 15mm.

Caractéristiques principales

- Aucun pied inclus.
- La gamme permet plusieurs combinaisons de convoyeurs.
- Montage mural sur demande.
- Boutons d'arrêt d'urgence installation on vous le souhaitez à proximité des postes de travail du personnel
- Charge maximum 5 kg/m répartie uniformément.
- Pour une distance supérieure à 3 m : deux pieds supplémentaires sont nécessaires.

Construction

- Pour des plateaux jusqu'à 375x530 mm.
- Convoyeurs disponibles avec bord bas d'un côté pour faciliter le déchargement si le convoyeur est utilisé comme poste de tri.
- Toutes les surfaces sont lisses et polies.
- Fond transporteur simple en inox pour un nettoyage facile.
- Fabriqué en inox AISI 304, 1,5 mm..
- Corde polyuréthane renforcée 15 mm, pour un déplacement fluide et aisé.

Accessoires en option

- Piètement double pour convoyeur à cordes pour plateaux PNC 865138
- Détecteur d'objet fin de course balancelle PNC 865140
- Arrêt d'urgence pour convoyeur à cordes PNC 865141
- Contacteur marche/arrêt pour convoyeur à cordes PNC 865142
- Kit de soudure pour cordes PNC 865143
- Détecteur d'objet fin de course électronique PNC 865154

APPROBATION: _____

Informations générales

| | |
|--|---------------------------|
| Largeur extérieure 865124 (HSCCT30) | 3000 mm |
| Profondeur extérieure | 460 mm |
| Hauteur extérieure | 110 mm |
| Poids net : | 41 kg |
| Ajustement hauteur (-/+): | 50/50 mm |
| Construction cuve | inox AISI 304 - EN 1.4301 |

