

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



855324 (SHTEBO3M)

Robinet avec commande au
coude et douchette 3/4

Caractéristiques principales

- composants thermoplastiques isolants et résistants au calcaire
- Unités de pré rinçage équipées de clapets anti-retour en conformité avec la norme EN 1717
- Trou pour robinetterie : 29 mm
- Levier renforcé par fibre de verre élastique et incassable. Légèreté permettant un positionnement précis et évitant les fermetures accidentelles. Cartouche mixte très résistante au calcaire
- Flux d'eau : pistolet 16l/min, bec 24l/min à 3 bars

Construction

- Tuyau flexible en EPDM, certifié pour eau potable, renforcé avec double tressage inox et revêtement thermoplastique transparent
- Le pistolet permet un flux progressif avec des composants internes en inox et EPDM, certifié cuisine.
- Corps de robinet laiton chromé, construction solide et résistant à des températures supérieures à 85°C.
- Raccord hydraulique MG 1/2 à complication mâle-mâle
- Pistolet inox avec corps en fibre de verre
- Support mural L.150mm en fibre de verre
- Tube élévateur en acier inox AISI 316
- Bec pivotant en laiton chromé.

Développement durable

- Support douchette en acier



APPROBATION: _____

Informations générales

| | |
|-----------------------|---------|
| Largeur extérieure | |
| 855324 (SHTEBO3M) | 800 mm |
| Profondeur extérieure | 465 mm |
| Hauteur extérieure | 1400 mm |