

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

925000 - 925001 - 925002 - 925009 - 925010 - 925011 -  
925012 - 925013 - 925014

### Description courte

Repère No. \_\_\_\_\_

PLAQUE ANTI-ADHERENTE GN1/1 H=20 MM

### Caractéristiques principales

- Permet une répartition uniforme et maximale de la chaleur pour de meilleurs résultats de cuisson.
- Aucun préchauffage de surface requis; différemment des frites, la poêle peut provenir directement du réfrigérateur.
- Conforme à la norme européenne EN 1935-2004 sur les matériaux en contact avec les aliments.
- Le plateau peut être nettoyé au lave-vaisselle, à l'exception du lave-vaisselle Grand Line.
- Pan universel taille GN 1/1 et 1/2 avec différentes hauteurs (20 mm, 40 mm et 60 mm) en revêtement antiadhésif très résistant Whitford Quantum.
- Idéal pour la cuisson, le rôtissage, le ragoût et la pâtisserie.
- Améliore les opérations en éliminant la fumée, la chaleur, la nécessité de graisser les casseroles et en les retournant.

### Construction

- En alliage d'aluminium avec revêtement antiadhésif.

### Développement durable




- Idéal pour réduire le temps de cuisson jusqu'à 10% et la consommation d'énergie jusqu'à 8%.
- Réduit la perte de poids des aliments de 2 à 4% par rapport aux méthodes traditionnelles, permettant des produits de presse-agrumes.

APPROBATION: \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Accessoires cuisson  
Non Stick U-pans**



Accessoires cuisson  
Non Stick U-pans

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.04.20

**Informations générales****Largeur extérieure**

925000 (NOSTUPA1120)	530 mm
925001 (NOSTUPA1140)	530 mm
925002 (NOSTUPA1160)	530 mm
925009 (NOSTUPA1220)	325 mm
925010 (NOSTUPA1240)	325 mm
925011 (NOSTUPA1260)	325 mm
925012 (6NOSTUP20)	530 mm
925013 (6NOSTUP40)	530 mm
925014 (6NOSTUP60)	530 mm

**Profondeur extérieure**

925000 (NOSTUPA1120)	325 mm
925001 (NOSTUPA1140)	325 mm
925002 (NOSTUPA1160)	325 mm
925009 (NOSTUPA1220)	265 mm
925010 (NOSTUPA1240)	265 mm
925011 (NOSTUPA1260)	265 mm
925012 (6NOSTUP20)	330 mm
925013 (6NOSTUP40)	325 mm
925014 (6NOSTUP60)	330 mm

**Hauteur extérieure**

925000 (NOSTUPA1120)	ISO 9001; ISO 14001 mm
925001 (NOSTUPA1140)	40 mm
925002 (NOSTUPA1160)	60 mm
925009 (NOSTUPA1220)	ISO 9001; ISO 14001 mm
925010 (NOSTUPA1240)	40 mm
925011 (NOSTUPA1260)	60 mm
925012 (6NOSTUP20)	ISO 9001; ISO 14001 mm
925013 (6NOSTUP40)	40 mm
925014 (6NOSTUP60)	60 mm

**Poids net :**

925000 (NOSTUPA1120)	1.02 kg
925001 (NOSTUPA1140)	1.17 kg
925002 (NOSTUPA1160)	1.33 kg
925009 (NOSTUPA1220)	0.51 kg
925010 (NOSTUPA1240)	0.59 kg
925011 (NOSTUPA1260)	0.67 kg
925012 (6NOSTUP20)	1 kg
925013 (6NOSTUP40)	1.15 kg
925014 (6NOSTUP60)	1.3 kg