

Cuisson modulaire thermaline 85 - 20 lt Cuiseur à pâtes électrique, Adossé

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**588625**
(MBKCGBDDAO)Cuiseur à pâtes électrique 20 litres, travail sur
1 coté, dossier

Description courte

Repère No. _____

Unité conçue conformément à la norme DIN 18860_2 avec un bec d'égouttage de 20 mm et un socle en retrait de 70 mm. Châssis intérieur très robuste de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. Appareil pouvant également être utilisé pour cuire des nouilles de toutes sortes, du riz, des boulettes de pâte, des légumes et des soupes. Bac à eau en acier inoxydable 1.4435 (AISI 316L), avec remplissage d'eau constant automatique et température de l'eau régulée par capteurs. Plaque d'égouttage intégrée pour la vidange des paniers. Compatible avec le système de soulèvement automatique des paniers pour une facilité de fonctionnement. Systèmes de sécurité et arrêt automatique en cas de niveau d'eau bas pour prévenir les surchauffes. Bords surélevés tout autour de l'évier pour prévenir l'infiltration de la saleté. Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale. Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Un côté fonctionnel, Top, avec dossier, profil

hygiénique.

APPROBATION: _____

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la salissure dans les composants vitaux.
- Mise à niveau de l'eau en continu.
- Arrêt automatique en cas de manque d'eau : pas de risque de surchauffe accidentelle.
- L'appareil permet non seulement de faire cuire des pâtes, mais aussi des nouilles de toutes sortes, du riz, des quenelles et des légumes en grandes ou petites quantités.
- Cuve facile à nettoyer avec coins arrondis.
- Bords surélevés autour de la cuve pour la protéger contre l'infiltration de la saleté du plan de travail.
- 3 systèmes de sécurité protègent l'appareil contre les élévations de température anormales. Réenclenchement manuel sans outils.
- Remplissage d'eau automatique à deux vitesses régulé par un capteur de niveau d'eau MIN/MAX
- Niveau d'eau contrôlé par un capteur électronique pouvant être sélectionné pour les niveaux de puissance ou de température.
- Possibilité de régénération de la nourriture grâce à un thermostat électronique.

Construction

- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Conception conforme à la norme DIN 18860_2 avec rebord anti-gouttes de 20 mm et un socle de retrait de 70 mm.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Bac à eau en 1.4435 (AISI 316L) acier inoxydable soudé.
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

Développement durable




- Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale.


Accessoires en option

• Rail de connection avec dossieret 850mm	PNC 912498	☐	• Kit montage mural pour unité - TL85/90 - Montage usine (H=700)	PNC 913655	☐
• Tablette de dressage 130mm, largeur 400mm	PNC 912522	☐	• Filtre L=400mm	PNC 913663	☐
• Tablette de dressage 200mm, largeur 400mm	PNC 912552	☐	• - NOTTRANSLATED -	PNC 913670	☐
• Etagère rabattable, 300x850mm	PNC 912579	☐	• Panneau latéral en acier inoxydable, 850x700mm, affleurant (il doit être utilisé uniquement contre le mur, contre une niche et entre les appareils Electrolux Professional thermaline et ProThermetic et les appareils extérieurs - à condition que ceux-ci aient au moins les mêmes dimensions)	PNC 913686	☐
• Etagère rabattable, 400x850mm	PNC 912580	☐			
• Etagère latérale {	PNC 912586	☐			
• Etagère latérale {	PNC 912587	☐			
• Etagère latérale {	PNC 912588	☐			
• Plinthe acier inox, 400x200mm	PNC 912630	☐			
• Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 850x200mm	PNC 912659	☐			
• Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1700x200mm	PNC 912662	☐			
• Socle inox, adossé, 400mm	PNC 912878	☐			
• Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) droite, adossé	PNC 913003	☐			
• Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) gauche, adossé	PNC 913004	☐			
• Panneau arrière, 400x700, pour tops et éléments monoblocs avec dossieret	PNC 913009	☐			
• 1 panier pour cuiseur à pâtes 20 lt	PNC 913036	☐			
• Rail d'extrémité gauche avec dossieret, affleurant, 850mm	PNC 913115	☐			
• Rail d'extrémité droit avec dossieret, affleurant, 850mm	PNC 913116	☐			
• 2 demis paniers carrés pour cuiseur à pâtes 20lt	PNC 913135	☐			
• 4 paniers carrés pour cuiseur à pâtes 20lt	PNC 913136	☐			
• 2 demis paniers rectangles pour cuiseur à pâtes 20lt	PNC 913137	☐			
• Chassis de maintien pour 4 paniers pour cuiseur à pâtes 20lt	PNC 913138	☐			
• Couverture pour cuiseur à pâtes 20lt	PNC 913148	☐			
• Rail d'extrémité gauche (12mm) pour éléments TL85 avec dossieret	PNC 913206	☐			
• Rail d'extrémité droit (12mm) pour éléments TL85 avec dossieret	PNC 913207	☐			
• U inox assemblage fourneau dos à dos.	PNC 913226	☐			
• - NOTTRANSLATED -	PNC 913231	☐			
• Kit d'optimisation de l'énergie 14A - monté en usine	PNC 913244	☐			
• Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à droite	PNC 913261	☐			
• Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à gauche	PNC 913262	☐			
• - NOTTRANSLATED -	PNC 913640	☐			
• Panneau latéral inférieur en acier inoxydable (12,5 mm), 850x300 mm, côté gauche, montage mural	PNC 913641	☐			
• Panneau latéral inférieur en acier inoxydable (12,5 mm), 850x300 mm, côté droit, montage mural	PNC 913642	☐			

Avant




Côté



D = Vidange
 DO = Tuyau de trop plein
 EI = Connexion électrique
 EQ = Vis équipotentiel

WI = Raccordement eau

Dessus



Électrique

Voltage : 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Puissance de raccordement 6 kW
 Total Watts : 6 kW

Eau

Section arrivée eau froide : 3/4"
 Dimension évacuation 1"

Informations générales

Nb de paniers : 1
 Largeur cuve utile : 250 mm
 Hauteur cuve utile : 330 mm
 Profondeur cuve utile : 400 mm
 Capacité de cuve : 18 lt MIN; 20 lt MAX
 Plage de réglage : 40 °C MIN; 90 °C MAX
 Largeur extérieure 400 mm
 Profondeur extérieure 850 mm
 Hauteur extérieure 700 mm
 Poids net : 68 kg
 Configuration : Sur socle cimenté; 1 côté fonctionnel

Durabilité

Consommation de courant: 8.7 Amps