

**Cuisson modulaire
thermale 90 - 600 mm Soubassement
ouvert traversant, 2 Cotés(H2) - H=550**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



589330 (MC2BDCFOOO)

Soubassement traversant
H2, 600mm, GN, travail sur 2
cotés

Description courte

Repère No. _____

Soubassement passant ouvert de 600 mm de large pour le rangement des casseroles, poêles, plaques de four, etc. avec conception hygiénique et bords arrondis. Élément conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. L'espace de rangement ouvert dans le soubassement peut accueillir des récipients GN 1/1. Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau. Configuration : Soubassement Monobloc, 2 côtés fonctionnels, classe hygiène H2.

Caractéristiques principales


- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- [NOT TRANSLATED]

Construction


- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Compartiment ouvert au design hygiénique avec angles larges et arrondis.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Espace de rangement à la base de l'appareil pouvant accueillir un récipient GN 1/1.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

APPROBATION: _____


Avant



Côté



Dessus



Informations générales

Largeur extérieure	
589330 (MC2BDCFOOO)	600 mm
Profondeur extérieure	900 mm
Hauteur extérieure	550 mm
Largeur intérieure du soubassement :	340 mm
Hauteur intérieure du soubassement :	330 mm
Profondeur intérieure du soubassement :	860 mm
Poids net :	22 kg

Accessoires en option

- Panneau latéral inox (12mm) 900x800mm, central PNC 912511 ☐
- Plinthe acier inox, 600x100mm PNC 912596 ☐
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, central 900x100mm PNC 912621 ☐
- Socle inox, central, 600mm PNC 912918 ☐
- Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards pour TL90 dims : 760x325 PNC 913236 ☐
- Side reinforced panel only in combination with side shelf, for freestanding units PNC 913259 ☐
- Support de fixation d'étagère TL90, 2 côtés PNC 913280 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913673 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913689 ☐