Electrolux PROFESSIONAL

Machines sous-vide
Machine sous-vide 25 m3/h
Mobile sur roues

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

602182 (EVP25A) Machine sous-vide 25 m3/h Mobile sur roues

Description courte

Repère No.

Machine sous-vide sur roues, réalisée en acier inoxydable AISI 304 avec couvercle bombé en Plexiglas PMMA transparent. Contrôle du niveau de vide grâce à un capteur de haute précision. Chambre de vide avec coins arrondis pour un nettoyage facile. Panneau de commande numérique avec 10 programmes personalisables (vide, vide supplémentaire, temps de soudure, pourcentage de gaz). Aspiration externe dans des sacs ou des conteneurs possible. L'écran affiche des messages d'alarme si des dysfonctionnements sont détectés (par exemple, cycle de nettoyage de l'huile nécessaire). 3 plaques de niveau en PE incluses. Longueur de la barre de soudure 455 mm. Imprimante d'étiquettes Bluetooth en option disponible, pour la conformité des normes HACCP.

APPROBATION:

Caractéristiques principales

- Machine à conditionner sous vide sur roues avec pompe à vide lubrifiée à l'huile.
- Contrôle du niveau de vide grâce à un capteur de haute précision.
- Chambre de vide en acier inoxydable hydroformé avec coins arrondis pour un nettoyage facilité.
- Couvercle solide et transparent en PMMA (plexiglas) avec bords arrondis ; s'ouvre automatiquement à la fin du cycle.
- Panneau de commande étanche et facile à nettoyer
- 10 programmes personnalisables (vide, vide supplémentaire, temps de scellage, pourcentage de gaz).
- Temps de soudure réglable de 0,1 à 6 secondes.
- Cycle spécifique de nettoyage de l'huile de la pompe (H2Out).
- Avertissements automatiques si les aliments doivent être refroidis (car chauds), défaillance du processus d'emballage, manque de gaz, vidange d'huile à realiser.
- 3 plaques de niveau en PE incluses
- Barre de soudure 455 mm, facilement démontable pour le nettoyage, à haute pression de soudage (>200Kg à 99% de vide).
- Dispositif pour soulever la barre de soudure amovible.
- Prédisposition pour un raccordement au gaz inerte

Construction

- Entièrement construit en inox AISI 304.
- Appareil mobile monté sur 4 roues dont 2 avec freins.
- Vidange d'huile facilement accessible.
- Charnières en fonte d'aluminium chromé.

Accessoires en option

- Tablette inclinée pour mise sous vide de liquide (adapté au barre de soudure 410mm) PNC 650241 ❑
- Imprimante d'étiquettes bluetooth (compatible étiquettes 50x60mm) PNC 650243 ❑

Machines sous-vide
Machine sous-vide 25 m3/h Mobile sur roues

Avant



Côté



EI = Connexion électrique

Dessus



Other



Perspective



Électrique

Voltage :	
602182 (EVP25A)	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Total Watts :	1.2 kW

Informations générales

Capacité de cuve :	37.5 lt
Pompe :	25 m³/h
Position barre de soudure	Avant
Longueur barre de soudure	455 mm
Dimensions max. de la chambre (chambre + couvercle) :	556 x 492 x 175 mm
Dimensions de travail de la chambre	500 x 492 x 110 mm
Panneau de remplissage n° :	3
Embouts de gaz :	2
Largeur extérieure	607 mm
Profondeur extérieure	696 mm
Hauteur extérieure	1002 mm
Poids net (kg) :	115.5

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.