

## ecostore Premium Dual Digital Fischkühlschrank 1 Voll-+ 2 Halbtür- 1430lt (-2/-6) - R290

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**727328 (ESP143DRFC)**

 Eco Store Premium Dual  
 Digital Fischkühlschrank 1  
 Voll-+ 2 Halbtür- 1430lt  
 (-2/-6) - R290-1430 lt

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Fischkühlschrank mit 1 Volltür und 2 Halbtüren, ganz aus CNS 1.4301 mit Boden aus anti-korrosivem Material. Großes, digitales Display mit Wahl taste für den Feuchtigkeitsgrad (3 voreingestellte Stufen), Anzeige und Einstellung der Temperatur, manuelle Aktivierung von Abtau- und Turbo frostzyklus (zum Schnellabkühlen warmer Produkte). HACCP-konforme Steuerung mit Alarmen und History. Frost Watch Control für bedarfsgesteuerte Abtauung mit automatischer Tauwasserverdunstung. Drei Fühler für konstante Überwachung der Betriebsbedingungen. Optiflow: von hinten nach vorn geführte Luftströmung und abnehmbare Luftleitbleche für gleichmäßige Temperaturverteilung und schnelles Kühlen unter allen Bedingungen. Gerät mit Isolierung aus 75 mm dicker Cyclopentanausschäumung. Türen mit Schloss und Mikroschalter zum Anhalten des Gebläses bei geöffneter Tür. Verdeckter Verdampfer für höhere Lagerkapazität und weniger Korrosionsprobleme. Eingebaute Kälteeinheit, Umluftkühlung, LED-Innenbeleuchtung. Duale Betriebstemperatur: -2°C/+10°C -2°C/+6°C. Für Umgebungstemperatur bis 43 °C. FKW und FCKW frei. Kältemittel R290.

Lieferung mit 4 PVC-Behältern GN 1/1 mit gelochtem Einlegeboden, 6 rilsanierten Rosten GN 2/1 und 6 Paar Edelstahl-Rostauflagen. Mit Vorinstallation für RS485 Anschluss für einfachen Anschluss an einen

externen Computer und integrierte HACCP-Systeme.

Genehmigung:

## Hauptmerkmale

- Eine Voll- und zwei Halbtüren mit beheiztem Rahmen.
- Großer Lagerbereich, geeignet für 2/1-GN-Roste/Bleche auf Führungsschienen mit Kippsicherung.
- Optiflow: Von der Rückwand nach vorn geleiteter Luftstrom und abnehmbare Luftleitbleche für gleichmäßige Temperaturverteilung und schnelles Abkühlen unter allen Bedingungen.
- Temperaturbereiche: von -2 bis +10 °C und von -6 bis -2°C (für die optimale Lagerung von Fisch).
- Kühlkammer mit bis 75 mm dicker Cyclopentanisolierung für beste Isolierleistung und 100% Umweltschutz. Wärmeleitfähigkeit (0,020 W/m\*K)
- 60 mm dicke, ganz leicht abnehmbare Isolierabdeckung über dem Verdampfer.
- Vorinstalliert für RS485 Anschluss für leichtes Anschließen an einen Ferncomputer und integrierte HACCP-Systeme.
- Garantierte Leistung bei Umgebungstemperaturen von +40°C (Klimaklasse 5).
- Digitales Temperaturdisplay und Regelung von +2 - +10 °C.
- Innenausführung mit 44 Rosteinschüben für höhere Nettokapazität und größeres Lagerungsvolumen.
- Es besteht die Möglichkeit, 3 verschiedene Feuchtigkeitsstufen je nach Art der gelagerten Lebensmittel zu wählen.
- Tropikalisierte Einheit.

## Konstruktion

- Konstruiert aus CNS 1.4301 der höchsten Qualität.
- Innenboden mit gerundeten Ecken, aus einem Stück tiefgezogen.
- Gerundete Innenecken, leicht herausnehmbare Auflagen, Roste und Luftleitbleche für leichte Reinigung und hohe Hygienestandards.
- Leicht auseinandernehmbare Gleitschienen und Halterungen aus Edelstahl.
- Anti-Korrosionsboden verhindert Schäden, die durch Bodenreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln entstehen könnten.
- Einfacher Zugang zu den Hauptkomponenten für die Wartung.
- Verschließbare Tür.

## Nachhaltigkeit



- Frost-watch-Control: Die vollautomatische Abtauung startet nur, wenn sich Eis im Verdampfer ansammelt, und passt die Abtaudauer an, um eine perfekte Abtauung zu gewährleisten und gleichzeitig den Energieverbrauch zu optimieren.
- Türschalter hält das Gebläse an, wenn die Tür geöffnet wird. So tritt keine kalte Luft aus, und es wird Energie gespart.
- Kältemittel R290 zum Verringern von Treibhauseffekt und Ozonabbau.
- Abnehmbare, magnetische Dreikammer-Ballondichtung für verbesserte Isolierung, verringerten Energieverbrauch und einfache Reinigung
- Automatische Tauwasserverdunstung oben durch Heißgas zur Energieeinsparung.
- LED-Innenbeleuchtung spart Energie und bietet

beste Sichtverhältnisse.

- Reinigungsfreier Kondensator: Der Aufbau des Drahtrahmenkondensators schützt vor Staub- und Fettansammlungen; regelmäßiges Reinigen entfällt, und der Stromverbrauch wird verringert.
- Verbesserte Funktion von Abtauung und Verdampfer – Abtauart ändert sich je nach Temperatur-Sollwert: bei +2°C elektrisch und über +2° durch Umluft zur Energieeinsparung.
- FCKW- und HFCKW-freie, hochökologische Kältemittelart: R290 (ökologisches Gas im Schaum: Cyclopentan). Kohlenwasserstoff-Kühlgas R290 für die geringsten Umweltauswirkungen (GWP=3), um die Auswirkungen des Treibhauseffekts und des Ozonabbaus zu reduzieren.
- Kühlschränke mit Klasse A Klassifizierung, geprüft unter erschwerten Bedingungen (40°C-40% Feuchtigkeit). Die Untersuchungen der European Ecodesign Verordnung zeigen, dass durch den Austausch eines Geräts der Klasse A gegen ein Gerät der Klasse G mit gleichem Volumen mit einem potentiellen geschätzten Ersparnis von 300€ für jeden Kühlschrank erreicht wird (bei Stromkosten von 0,21 €/kW/h und einem durchschnittlichen Nettovolumen von 503 l).
- Das Label entspricht der Delegierten Verordnung (EU) 2015 / 1094 der Kommission vom 05.05.2015

## Serienmäßiges Zubehör

- |                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| • 4 St. Plastikbehälter GN 1/1 - 150 mm hoch mit Siebboden (für Fisch) | PNC 880705 |
| • 6 St. 2/1 GN grauer Rilsan-Rost mit 2 Schienen                       | PNC 881020 |

## Optionales Zubehör

- |                                                                                             |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 2 CNS FÜHRUNGSSCH. FÜR KÜHLSCHR.CABINETS                                                  | PNC 880242 | <input type="checkbox"/> |
| • Set: 8 GN 1/1 Kunststoffcontainer für Fisch                                               | PNC 880243 | <input type="checkbox"/> |
| • Abstandhalter für 670 lt & 1430 lt-Kühl- und Tiefkühlschränke                             | PNC 880248 | <input type="checkbox"/> |
| • Satz mit 6 Schwenkrollen, 2 mit Bremse, 50 mm Ø                                           | PNC 880340 | <input type="checkbox"/> |
| • Plastikbehälter GN 1/1 - 150 mm hoch mit Siebboden (für Fisch)                            | PNC 880705 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1 GN grauer Rilsan-Rost                                                                 | PNC 881004 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1 GN Rost                                                                               | PNC 881016 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1 GN Rost mit 2 Schienen                                                                | PNC 881018 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1 GN grauer Rilsan-Rost mit 2 Schienen                                                  | PNC 881020 | <input type="checkbox"/> |
| • Set mit 2 Schienen(rostfreier Stahl) für 670/1430-Liter-Kühlschränke und Tiefkühlschränke | PNC 881021 | <input type="checkbox"/> |
| • Pedal-Öffnung für 1430-Liter-Kühlschränke                                                 | PNC 881033 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1 GN PVC-Behälter mit Deckel und 2 Schienen                                             | PNC 881039 | <input type="checkbox"/> |
| • Regalboden GN 2/1 gelocht                                                                 | PNC 881042 | <input type="checkbox"/> |
| • Drahtkorb GN 1/1, 150 mm hoch mit Rilsan beschichtet                                      | PNC 881043 | <input type="checkbox"/> |
| • 3 graue Rilsan-Zentralroste für 1430-Liter-Kühlgeräte                                     | PNC 881044 | <input type="checkbox"/> |



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**ecostore Premium**  
**Dual Digital Fischkühlschrank 1 Voll-+  
2 Halbtür- 1430lt (-2/-6) - R290**

- GN 2/1 Drahtkorb, 150 mm hoch mit PNC 881047   
seitl.Schienen



**ecostore Premium**  
**Dual Digital Fischkühlschrank 1 Voll-+ 2 Halbtür- 1430lt (-2/-6) - R290**  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.


2026.10.02




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## ecostore Premium Dual Digital Fischkühlschrank 1 Voll-+ 2 Halbtür- 1430lt (-2/-6) - R290

Front




Seite



EI = Elektroanschluss

oben



### Elektrisch

Netzspannung: 220-240 V/1 ph/50 Hz  
Anschlusswert: 0.47 kW

### Kapazität:

Anzahl und Art der Roste (enthalten): 6 - GN 2/1

### Schlüsselinformation

Nettorauminhalt: 953 lt  
Türanschlag:  
Außenabmessungen, Länge: 1441 mm  
Außenabmessungen, Tiefe: 835 mm  
Außenabmessungen, Tiefe bei geöffneten Türen: 1480 mm  
Außenabmessungen, Höhe: 2050 mm  
Anzahl und Art der Türen: 1-2x1/2 Volltür  
Art der Außenverkleidung: CrNi 1.4301  
Art der Innenverkleidung: CrNi 1.4301  
Material der Innenverkleidung: CrNi 1.4301  
Anzahl Positionen und Abstand: 44; 30 mm  
Bruttokapazität: 1430 lt  
Type Modell EU Regulation (2015/1094): Kühlagerschrank

### Kühldaten:

Second Unit - Refrigerant Type: R290  
Art der Regelung: digital  
Kühlleistung bei Verdampfungs-Temperatur: -10 °C  
Betriebstemperatur - erstes Gerät (min.-max.): -2°C / 10°C  
Betriebstemperatur - zweites Gerät (min.-max.): -2°C / -6°C  
Betriebsmodus: Umluft

### Zertifizierungen ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

### Nachhaltigkeit

Art des Kältemittels: R290  
GWP Index: 3  
Energieklassifizierung: (lt. EU-Verordnung 2015/1094) D  
Jahresverbrauch/ Tagesverbrauch (in Übereinstimmung mit der EU-Verordnu: 1600kWh/Jahr - 4.38kWh/24h (Klimaklasse 5)  
Hochleistungskühlagerschrank: Umgebungsbedingungen  
(lt. EU-Verordnung EU 2015/1094) 40 C° rel. Luftfeuchtigkeit 40%  
EEL index: (in Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 2015/1094) 73,57



ecostore Premium  
Dual Digital Fischkühlschrank 1 Voll-+ 2 Halbtür- 1430lt (-2/-6) - R290  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.10.02

### Das EU-Energielabel vom 1. Juli 2016

Die europäische Energielabel-Verordnung für gewerbliche Kühl- und Tiefkühlgeräte basiert auf Anforderungen, die für die in der EU vertriebenen gewerblichen Kühlschränke gelten. Diese Anforderungen sind darauf ausgelegt, die Energieeffizienz und den umweltfreundlichen Ansatz im Gewerbe zu fördern. Die europäische Energielabel-Verordnung gilt für alle Hersteller und Importeure, die Produkte innerhalb der EU verkaufen und vermarkten und sind verpflichtend anzuwenden.

Wichtig: Alle Produkte, die Energie über dem Mindestniveau verbrauchen, können ab dem 1. Juli 2016 innerhalb der EU nicht verkauft werden.

