

## SkyLine ProS

### SkyLine Pro-S Heißluftdämpfer, Direkteinspritzung, 10x1/1GN, elektrisch,

#### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


**217637 (ECOIE101K3A30)**

SkyLine Pro-S  
Heißluftdämpfer,  
Direkteinspritzung, mit touch  
screen Bedienung, 10x1/1GN,  
elektrisch, 3 Kochfunktionen  
(Automatik,  
Rezeptprogramme,  
Manuell), Automatische  
Reinigung, Green Version  
mit 3-fach-Türverglasung

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Kombi-Ofen elektrisch, mit hochauflösendem Full-Touchscreen-Interface, mehrsprachig.

- Dampfgarfunktion ohne Boiler zum Hinzufügen und Speichern von Feuchtigkeit.

- OptiFlow-Luftverteilungssystem für maximale Leistung mit 7 Lüftergeschwindigkeitsstufen.

- SkyClean: Automatisches und integriertes Selbstreinigungssystem. 5 automatische Zyklen (weich, mittel, stark, extra stark, nur spülen) und umweltfreundliche Funktionen zum Sparen von Energie, Wasser, Reinigungsmittel und Klarspüler.

- Kochmodi: Programme (maximal 1000 Rezepte können gespeichert und in 16 verschiedenen Kategorien organisiert werden); Manuell; EcoDelta-Kochzyklus.

- Sonderfunktionen: MultiTimer-Kochen, Plan-n-Save zur Senkung der Betriebskosten, Make-it-Mine zur Anpassung der Benutzeroberfläche, SkyHub zur Anpassung der Startseite, Agenda MyPlanner, automatischer Backup-Modus zur Vermeidung von Ausfallzeiten.

- USB-Anschluss zum Herunterladen von HACCP-Daten, Programmen und Einstellungen. Konnektivitätsfähig.

- Einzelsensor-Kerntemperaturfühler.

- 3-fach Glastüre mit LED-Beleuchtung. Türebandung rechts

- Komplett aus Edelstahl gefertigt.

- Einschubschienen GN 1/1 GN, Abstand 67 mm

### Hauptmerkmale

- Mit Einpunkt-Kerntemperaturfühler
- Dampffunktion ohne Boiler (Direkteinspritzung) zum Hinzufügen und Bewahren von Feuchtigkeit für qualitativ hochwertige, gleichbleibende Garergebnisse.
- -0 = keine Feuchtigkeitsszufuhr (Bräunen, Gratiniere, Backen, Aufwärmen)
- -1-2 = geringe Luftfeuchtigkeit (kleine Portionen Fleisch und Fisch)
- -3-4 = niedrige bis mittlere Luftfeuchtigkeit (große Fleischstücke, Brathähnchen, Teig gehen lassen, Regenerieren)
- -5-6 = mittlere Luftfeuchtigkeit (gebratenes Gemüse und erste Garstufe von gebratenem Fleisch und Fisch)
- -7-8 = mittlere bis hohe Luftfeuchtigkeit (gedünstetes Gemüse)
- -9-10 = hohe Luftfeuchtigkeit (Braten, Ofenkartoffeln)
- Kurzer Reinigungszyklus: Optimierter Reinigungszyklus mit einer Dauer von nur 33 Minuten, wodurch die Effizienz verbessert und Ausfallzeiten reduziert werden.
- 6-Punkt-Multisensor-Kerntemperaturfühler für maximale Präzision und Lebensmittelsicherheit (optionales Zubehör).
- SkyClean: Automatisches und integriertes Selbstreinigungssystem mit 4 automatischen Zyklen (kurz, mittel, intensiv, Spülen).
- EcoDelta-Garen: Kochen mit einer Lebensmittelsonde, die eine voreingestellte Temperaturdifferenz zwischen dem Kern des Garguts und dem Garraum beibehält.
- Programmmodus: Es können maximal 1000 Rezepte im Speicher des Ofens hinterlegt werden, um jederzeit genau das gleiche Rezept wieder abzurufen. Die Rezepte können in 16 verschiedenen Kategorien zusammengefasst werden, um das Menü besser zu organisieren. 16-stufige Kochphasen sind ebenfalls verfügbar.
- MultiTimer-Funktion zur gleichzeitigen Verwaltung von bis zu 60 verschiedenen Garzyklen, was die Flexibilität erhöht und für hervorragende Garergebnisse sorgt. Am Gerät können bis zu 200 MultiTimer-Programme speichern.
- OptiFlow-Luftverteilungssystem zur Erzielung einer maximalen Leistung bei der gleichmäßigen Kühlung/Heizung und Temperaturregelung dank eines speziellen Designs der Kammer.
- Lüfter mit 7 Drehzahlstufen von 300 bis 1500 U/min und reversierende Drehrichtung für optimale Gleichmäßigkeit. Der Lüfter stoppt in weniger als 5 Sekunden beim Öffnen der Tür.
- Automatische Schnellabkühl- und Vorheizfunktion.
- Der automatische Backup-Modus zur Vermeidung von Ausfallzeiten wird aktiviert, wenn ein Fehler auftritt.
- Electrolux Professional empfiehlt die Verwendung von aufbereitetem Wasser, um optimale Garergebnisse zu gewährleisten und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern. Überprüfen Sie die örtliche Wasserqualität, um den geeigneten Wasserfilter auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website.

**Genehmigung:**

## Konstruktion

- Dreifach verglaste Tür mit 2 aufklappbaren Innenwänden für eine einfache Reinigung und doppelter LED-Lichtleiste.
- Nahtlos verschweißter, hygienischer Innenraum mit allen abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung.
- Konstruktion komplett aus AISI 304 rostfreiem Edelstahl
- Frontseitiger Zugang zur Steuerplatine für einfache Wartung.
- IPX5 Strahlwasserschutz-Zertifizierung für einfache Reinigung.

## Benutzeroberfläche und Datenmanagement

- [NOT TRANSLATED]
- Hochauflösende Druckempfindliche-Touchscreen-Oberfläche (übersetzt in 30 Sprachen) - Bedienerfreundliches Panel auch für Personen mit Rot/Grün Sehschwäche vorkonfiguriert.
- Mit SkyDuo sind der Ofen und der Schockfroster miteinander verbunden und kommunizieren, um den Benutzer durch den Cook&Chill-Prozess zu führen und so Zeit und Effizienz zu optimieren (SkyDuo Kit als optionales Zubehör erhältlich).
- Bilder hochladen für die vollständig angepasste Darstellung der Zubereitungsarten.
- Make-it-Mine Funktion, um eine vollständige Personalisierung oder Sperrung der Benutzeroberfläche zu ermöglichen.
- Mit SkyHub kann der Benutzer die Favoritenfunktionen auf der Homepage gruppieren und sofort darauf zugreifen.
- MyPlanner fungiert als eine Agenda, in der der Benutzer die tägliche Arbeit planen und personalisierte Benachrichtigungen für jede Aufgabe erhalten kann.
- USB-Anschluss zum Herunterladen von HACCP-Daten, gemeinsame Nutzung von Kochprogrammen und Konfigurationen.

USB-Anschluss ermöglicht auch den Anschluss der Sous-Vide-Sonde (optionales Zubehör).

- Schulungen und Anleitungen zu unterstützenden Materialien, die durch Scannen des QR-Codes mit jedem mobilen Gerät leicht zugänglich sind.
- Automatische Verbrauchsvisualisierung am Ende des Zyklus.

## Nachhaltigkeit



- Personenorientiertes Design mit 4-Sterne-Zertifizierung für Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit.
- Flügel förmiger Türgriff mit ergonomischem Design. Öffnung mit dem Ellenbogen, wodurch die Handhabung mit Behältern vereinfacht wird (Gebrauchsmuster beim EPO, European Patent Office).
- Die äußere Kartonverpackung besteht zu 70 % aus recycelten Materialien und FSC\*-zertifiziertem Papier und ist mit umweltfreundlicher Tinte auf Wasserbasis bedruckt, um Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung zu fördern.
- Die dreifach verglaste Tür minimiert Ihren Energieverlust.\*
- \*Ca. -10 % des Leerlauf-Energieverbrauchs bei Konvektion basierend auf einem Test gemäß ASTM-Norm F2861-20.
- Verbraucht beim Reinigen 33 % weniger Wasser und 22 % weniger Reinigungsmittel als das Vorgängermodell.
- Sparen Sie Energie, Wasser, Spülmittel und Klarspüler mit den umweltfreundlichen Funktionen von SkyClean.
- Die Reinigungsmittel C22 und C25 sind frei von Phosphaten und Phosphor (C25 ist außerdem frei von Maleinsäure) und somit sowohl für die Umwelt als auch für die menschliche Gesundheit unbedenklich.
- Reduzierte Leistung für kundenspezifische schonende Garverfahren.
- Die Plan-n-Save-Funktion organisiert den Garablauf der

gewählten Zyklen und optimiert die Arbeit in der Küche aus zeitlicher und energetischer Sicht.

## Optionales Zubehör

|                                                                                                                           |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                      | PNC 920004 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                      | PNC 920005 | <input type="checkbox"/> |
| • Räderset für 6 & 10 GN 1/1 und 2/1 GN Ofen Unterbau (nicht für den zerlegt angelieferten)                               | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • Ein Paar Edelstahlroste, GN 1/1                                                                                         | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Hähnchenrost (8 pro Rost - jeweils 1,2kg), GN 1/1                                                                       | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahlrost GN 1/1                                                                                                    | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Hähnchenrost (4 pro Rost - 1,2kg jeweils), GN 1/2                                                                       | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |
| • Externe Schlauchbrause für seitliche Montage inklusive Montagehaken Montage auf der Außenwand des Ofens erforderlich)   | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Backblech für 5 Baguettes in gelocht Aluminium mit Silikonbeschichtung, 400x600x38mm                                    | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Backblech mit 4 Ecken gelocht Aluminium, 400x600x20mm                                                                   | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Backblech mit 4 Ecken in Aluminium, 400x600x20mm                                                                        | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • Ein Paar Ofenkörbe zum Frittieren im Ofen                                                                               | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahlrost Bäckerei/Pâtisserie 400x600mm                                                                             | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Türverschluss zweistufig                                                                                                | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Hähnchenrost (8 pro Rost - jeweils 1,2kg), GN 1/1                                                                       | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • USB Kerntemperaturfühler für sous-vide Kochprozesse                                                                     | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> |
| • Fettsammelbehälter, GN 1/1, H=100 mm                                                                                    | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> |
| • Set Universal Spießgestell und 4 lange Spiesse nur für Längseinschub Öfen (nicht für Multislim, nicht für Quereinschub) | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> |
| • Fettsammelbehälter 40 mm                                                                                                | PNC 922329 | <input type="checkbox"/> |
| • Mehrzweckhaken                                                                                                          | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Stk. Flanschfüße für 6 & 10 GN , 2", 100-130mm                                                                        | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> |
| • Hähnchenrost (8 pro Rost - jeweils 1,8kg), GN 1/1                                                                       | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • Thermohaube für 10 GN 1/1 Ofen und Schockkühler/Froster                                                                 | PNC 922364 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                      | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> |
| • Reinigungsmittel Halterung für Wandmontage (Flüssigreiniger)                                                            | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| • USB-PIN-SONDE                                                                                                           | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                      | PNC 922394 | <input type="checkbox"/> |
| • IOT MODUL FÜR KOMBIDÄMPFER UND SCHOCKFROSTER (FÜR EINEN ANGESCHLOSSENEN UND SKYDUO/ANPASSUNG)                           | PNC 922421 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                      | PNC 922435 | <input type="checkbox"/> |
| • Dampf-Optimierer                                                                                                        | PNC 922440 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                      | PNC 922450 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                      | PNC 922451 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                      | PNC 922452 | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                       |            |                          |                                                                                      |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Hordengestell mit Rädern 10 GN 1/1, 65mm Einschubabstand (std)                                                                                                      | PNC 922601 | <input type="checkbox"/> | • Reinigungsmittel Halterung für Behälter auf offenem Unterbau (Flüssigreiniger)     | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |
| • Hordengestell mit Rädern, 8 GN 1/1, 80mm Einschubabstand                                                                                                            | PNC 922602 | <input type="checkbox"/> | • Bäckerei/Pâtisserie Einschubschienen 400x600mm für 6 & 10 GN 1/1 Ofen Unterbau     | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> |
| • Bäckerei/Pâtisserie Einschubschienengestell mit Rädern kompatibel für 400x600mm Roste für 10 GN 1/1 Ofen und Schockkühler/Froster, 80mm Einschubabstand (8 runners) | PNC 922608 | <input type="checkbox"/> | • Räder für gestapelte Ofen                                                          | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> |
| • Schubgestell mit Handgriff für 6 & 10 GN 1/1 Ofen                                                                                                                   | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> | • Spieß für Lamm oder Spanferkel bis 12 kg für GN1/1 Öfen                            | PNC 922709 | <input type="checkbox"/> |
| • Offener Unterbau mit Einschubschienen für 6 & 10 GN 1/1 Ofen                                                                                                        | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> | • Gitter Grillrost                                                                   | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
| • Geschlossener Unterbau mit Einschubschienen für 6 & 10 GN 1/1 Ofen Geschlossener Unterbau mit Einschubschienen für 6 & 10 GN 2/1 Ofen                               | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> | • Halterung für Kerntemperaturfühler bei Verwendung von Flüssigkeiten                | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • Wärmeschrank Unterbau mit Einschubschienen für 6 & 10 GN 1/1 Ofen oder GN 1/1 sowie 400x600mm                                                                       | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> | • Umluft- Haube mit Ventilator für 6&10 GN 1/1 Elektro Ofen                          | PNC 922718 | <input type="checkbox"/> |
| • Anschlussgarnitur für Flüssigreinigungsmittel                                                                                                                       | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> | • Umluft- Haube mit Ventilator zum Stapeln 6+6&10 GN 1/1 Elektro Öfen                | PNC 922722 | <input type="checkbox"/> |
| • Stapelset für Elektro 6 GN 1/1 Ofen auf Elektro 6&10 GN 1/1 Ofen - H=120mm                                                                                          | PNC 922620 | <input type="checkbox"/> | • Kondensationshaube mit Ventilator für 6&10GN 1/1 Elektro Ofen                      | PNC 922723 | <input type="checkbox"/> |
| • Transportwagen für Einfahrgestell für 6 & 10 GN 1/1 Ofen und Schockkühler/Froster                                                                                   | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> | • Kondensationshaube mit Ventilator zum Stapeln 6+6&10 GN 1/1 Elektro Öfen           | PNC 922727 | <input type="checkbox"/> |
| • Transportwagen für mobiles Hordengestell für 6 GN 1/1 auf 6 oder 10 GN 1/1 Ofen                                                                                     | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> | • Dunstabzugshaube mit Ventilator für 6&10 GN 1/1 Ofen                               | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |
| • Edelstahl Ablaufset für 6 & 10 GN Ofen , NW=50mm                                                                                                                    | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> | • Dunstabzugshaube mit Ventilator zum Stapeln 6+6&10 GN 1/1 Ofen                     | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> |
| • Kunststoff Ablaufset für 6 & 10 GN Ofen , NW=50mm                                                                                                                   | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> | • Ablufthaube ohne Ventilator für 6&10 GN 1/1 Ofen                                   | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |
| • Wandmontageset für 10 GN 1/1 Ofen                                                                                                                                   | PNC 922645 | <input type="checkbox"/> | • Ablufthaube ohne Ventilator zum Stapeln 6+6&10 GN 1/1 Ofen                         | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |
| • Bankettgestell mit Rädern für 30 Teller für 10 GN 1/1 Ofen und Schockkühler/Froster, 65mm Einschubabstand                                                           | PNC 922648 | <input type="checkbox"/> | • 4 Stk. höhenverstellbare Füße für 6 & 10 GN Ofen, 230-290mm                        | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |
| • Bankettgestell mit Rädern 23 Teller für 10 GN 1/1 Ofen und Schockkühler/Froster, 85mm Einschubabstand                                                               | PNC 922649 | <input type="checkbox"/> | • Behälter GN1/1-100 mm emailiert                                                    | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
| • Trockenblech, GN 1/1, H=20mm                                                                                                                                        | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> | • Grillplatte, eine Seite gerippt andere Seite glatt, 400x600mm                      | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
| • Flaches Trockenblech, GN 1/1                                                                                                                                        | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED -                                                                 | PNC 922751 | <input type="checkbox"/> |
| • Offener Untergestell, unmontiert, für Ofen 6&10x 1/1GN                                                                                                              | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> | • Wagen für Fettsammelkit                                                            | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
| • Bäckerei/Pâtisserie Gestellset kit für 10 GN 1/1 Ofen mit 8 racks 400x600mm und 80mm Einschubabstand                                                                | PNC 922656 | <input type="checkbox"/> | • DRUCKMINDERER FÜR WASSEREINGANG                                                    | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
| • Hitzeschild Verkleidung für gestapelte Ofen 6 GN 1/1 auf 10 GN 1/1                                                                                                  | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> | • Kit für die Installation eines Stromspitzenmanagementsystems für 6- und 10-GN-Ofen | PNC 922774 | <input type="checkbox"/> |
| • Hitzeschild Verkleidung für 10 GN 1/1 Ofen                                                                                                                          | PNC 922663 | <input type="checkbox"/> | • VERLÄNGERUNG FÜR KONDENSATWASSERROHR                                               | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
| • Hordengestell für 10 GN 1/1 und 400x600mm Gitter                                                                                                                    | PNC 922685 | <input type="checkbox"/> | • Antihaft Universalpfanne GN 1/1, H=20mm                                            | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |
| • Set für Wandbefestigung (Kippsicherung) für Ofen                                                                                                                    | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> | • Antihaftbehälter, GN 1/1, H=40mm                                                   | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
| • Einschubschienen für 6 & 10 GN 1/1 offenen Unterbau                                                                                                                 | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> | • Antihaft Universalpfanne GN 1/1, H=60mm                                            | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 Stk. höhenverstellbare Füße mit Schwarzer Abdeckung für 6 & 10 GN Ofen, 100-115mm                                                                                 | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> | • Grillplatte 2-seitig, eine Seite glatt und eine Seite gerippt, GN 1/1              | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Verstärktes Einschubschienengestell mit Rädern, untere Schienen für Fettbehälter für 10 GN 1/1 Ofen , 64mm Einschubabstand                                          | PNC 922694 | <input type="checkbox"/> | • Aluminium-grill, GN 1/1                                                            | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                       |            |                          | • Pfanne für 8 Eier, Pfannkuchen, Hamburger, 1/1                                     | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                       |            |                          | • Flaches Backblech mit 2 Ecken , GN 1/1                                             | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                       |            |                          | • Backblech für 4 baguettes, GN 1/1                                                  | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                       |            |                          | • Rost für 28 Ofenkartoffel, GN 1/1                                                  | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                       |            |                          | • Antihaft Universalpfanne GN 1/2, H=20mm                                            | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                       |            |                          | • Antihaftbehälter, GN 1/2, H=40mm                                                   | PNC 925010 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                       |            |                          | • Antihaft Universalpfanne GN 1/2, H=60mm                                            | PNC 925011 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                       |            |                          | • Set 6 Antihaftbehälter, GN 1/1, H=20mm                                             | PNC 925012 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                       |            |                          | • Set 6 Antihaft Universalpfanne GN 1/1, H=40mm                                      | PNC 925013 | <input type="checkbox"/> |

- Set 6 Antihaftbehälter, GN 1/1, H=60mm PNC 925014 ☐

**ACC\_CHEM**

- C25-SPUEL- & ENTKALKUNGS-TABS; PNC 0S2394 ☐  
50 STUECK
- C22-CLEANING TAB;100 BAGS; 1 TAB = PNC 0S2395 ☐  
65GR ADR & IMDG  
Limited Quantity

Front



Seite



CWI1 = Kaltwasserzulauf  
 CWI2 = Kaltwasserzulauf 2  
 D = Ablauf  
 DO = Überlaufrohr  
 EI = Elektroanschluss

oben



### Elektrisch

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Netzspannung:  | 380-415 V/3N ph/50-60 Hz |
| Anschlusswert: | 20.3 kW                  |
| Anschlusswert: | 19 kW                    |

### Wasser

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Maximale Zulauftemperatur des Wassers: | 30 °C     |
| Anschluss "FCW" Wasserzulauf:          | 3/4"      |
| Druck bar min/max.:                    | 1-6 bar   |
| Chloride:                              | <10 ppm   |
| Leitfähigkeit:                         | >50 µS/cm |
| Ablauf "D":                            | 50mm      |

### Kapazität:

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| GN:                   | 10 (GN 1/1) |
| Max. Charginleistung: | 50 kg       |

### Schlüsselinformation

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Türanschlag:             | rechts  |
| Außenabmessungen, Länge: | 867 mm  |
| Außenabmessungen, Tiefe: | 775 mm  |
| Außenabmessungen, Höhe:  | 1058 mm |
| Gewicht:                 | 144 kg  |
| Nettogewicht:            | 127 kg  |
| Versandgewicht:          | 144 kg  |
| Versandvolumen:          | 1.11 m³ |

### Zertifizierungen ISO

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|