

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP 6-Flammen-Gasherd auf Elektroofen mit Unterbau

Technisches Datenblatt	
ARTIKEL #	
MODELL #	
NAME #	
SIS #	
AIA #	



371406 (E7AANTBGMII)

\* NOT TRANSLATED \*

## Hauptmerkmale

- Gerät mit 50 mm höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.
- Die sechs 5,5 kW Hochleistungs-"Flowerflame"-Brenner ermöglichen, dass die Flamme sich unterschiedlichen Topfgrößen anpasst.
- Schrankunterbau zum Lagern von Töpfen, Pfannen etc.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Die Topfhalterungen aus Gusseisen können in einer Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
- Brenner mit Flammenregler.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Im Unterbau ein elektrisch beheizter Standardofen. Garraum aus Edelstahl mit 3 Einschüben für GN 2/1 Bleche und emaillierter, gerillter Bodenplatte.
- Gerillte Bodenplatte.
- Ofenthermostat regelbar von 140 °C 300 °C.
- Doppelwandige Tür mit tiefgezogener Innenverkleidung zur Wärmeisolierung.
- IPX4 Spritzwasserschutz.

### Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.

## Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost GN 2/1 PNC 164250 für statischen Bratofen
- 1 St. Tür für offenen PNC 206350 Unterschrank

## Optionales Zubehör

- Verchromter Rost GN 2/1 f
  ür PNC 164250 □ statischen Bratofen
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 □
- Rückstromverhinderer, 150 mm PNC 206132

Genehmigung:






# Modulare Großküchengeräteserie 700XP 6-Flammen-Gasherd auf Elektroofen mit Unterbau


• Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø	PNC 206133	
Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse	PNC 206135	
<ul> <li>1 Satz geflanschte Füße</li> <li>Front-Sockelblende, 1200 mm</li> <li>Front-Sockelblende, 1600 mm</li> <li>Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)</li> </ul>	PNC 206136 PNC 206151 PNC 206152 PNC 206178	
<ul> <li>Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)</li> </ul>	PNC 206179	
<ul> <li>4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)</li> </ul>	PNC 206210	
• 2 Auflageschienen für 4 x GN 1/1, für offene Unterbauten	PNC 206244	
<ul> <li>Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø</li> </ul>	PNC 206246	
<ul> <li>1 Paar seitliche Fußblenden</li> <li>Elektrischer Heizsatz für Unterschränke</li> </ul>	PNC 206249 PNC 206259	
Glatte Kochplatte für einen Brenner     passt nur auf vordere Brenner	PNC 206260	
<ul> <li>Gerillte Kochplatte für einen Brenner – passt nur auf vordere Brenner</li> </ul>	PNC 206261	
• Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme	PNC 206264	
<ul><li>1 Paar seitliche Sockelblenden</li><li>Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung)</li></ul>	PNC 206265 PNC 206289	
<ul> <li>Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700</li> </ul>	PNC 206291	
<ul> <li>Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen</li> <li>Rückseitiger Abgaskamin, 1200 mm</li> <li>Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700</li> </ul>	PNC 206297 PNC 206306 PNC 206307	
<ul> <li>Tür für offenen Unterschrank</li> <li>Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900)</li> </ul>	PNC 206350 PNC 206363	
<ul> <li>Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)</li> </ul>	PNC 206368	
<ul> <li>Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)</li> </ul>	PNC 206369	
Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370	
• Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376	
• Gas-Umrüstsatz (G150) für 700XP Gasherde	PNC 206387	
<ul><li>- NOTTRANSLATED -</li><li>2 Seitenblenden für freistehende Geräte</li></ul>	PNC 206460 PNC 216000	
<ul> <li>Front-Handlauf, 1200 mm</li> <li>Front-Handlauf, 1600 mm</li> </ul>	PNC 216049 PNC 216050	






# Modulare Großküchengeräteserie 700XP 6-Flammen-Gasherd auf Elektroofen mit Unterbau





Flektroanschluss

Gasanschluss



#### **Elektrisch**

380-400 V/3N ph/50/60 Hz Netzspannung:

380-400V 3N~ 50/60 Hz

Vorbereitet für: 5,4-6 Kw Anschlusswert: 6 kW

**Gesamt-Watt** 6 kW

Gas

Gasleistung: 33 kW

Standardgasart: G30 - 50 mbar Gasart, Option: G31 37 mbar

Gaszufuhr: 1/2"

#### Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Ofen-Wärmezufuhr 6 kW

140 °C MIN; 300 °C MAX Ofen-Betriebstemperatur:

Garraumlänge: 540 mm Garraumhöhe: 300 mm Garraumabmessung (Tiefe): 650 mm Außenabmessungen, Länge: 1200 mm Außenabmessungen, Tiefe: 730 mm Außenabmessungen, Höhe: 850 mm

Lagerkammer-

Abmessungen, Länge: 330 mm

Lagerkammer-

Abmessungen, Höhe: 380 mm

Lagerkammer-

Abmessungen, Tiefe: 640 mm Nettogewicht: 120 kg Versandgewicht: 135 kg 1090 mm Versandhöhe: Versandlänge: 820 mm Versandtiefe: 1300 mm Versandvolumen: 1.16 m<sup>3</sup> Leistung vordere Brenner 5.5 - 5.5 kW Leistung hintere Brenner 5.5 - 5.5 kW Leistung mittlere Brenner 5.5 - 0/5.5 - 0 kW

Zertifizierungsgruppe N7CG

Abmessungen in mm hintere

Ø60 Ø60 **Brenner** 

Abmessungen in mm

vordere Brenner Ø 60 Ø 60

Abmessungen in mm mittlere

Ø 60 Ø 60 **Brenner** 



Modulare Großküchengeräteserie 700XP 6-Flammen-Gasherd auf Elektroofen mit Unterbau