



371439 (E7JJCTAOMCI)

* NOT TRANSLATED *

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Kochgitter aus hochbeständigem, emailliertem Gusseisen zur leichten Reinigung.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.
- Edelstahlbrenner mit Flammenwächter, optimierter Verbrennung und geschützter Zündflamme.
- Ableitbleche aus Edelstahl 441 unter den Strahlungsbrennern als Schutz vor Verstopfen, zum Minimieren von Flackern und für gleichmäßige Wärmeverteilung (PATENT ANGEMELDET).
- Geschirrspülmaschinenfeste Strahlungsbrenner, ohne Werkzeug annehmbar für leichte Reinigung.
- Über die gesamte Tiefe reichender, herausnehmbarer Fettauffangbehälter.

Konstruktion

- Das Modell wird mit Düsen für G30-50 mbar geliefert.
- IPx4-Wasserschutz.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Genehmigung: _____

Optionales Zubehör


• Verbindungs-/Dichtungsmittel	PNC 206086	☐
• Rückstromverhinderer, 120 mm Ø	PNC 206126	☐
• Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø	PNC 206127	☐
• Träger für Brückeninstallation, 800 mm	PNC 206137	☐
• Träger für Brückeninstallation, 1000 mm	PNC 206138	☐
• Träger für Brückeninstallation, 1200 mm	PNC 206139	☐
• Träger für Brückeninstallation, 1600 mm	PNC 206141	☐
• Träger für Brückeninstallation, 400 mm	PNC 206154	☐
• Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm	PNC 206303	☐
• Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700	PNC 206307	☐
• RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308	☐
• Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø	PNC 206310	☐
• Reinigungsbürste für HP Grillgeräte	PNC 206347	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206462	☐
• Front-Handlauf, 400 mm	PNC 216046	☐
• Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047	☐
• Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm	PNC 216185	☐
• Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	☐
• 2 Seitenblenden für Tischgeräte	PNC 216277	☐
• Druckregler für Gasgeräte	PNC 927225	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Halbmodul-Gas-PowerGrill- Top

Front




Seite



EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

oben



Gas

Gasleistung:	7 kW
Standardgasart:	G30 - 50 mbar
Gasart, Option:	G31 37 mbar
Gaszufuhr:	1/2"

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettogewicht:	32 kg
Versandgewicht:	50 kg
Versandhöhe:	580 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	820 mm
Versandvolumen:	0.22 m ³
Zertifizierungsgruppe	N7EGG
Garflächenlänge:	371 mm
Garflächentiefe:	472 mm



Modulare Großküchengeräteserie
700XP Halbmodul-Gas-PowerGrill-Top

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.08.31