

**391385 (E9KKGOBAMEA)**

23+23 l elektrische Friteuse
mit 2 "V"-förmigen Becken
(externe Heizelemente) und
4 halbgroßen Körben

391338 (E9KKGDBAMEA)

Fritteuse elektr., 2x 23 l, 1 V-
förmiges Becken,
Heizelemente außenliegend,
4 Halbkörbe

Hauptmerkmale

- Tiefgezogene, V-förmige Becken.
- Becken innen mit nahtlosen lasergeschweißten Ecken für leichte Reinigung.
- Externe Infrarot-Heizelemente mit innovativen Deflektoren für eine einfache Reinigung des Fritteusenbeckens und einen sicheren Betrieb.
- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur bis max. 185 °C.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Sereinmäßige Lieferung mit 4 Halbkörben und je 1 Tür mit Rechts- und Linksanschlag für Unterschrank.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenv-ergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Das Gerät wird standardmäßig mit vier 50 mm Füßen aus Edelstahl geliefert.
- Spritzschutz: IPX5

Nachhaltigkeit



- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).

Genehmigung: _____

Serienmäßiges Zubehör

- 2 St. Tür für offenen Unterschrank PNC 206350
- 2 St. 2 Halbkörbe für 18/23-Liter-Fritteusen PNC 927223

Optionales Zubehör


- Filter für Fettsammelbehälter für Freistehende 23 Liter-Fritteusen - 900XP PNC 200086 ☐
- - NOT TRANSLATED - (nur für 391385) PNC 200171 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐
- Front-Sockelblende, 800 mm (nur für 391385) PNC 206148 ☐
- Front-Sockelblende, 1000 mm (nur für 391385) PNC 206150 ☐
- Front-Sockelblende, 1200 mm (nur für 391385) PNC 206151 ☐
- Front-Sockelblende, 1600 mm (nur für 391385) PNC 206152 ☐
- 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank PNC 206180 ☐
- 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation (nur für 391385) PNC 206181 ☐
- Hygienedeckel für 23-Liter-Fritteuse PNC 206201 ☐
- 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau (nur für 391385) PNC 206202 ☐
- Front-Fußblende für 23-Liter-Fritteusen PNC 206203 ☐
- Fettablauf-Verlängerungsrohr für Fritteusen PNC 206209 ☐
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) (nur für 391385) PNC 206210 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE (nur für 391385) PNC 206308 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE (nur für 391385) PNC 206309 ☐
- Tür für offenen Unterschrank PNC 206350 ☐
- Halterung für Rollen und Füße für 23-Liter-Fritteusen und Nudelkocher (900XP) PNC 206372 ☐
- Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) (nur für 391385) PNC 206374 ☐
- Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) (nur für 391385) PNC 206375 ☐
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) (nur für 391385) PNC 206376 ☐
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216134 ☐
- Sedimentsammelwanne für 23-Liter-Fritteuse (zum Einsetzen in der Kaltzone) - 900XP PNC 921023 ☐
- 2 Halbkörbe für 18/23-Liter-Fritteusen PNC 927223 ☐
- 1 Vollkorb für 18/23-Liter-Fritteusen PNC 927226 ☐
- Anti-Blockierstange für Ablaufrohr in 23-Liter-Fritteusen PNC 927227 ☐
- Ableitblech für bemehlte Produkte für 23-Liter-Fritteusen PNC 960645 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 900XP 2x 23 Liter Elektro-Fritteuse

Front




Seite



EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben



Elektrisch

Netzspannung:

391385 (E9KKGOBAMEA) 415-430 V/3N ph/50-60 Hz
380-400 V/3N ph/50-60 Hz

391338 (E9KKGDBAMEA)

Gesamt-Watt

391385 (E9KKGOBAMEA) 34.4 kW
391338 (E9KKGDBAMEA) 36 kW

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Beckenabmessungen

(Nutzinhalt) Länge: 340 mm

Beckenabmessungen

(Nutzinhalt) Höhe: 575 mm

Beckenabmessungen

(Nutzinhalt) Tiefe: 400 mm

Beckeninhalt:

21 lt MIN; 23 lt MAX

Leistung *:

391385 (E9KKGOBAMEA) 70.8 kg/h

391338 (E9KKGDBAMEA) 75 kg/h

Thermostatbereich:

Nettogewicht:

115 kg

Versandgewicht:

391385 (E9KKGOBAMEA) 120 kg

391338 (E9KKGDBAMEA) 125 kg

Versandhöhe:

1080 mm

Versandlänge:

1020 mm

Versandtiefe:

391385 (E9KKGOBAMEA) 860 mm

391338 (E9KKGDBAMEA) 880 mm

Versandvolumen:

391385 (E9KKGOBAMEA) 0.95 m³

391338 (E9KKGDBAMEA) 0.97 m³

*basierend auf:

Zertifizierungsgruppe

ASTM F1361-Deep fat fryers
EFE92M23



Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.07.18