Electrolux PROFESSIONAL

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Prostore 800
1-TÜRIGER GEFRIERSCHRANK 720LT,-15/-22°,PROSTORE, REMOTE, CO2+VENTIL



691343 (PS09F1FRCO2) 1-türiger prostore Gefrierschrank 720lt, -22-15° C, AISI 304, remote, CO2 mit Ventil

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Volltür-Gefrierschrank aus Edelstahl 304 AISI mit externer Bodenplatte aus korrosionsbeständigem Material. Großes digitales Display mit Anzeige und Einstellung der Kühlschranktemperatur und Turbo-Frost-Zyklus (zum schnellen Abkühlen von warmen Gütern). HACCP-konforme Steuerung mit Alarmen und Historie. Frost Watch Control, um nur bei Bedarf abzutauen, mit automatischer Verdunstung des Tauwassers. Optimierter Luftstrom sorgt für gleichmäßige Temperaturverteilung auf allen Gittern. Ausgestattet mit 65 mm dickem Polyurethan-Isolierschaum. Selbstschließende, bauseitig reversible Tür mit Mikroschalter zum Abschalten des Lüfters beim Öffnen der Tür und beheiztem Türrahmen. Verdeckter Verdampfer, um eine höhere Lagerkapazität und weniger Korrosionsprobleme zu gewährleisten. Ferngesteuerte Kühleinheit (nicht enthalten). Speziell für CO2-Gas, Ventil wird mitgeliefert. Belüfteter Betrieb; LED-Innenbeleuchtung. Für Umgebungstemperaturen bis zu 43 °C..
Geliefert mit 5 x 700X530mm Rilsan-beschichteten Rosten und n. 5 Sätzen von 2 Edelstahl-Rostkufen. Vorbereitet für den Einbau eines RS485-Anschlusses zur Erleichterung des Anschlusses an einen entfernten Computer und integrierte HACCP-Systeme.

Genehmigung:

Hauptmerkmale

- Frontseitiger Strahlwasserschutz IPX5.
- Großer Lagerbereich für 700 x 530 mm Roste zum Erhöhen der Nettokapazität.
- Optimierte Luftstömung in der Kühlkammer garantiert gleichmäßige Temperatur auf allen Rosten.
- Verdeckter Verdampfer garantiert höhere Lagerkapazität und weniger Korrosionsprobleme.
- Größerer Lagerraum: Innenstruktur mit vielen Rosteinschubpositionen für höhere Nettokapazität.
- Temperaturbereich regelbar von -15°C bis -22°C.
- Modell benötigt nur 1 Phase 230 V/50 Hz Strom und ist steckerfertig.
- Erfüllt die Vorschriften der wichtigsten internationalen Zertifizierungsinstitute; mit CE-Prüfzeichen.
- Vorinstalliert für Fernalarm.
- Isolierte Ausführung, geräuscharm mit < 70 db(A)
- Selbst schließende Türen, vor Ort von Rechts- auf Linksanschlag und umgekehrt umstellbar.
- Tropikalisierte Einheit.

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Chromnickelstahl 1.4301 (galvanisierte Außenrückwand).
- Kühlkammer mit gerundeten Ecken, Boden aus einem Stück gepresst.
- Leicht auseinandernehmbare Gleitschienen und Halterungen aus Edelstahl.
- Innenkomponenten ohne Werkzeug für leichte Reinigung herausnehmbar.
- Gepresster Edelstahltürgriff ohne verschmutzende Fugen.
- Einfacher Zugang zu den Hauptkomponenten für die Wartung.
- Entwickelt und produziert in ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziertem Werk.
- Automatische Türrahmenheizung.
- Magentventil eingeschlossen.
- Verschließbare Tür.

Benutzeroberfläche und Datenmanagement

- Großes Display mit weißen Digits mit Kühlkammertemperatur-Display und -Einstellung und Turbofrostzyklus (zum Schnellabkühlen warmer Produkte).
- Voll HACCP-konforme digitale Steuerung: wenn die Temperatur kritische Grenzen übersteigt, werden akustische und visuelle Alarme aktiviert. Die Vorfälle werden zwei Monate gespeichert.
- Verbinden Sie das Produkt (inkl. Zubehör) per WLAN oder Ethernet mit der OneConnected-Plattform für ein nahtloses Fernmanagement. Echtzeitüberwachung und -analysen, Alarmverwaltung, HACCP-Datenmanagement, APIs und erweiterte Funktionen sorgen dafür, dass Ihr Kühlschrank jederzeit vollständig unter Kontrolle ist.
- Die Electrolux Professional Kühlschranke Control APP macht unseren Kunden das Leben leichter (verfügbar ab April 2024):

  - Überwachen Sie die Sicherheit des Konservierungsprozesses dank der HACCP-Daten und Alarme für eine präzise Kontrolle
  - Zeitersparnis und einfache Datenverwaltung durch die Möglichkeit, die HACCP-Informationen im Excel-Format direkt an eine E-Mail-Adresse zu senden
  - Schnelle Bedienung: Einstellen von Temperatur/ Turbokühlung und Datum/Stunde
- Großes digitales Display mit weißen Ziffern zur Anzeige und Einstellung der Schranktemperatur. Die integrierte Bluetooth-Technologie ermöglicht die Speicherung von HACCP-Daten und deren Download über die App.

Nachhaltigkeit

- Frost-watch-Control: Die vollautomatische Abtauung startet nur, wenn sich Eis im Verdampfer ansammelt, und passt die Abtaudauer an, um eine perfekte Abtauung zu gewährleisten und gleichzeitig den Energieverbrauch zu optimieren.
- Isolierstärke: 65 mm Polyurethanausschäumung mit ökologischer Cyclopentaneinspritzung für garantiert effektive Isolierung mit minimalem Energieverbrauch.
- Abnehmbare, magnetische Dreikammer-Ballondichtung für verbesserte Isolierung, verringerten Energieverbrauch und einfache Reinigung
- Optischer Türmikroschalter hält den Lüfter an, wenn die Tür geöffnet wird: weniger Energieverschwendung.
- LED-Innenbeleuchtung spart Energie und bietet beste Sichtverhältnisse.
- [NOT TRANSLATED]

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Pedal-Öffnung für eintürige Kühl- u. Tiefkühlschränke — PNC 880324
- 5 St. 1 Paar Schienen für prostore Kühlschränke — PNC 880335
- 5 St. GITTERROST RILSANISIERT 700X530 PROSTORE 720L — PNC 880343

Optionales Zubehör

- 1 Paar Edelstahlführungsschienen für prostore — PNC 880320 ❑
- Edelstahlrost — PNC 880323 ❑
- Pedal-Öffnung für eintürige Kühl- u. Tiefkühlschränke — PNC 880324 ❑
- Set 4 Füße H=200 mm — PNC 880325 ❑
- KIT 4 FÜSSE H=67-80MM - MARINE — PNC 880326 ❑
- Kit Schienenpaar - Marine — PNC 880327 ❑
- 1 Paar Schienen für prostore Kühlschränke — PNC 880335 ❑
- GITTERROST RILSANISIERT 700X530 PROSTORE 720L — PNC 880343 ❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Prostore 800
1-TÜRIGER GEFRIERSCHRANK 720LT,-15/-22°, PROSTORE, REMOTE,CO2+VENTIL

Front



Seite



EI = Elektroanschluss
RI = Anschluss für zentrale Kälte
RO = Zentralkälteanlage-Anschluss

oben



Elektrisch

Netzspannung:	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Anschlusswert:	0.17 kW

Kapazität:

Anzahl und Art der Roste (enthalten):	5 - 530x700

Schlüsselinformation

Türanschlag:	
Außenabmessungen, Länge:	900 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	700 mm
Außenabmessungen, Tiefe bei geöffneten Türen	1527 mm
Außenabmessungen, Höhe:	2040 mm
Anzahl und Art der Türen:	1 Volltür
Innenabmessungen (Breite):	772 mm
Innenabmessungen (Tiefe):	582 mm
Innenabmessungen (Höhe):	1471 mm
Höhenverstellbar:	15/40 mm
Art der Außenverkleidung:	CrNi 1.4301
Art der Innenverkleidung:	CrNi 1.4301
Anzahl Positionen und Abstand:	44; 22 mm
Bruttokapazität:	720 lt

Kühldaten:

Art der Regelung:	digital
Art des Kältemittels:	R744
Betriebsmodus:	Umluft
Kühleinheit:	fern/zentral
Vorgeschlagene Kühlleistung	550 W
Bedingungen für Verdampfertemperatur	-30 °C
Bedingungen für Kondensatortemperatur	40 °C
Bedingungen für Außentemperatur / Umgebungstemperatur	30 °C
Anschlusspunkt Kühlmittel (Zentralkühlung) Rücklauf	8 mm
Anschlusspunkt Kühlmittel (Zentralkühlung) Vorlauf	8 mm
***Notiz**	Kühlleistung Leistung berechnet bei einer linearen Entfernung von 15 mt (Rohrleitung)

Zertifizierungen ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.20