



Modulare Großküchengeräteserie 700XP 2-Zonen-Induktions- Tischherd HP

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371175 (E7INED200P)

Elt. INDUKTIONS-
TISCHHERD HP 400 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

6 mm starkes Ceranfeld mit 2 unabhängig voneinander regelbaren 5 kW Induktionszonen. Induktionskochfeld mit nahtlosem Übergang zwischen den einzelnen Heizzonen. Bedienblende aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff. In einem Stück gepresste Arbeitsfläche aus 1,5 mm starkem Edelstahl. Rechtwinklige Seitenabdeckung für bündige Anbindung an Nebengeräte.

Hauptmerkmale

- 6 mm Ceranglas-Kochfläche mit 2 separaten regelbaren Induktionszonen mit 5 kW Leistung je Zone.
- Nahezu die gesamte Ceranglasfläche kann genutzt werden, ohne "tote" Zonen.
- Anzeigeleuchten für jede Heizzone in der Bedienblende.
- Induktionsplatten mit Sicherheits-Überhitzungsschutz.
- Die Leistung der einzelnen Zonen kann mit progressiver Energieabgabe geregelt werden, d. h., Feinregelung in den unteren und progressive in den oberen Levels.
- Geringe Wärmeabstrahlung an die Küche.
- Die glatte Ceranplatte wird nicht direkt beheizt, also keine Verbrennungsgefahr an der Garfläche.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Zu verwendender Topfdurchmesser: min. 12 cm, max. 28 cm, um eine maximale Heizleistung zu erreichen.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Geräte nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Nachhaltigkeit

- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).



Optionales Zubehör



- Träger für Brückeninstallation, PNC 206137 800 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206138 1000 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206139 1200 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206140 1400 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206141 1600 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206154 400 mm
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291

Genehmigung:




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm PNC 206400
(700XP/900)
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277
- Universal-Bratpfanne aus Edelstahl, 200 mm Ø mit Edelstahlgriff,
geeignet für Induktion und alle
anderen Beheizungsarten
- Universal-Bratpfanne mit
Edelstahlgriff, 240 mm Ø, geeignet
für Induktion und alle anderen
Beheizungsarten PNC 653597
- Universal-Bratpfanne mit
Edelstahlgriff, 280 mm Ø, geeignet
für Induktion und alle anderen
Beheizungsarten PNC 653598



EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben



Elektrisch

Netzspannung: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt: 10 kW

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isolierzvorrichtung installiert werden.

Für Induktion geeignete Töpfe und Pfannen verwenden.

Nettogewicht:	20 kg
Versandgewicht:	38 kg
Versandhöhe:	530 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	820 mm
Versandvolumen:	0.2 m ³
Zertifizierungsgruppe	IH72P
Abmessungen	
Induktionsplatte (Breite):	400 mm
Abmessungen	
Induktionsplatte (Tiefe):	730 mm