Electrolux PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 4-Zonen-Induktions-Tischherd HP

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371176 (E7INEH400P) Elt. INDUKTIONS-TISCHHERD HP 800 MM

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

6 mm starkes Ceranfeld mit 4 unabhängig voneinander regelbaren 5 kW Induktionszonen. Induktionskochfeld mit nahtlosem Übergang zwischen den einzelnen Heizzonen. Bedienblende aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff. In einem Stück gepresste Arbeitsfläche aus 1,5 mm starkem Edelstahl. Rechtwinklige Seitenabdeckung für bündige Anbindung an Nebengeräte.

Hauptmerkmale

- 6 mm Ceranglas-Kochfläche mit 4 separat regelbaren Induktionszonen mit 5 kW Leistung je Zone.
- Nahezu die gesamte Ceranglasfläche kann genutzt werden, ohne "tote" Zonen.
- Anzeigeleuchten für jede Heizzone in der Bedienblende.
- Induktionsplatten mit Sicherheits-Überhitzungsschutz.
- Die Leistung der einzelnen Zonen kann mit progressiver Energieabgabe geregelt werden, d. h., Feinregelung in den unteren und progressive in den oberen Levels.
- Geringe Wärmeabstrahlung an die Küche.
- Die glatte Ceranplatte wird nicht direkt beheizt, also keine Verbrennungsgefahr an der Garfläche.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Zu verwendender Topfdurchmesser: min. 12 cm, max. 28 cm, um eine maximale Heizleistung zu erreichen.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Nachhaltigkeit

- Dieses Modell entspricht der Schweizer Energieeffizienz-Verordnung (730.02).

Optionales Zubehör

- Träger für Brückeninstallation, 800 mm — PNC 206137 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm — PNC 206138 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm — PNC 206139 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm — PNC 206140 ❑
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm — PNC 206141 ❑
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 — PNC 206291 ❑
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm — PNC 206304 ❑

Genehmigung:


- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ❑
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277 ❑

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.


2026.11.19

Modulare Großküchengeräteserie 700XP 4-Zonen-Induktions-Tischherd HP

Front




Seite



EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube

oben



Elektrisch

Netzspannung:	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt	20 kW

Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Für Induktion geeignete Töpfe und Pfannen verwenden.

Nettogewicht:	65 kg
Versandgewicht:	67 kg
Versandhöhe:	520 mm
Versandlänge:	820 mm
Versandtiefe:	860 mm
Versandvolumen:	0.37 m³
Zertifizierungsgruppe	IH74P
Abmessungen Induktionsplatte (Breite):	800 mm
Abmessungen Induktionsplatte (Tiefe):	730 mm

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.11.19