



371019 (E7ECEL6R00)

 6-PLATTEN-ELEKTRO-  
 TISCHHERD 1200 MM

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Elektro-Herd, 6 Platten (je 2,6 kW), Tischgerät  
 mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und  
 Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff  
 - Kochplatte aus Gusseisen, D=230 mm  
 Tischgerät, Korpushöhe 250 mm

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Die sechs 2,6 kW Gussplatten sind hermetisch in die einteilige Deckplatte geschweißt.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.


### Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291
- Rückseitiger Abgaskamin, 200 mm PNC 206302
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277

Genehmigung: \_\_\_\_\_


**Elektrisch**

<b>Netzspannung:</b>	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
<b>Gesamt-Watt</b>	15.6 kW

**Schlüsselinformation**

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

<b>Nettogewicht:</b>	60 kg
<b>Versandgewicht:</b>	56 kg
<b>Versandhöhe:</b>	540 mm
<b>Versandlänge:</b>	830 mm
<b>Versandtiefe:</b>	1300 mm
<b>Versandvolumen:</b>	0.58 m <sup>3</sup>
<b>Zertifizierungsgruppe</b>	EH76T
<b>Leistung vordere Platten</b>	2.6 - 2.6 kW
<b>Leistung hintere Platten</b>	2.6 - 2.6 kW
<b>Abmessungen vordere Platten</b>	Ø 230 Ø 230
<b>Abmessungen hintere Platten:</b>	Ø 230 Ø 230