

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP 6-Flammen-Gasherd mit Elektrobratofen und Unterschrank

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371006 (E7GCGL6C20)

 6-FLAMM.-GASHERD +ELT.  
OFEN +SCHRANK 1200

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gasherd, 6 Flammen (je 5,5 kW), mit Elektro-Bratofen (6 kW) und offenem Schrank

mit 1,5 mm starker Deckplatte aus CrNiStahl 1.4301, Front-, Rücken- und Seitenverkleidungen aus CrNiStahl 1.4301 mit Scotch-Brite Schliff

- Topfträger aus Gusseisen

- Brennerdurchmesser: je 60 mm

- dreiseitig geschlossener Schrankraum, 330x640x420 mm

- Elektro-Bratofen GN 2/1, Temperaturbereich 140-300°C

- Standard-Zubehör Bratofen: 1 Rost GN 2/1 verchromt (164250)

Gerät bestückt mit Erdgas-Düsen

Standgerät, auf höhenverstellbaren Füßen (+50 mm)

### Hauptmerkmale

- Gerät mit 50 mm höhenverstellbaren Edelstahlfüßen.
- Die sechs 5,5 kW Hochleistungs-"Flowerflame"-Brenner ermöglichen, dass die Flamme sich unterschiedlichen Topfgrößen anpasst.
- Schrankunterbau zum Lagern von Töpfen, Pfannen etc.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Die Topfhalterungen aus Gusseisen können in einer Geschirrspülmaschine gereinigt werden.
- Brenner mit Flammenregler.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Im Unterbau ein elektrisch beheizter Standardofen. Garraum aus Edelstahl mit 3 Einschüben für GN 2/1 Bleche und emaillierter, gerillter Bodenplatte.
- Gerillte Bodenplatte.
- Ofenthermostat regelbar von 140 °C - 300 °C.
- Doppelwandige Tür mit tiefgezogener Innenverkleidung zur Wärmeisolierung.
- IPX4 Spritzwasserschutz.
- Regelschalter für leichtgängigen Dauerwechsel von Mindest- bis Maximalleistung.

### Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost GN 2/1 PNC 164250 für statischen Bratofen
- 1 St. Tür für offenen Unterschrank PNC 206350

### Optionales Zubehör

- Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen PNC 164250 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm PNC 206132 ☐

Genehmigung:

- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse PNC 206135 ☐
- 1 Satz geflanschte Füße PNC 206136 ☐
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178 ☐
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179 ☐
- 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) PNC 206210 ☐
- 2 Auflageschienen für 4 x GN 1/1, für offene Unterbauten PNC 206244 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐
- 1 Paar seitliche Fußblenden PNC 206249 ☐
- Elektrischer Heizsatz für Unterschränke PNC 206259 ☐
- Glatte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206260 ☐
- Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner PNC 206261 ☐
- Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme PNC 206264 ☐
- 1 Paar seitliche Sockelblenden PNC 206265 ☐
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289 ☐
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291 ☐
- Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen PNC 206297 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 1200 mm PNC 206306 ☐
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307 ☐
- Tür für offenen Unterschrank PNC 206350 ☐
- Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900) PNC 206363 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370 ☐
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376 ☐
- Gas-Umrüstsatz (G150) für 700XP Gasherde PNC 206387 ☐
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216000 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐

## Modulare Großküchengeräteserie 700XP 6-Flammen-Gasherd mit Elektrobratofen und Unterschrank

Front

Technical drawing of the front of the oven unit, showing dimensions in inches and millimeters.

Dimensions:

- Top width: 47 1/4" (1200 mm)
- Height: 35 3/4" (908 mm)
- Bottom width (left): 2 3/16" (56 mm)
- Bottom width (middle): 42 13/16" (1088 mm)
- Bottom width (right): 2 3/16" (56 mm)

Technical drawing of the front view of a cabinet. Dimensions are provided in inches and millimeters.

Overall dimensions:

- Top edge: 28 3/4" (730 mm)
- Left side: 33 1/2" (850 mm)
- Bottom edge: 43 11/16" (1110 mm)

Internal dimensions and callouts:

- Top edge offset: 2 1/4" (58 mm)
- Internal vertical dimension: 0 13/16" (21 mm)
- Internal vertical dimension: 5 1/16" (129 mm)
- Internal vertical dimension: 5 7/8" (150 mm)
- Internal horizontal dimension: 20 1/16" (510 mm)
- Internal horizontal dimension: 27 9/16" (701 mm)
- Internal horizontal dimension: 3 9/16" (90 mm)
- Internal horizontal dimension: 3 15/16" (100 mm)

Callouts:

- EQ: Points to the internal vertical dimension of 5 1/16" (129 mm).
- EI: Points to the internal horizontal dimension of 20 1/16" (510 mm).
- G: Points to the internal horizontal dimension of 27 9/16" (701 mm).

El = Elektroanschluss  
G = Gasanschluss

Technical drawing of a three-part window unit. The unit is shown in a side elevation view, consisting of three vertical sections. Each section has a top pane and a bottom pane, separated by a central mullion. The top panes are fixed, and the bottom panes are operable, as indicated by the handle and locking mechanism. The unit is mounted on a wall, and the dimensions are given as 3 15/16" (100 mm) for the height of the unit and 3 15/16" (100 mm) for the width of the unit.

## Elektrisch

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Netzspannung:</b>  | 380-400 V/3N ph/50/60 Hz |
| <b>Anschlusswert:</b> | 6 kW                     |
| <b>Gesamt-Watt</b>    | 6 kW                     |

## Gas

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Gasleistung:</b>    | 33 kW    |
| <b>Standardgasart:</b> | Erdgas   |
| <b>Gasart, Option:</b> | Stadtgas |
| <b>Gaszufuhr:</b>      | 1/2"     |

## Schlüsselinformation

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ofen-Betriebstemperatur:</b>               | 140 °C MIN; 300 °C MAX |
| <b>Garraumlänge:</b>                          | 540 mm                 |
| <b>Garraumhöhe:</b>                           | 300 mm                 |
| <b>Garraumabmessung (Tiefe):</b>              | 650 mm                 |
| <b>Lagerkammer-<br/>Abmessungen, Länge:</b>   | 330 mm                 |
| <b>Lagerkammer-<br/>Abmessungen, Höhe:</b>    | 380 mm                 |
| <b>Lagerkammer-<br/>Abmessungen, Tiefe:</b>   | 640 mm                 |
| <b>Nettogewicht:</b>                          | 120 kg                 |
| <b>Versandgewicht:</b>                        | 134 kg                 |
| <b>Versandhöhe:</b>                           | 1090 mm                |
| <b>Versandlänge:</b>                          | 820 mm                 |
| <b>Versandtiefe:</b>                          | 1300 mm                |
| <b>Versandvolumen:</b>                        | 1.16 m <sup>3</sup>    |
| <b>Leistung vordere Brenner</b>               | 5.5 - 5.5 kW           |
| <b>Leistung hintere Brenner</b>               | 5.5 - 5.5 kW           |
| <b>Leistung mittlere Brenner</b>              | 5.5 - 0/5.5 - 0 kW     |
| <b>Zertifizierungsgruppe</b>                  | N7CG                   |
| <b>Abmessungen in mm hintere<br/>Brenner</b>  | Ø 60 Ø 60              |
| <b>Abmessungen in mm<br/>vordere Brenner</b>  | Ø 60 Ø 60              |
| <b>Abmessungen in mm mittlere<br/>Brenner</b> | Ø 60 Ø 60              |