

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Elektro-Kochfeldtischherd 800 mm

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL # _____
 MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____



371028 (E7HOEH4000)

 ELEKTRO-KOCHFELD-
TISCHHERD 800 MM

Hauptmerkmale

- 10,6 kW Infrarot-Heizelement mit max. Temperatur von 400 °C.
- Langlebige, leicht zu reinigende Kochplatte aus Fluss-Stahl.
- Auf der großen Heizzone ohne Zwischensektoren können gleichzeitig Töpfe unterschiedlichster Größen genutzt werden.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Top configuration allows installation on ambient base only (not possible to install on refrigerated nor freezer base).
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion


- IPx4-Wasserschutz.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliiff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Rückstromverhinderer, 150 mm PNC 206132
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141
- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 700 PNC 206291
- Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 PNC 206307
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049

Genehmigung: _____

- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216277



Elektrisch

Netzspannung:

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

371028 (E7HOEH4000)

Ampère

0 A

Gesamt-Watt

10 kW

Schlüsselinformation

Glühplattennutzfläche

760 mm

(Breite)

Glühplattenmaße (Tiefe):

565 mm

Außenabmessungen, Länge:

800 mm

Außenabmessungen, Tiefe:

730 mm

Außenabmessungen, Höhe:

250 mm

Nettogewicht:

71.5 kg

Versandgewicht:

80 kg

Versandhöhe:

530 mm

Versandlänge:

820 mm

Versandtiefe:

860 mm

Versandvolumen:

0.37 m³

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

Zertifizierungsgruppe

N7ETE