

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Full Module Freestanding Gas Char-Grill

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



371238 (E7GRGHGCFU)

Vollmodul-Gasgrill,
Standgerät

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gerät auf höhenverstellbaren Edelstahlfüßen. 2 Zonen mit je 8 kW Edelstahl-Hochleistungsbrenner mit Flammenschutz und Schutz durch Ableitbleche. Geeignet zum Anschluss an Erd- oder Flüssiggas. Leicht zum Reinigen abnehmbare Grillroste aus Gusseisen. Die Gusseisenroste können zum Grillen von Fisch oder Fleisch gedreht werden. Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff. Einteilig gepresste Deckplatte aus 1,5 mm dickem Edelstahl. Rechtwinklige Abkantungen ermöglichen bündige Verbindung zwischen Geräten.

Hauptmerkmale

- Die niedrige Temperatur der Außenverkleidung ermöglicht ein Arbeiten in voller Sicherheit.
- Edelstahlbrenner mit Flammenwächter.
- Brenner mit Ableitblechen als Schutz vor abtropfendem Fett.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar und geschirrspülmaschinenfest.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).
- Kochgitter aus hochbeständigem, emailliertem Gusseisen zur leichten Reinigung.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- IPx4-Wasserschutz.

Genehmigung: _____

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Roste aus Gusseisen PNC 206422

Optionales Zubehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Verbindungs-/Dichtungsmittel | PNC 206086 | ☐ |
| • Rückstromverhinderer, 150 mm Ø | PNC 206132 | ☐ |
| • Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø | PNC 206133 | ☐ |
| • Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse | PNC 206135 | ☐ |
| • 1 Satz geflanschte Füße | PNC 206136 | ☐ |
| • Front-Sockelblende, 800 mm | PNC 206148 | ☐ |
| • Front-Sockelblende, 1000 mm | PNC 206150 | ☐ |
| • Front-Sockelblende, 1200 mm | PNC 206151 | ☐ |
| • Front-Sockelblende, 1600 mm | PNC 206152 | ☐ |
| • Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206176 | ☐ |
| • Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206177 | ☐ |
| • Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206178 | ☐ |
| • Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) | PNC 206179 | ☐ |
| • 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät) | PNC 206210 | ☐ |
| • Mittelstrebe für Montage von Schubladen und Rostauflagen in offenen Unterschränken | PNC 206245 | ☐ |
| • Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø | PNC 206246 | ☐ |
| • 1 Paar seitliche Fußblenden | PNC 206249 | ☐ |
| • 1 Paar seitliche Sockelblenden | PNC 206265 | ☐ |
| • Wasserhahn für Stand-Grillgeräte, 800 mm | PNC 206281 | ☐ |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm | PNC 206304 | ☐ |
| • Seitlicher Handlauf rechts/links Marine für XP700 | PNC 206307 | ☐ |
| • RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE | PNC 206308 | ☐ |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900) | PNC 206367 | ☐ |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) | PNC 206368 | ☐ |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) | PNC 206369 | ☐ |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) | PNC 206370 | ☐ |
| • Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900) | PNC 206374 | ☐ |
| • Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900) | PNC 206375 | ☐ |
| • Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) | PNC 206376 | ☐ |
| • Gas-Umrüstsatz (G150) für 700XP Grillgeräte | PNC 206389 | ☐ |
| • Edelstahlrost für freistehende Grillgeräte (700XP) | PNC 206410 | ☐ |
| • Edelstahlrost mit Ablaufrinnen 800mm für freistehende, V-förmige Grillgeräte (700XP) | PNC 206411 | ☐ |
| • Schaber für Grillgerät mit Ablaufrinnen - Tischgeräte | PNC 206421 | ☐ |
| • Schaber für Roste aus Gusseisen | PNC 206422 | ☐ |

- - NOT TRANSLATED - PNC 206462 ☐
- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216000 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ☐

Technical drawing of the front view of the oven with dimensions in inches and millimeters. The drawing shows a front-loading oven with a control panel featuring two knobs and two indicator lights. Dimensions include overall height (35 5/16" / 890 mm), top panel height (32 3/4" / 832 mm), and base height (2 3/16" / 56 mm). The width is 27 1/16" / 688 mm. The depth is 11" / 279 mm. The drawing also shows the oven's feet and the mounting bracket for the control panel.

Dimensions (inches / millimeters):

- Overall height: 35 5/16" / 890 mm
- Top panel height: 32 3/4" / 832 mm
- Base height: 2 3/16" / 56 mm
- Width: 27 1/16" / 688 mm
- Depth: 11" / 279 mm
- Control panel mounting bracket: 0 7/16" / 11 mm
- Control panel mounting bracket: 1 1/4" / 31 mm
- Control panel mounting bracket: 1 11/16" / 43 mm
- Control panel mounting bracket: 2 3/16" / 56 mm

[illegible]



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie 700XP Full Module Freestanding Gas Char-Grill

Gas

Gasleistung:	16 kW
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	Stadtgas
Gaszufuhr:	3/4"

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Nettogewicht:	75 kg
Versandgewicht:	97 kg
Versandhöhe:	1180 mm
Versandlänge:	820 mm
Versandtiefe:	860 mm
Versandvolumen:	0.83 m ³
Zertifizierungsgruppe	N7GG
Garflächenlänge:	631 mm
Garflächentiefe:	478 mm



Modulare Großküchengeräteserie
700XP Full Module Freestanding Gas Char-Grill

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.08.25