



865246 (HSUC90CC)

Auslauf-Kurvenbahn, 90°,
Geschirrspülmaschinen-
Antrieb, entgegen
Uhrzeigersinn

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Konstruiert und gefertigt aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl 1.4301. Becken mit Gefälle und Ablauf. Antrieb durch die Geschirrspülmaschine. 40 x 40 mm Formrohr mit höhenverstellbaren Füßen. Gefertigt für die Verwendung von Geschirrkörben mit den Abmessungen 500 x 500 mm. Anlieferung: Zerlegt. Korb-Förderrichtung: gegen den Uhrzeigersinn.

Hauptmerkmale

- Die Geschirrspülerkurve 90° ist für den Einbau zwischen einer Geschirrspülmaschine und einer Rollenbahn oder einem manuellen Sortiertisch (auf der Ladeseite) vorgesehen.
- Die Kurve wird von der Geschirrspülmaschine angetrieben, da das Antriebsgestänge in der Kurve mit dem Förderband der Geschirrspülmaschine verbunden ist.
- Gegen den Uhrzeigersinn für die Entladezone verfügbar.
- Ladekurven mit Antiblockiervorrichtung zum Vermeiden von Staus.
- Schlüssellöcher und das "Snap-On"-System reduzieren die Anzahl der Schrauben, die für eine schnelle und einfache Montage erforderlich sind.
- 45° Ecke zum Platzsparen.
- Zum Transport von 500 x 500 mm Geschirrkörben.

Konstruktion

- Drei Beine inklusive.
- Edelstahlfüße 50 mm höhenverstellbar, um die Arbeitshöhe zwischen Geschirrspüler und Tisch auszurichten.
- Becken aus 1,2 mm Chromnickelstahl 1.4301.
- 40 x 40 mm Edelstahl-Vierkantrohrfüße.
- Alle Flächen sind glatt und poliert.
- Der schräge Boden des Tisches sorgt für eine reibungslose und schnelle Entwässerung.
- Dicke geschweißte Flansche für stabilen Anschluss zwischen den Geräten.

Genehmigung: _____

Optionales Zubehör

- Bausatz Sicherheitsstopp für Korbtransport-Maschinen

PNC 865162

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	
865246 (HSUC90CC)	850 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	850 mm
Außenabmessungen, Höhe:	910 mm
Nettogewicht:	23 kg
Höhenverstellbar:	50/50 mm
Lage zur Geschirrspülmaschine:	Entladen
Beckenmaterial:	CrNi 1.4301