

## Modulare Compact- Großküchengeräteserie 900XP 1-Becken-Gasrohr-Friteuse, 23 l

### Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391084 (E9FRGD1JFT0)

 23L-GAS-ROHRFRIT. 1  
 BECKEN + 2 HALBKÖRBE

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

- Gas-Friteuse, 1 V-Becken 23 Ltr., Standgerät
- Beckengröße: 350x400x365 mm
  - Füllmenge min./max: 21/23 Ltr.
  - indirekt beheizt
  - Betriebstemperatur: 120-190°C
  - mit 2 Körben für halbe Beckengröße (1x 927223)
  - Unterbau geschlossen mit Flügeltür, Rechtsanschlag

### Hauptmerkmale

- Thermostatische Regelung der Fett-Temperatur von 110 °C bis max. 190 °C.
- Zündsicherung zu jedem Brenner.
- Überhitzungsschutz-Thermostat als Standard bei allen Geräten.
- Fettablauf über einen Hahn in einen Auffangbehälter unter dem Becken.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Piezozündung für zusätzliche Sicherheit.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Gerät wird serienmäßig mit vier 50 mm Edelstahlfüßen geliefert (Edelstahlfußblenden als Option).
- Serienmäßige Lieferung mit 2 Halbkörben und 1 Tür mit Rechtsanschlag für Unterschrank.
- Optionales tragbares Ölqualitätsüberwachungsgerät (Code 9B8081) für ein effizientes Ölmanagement.
- Ideal zum Braten paniierter, gebutterter oder bemehlter Produkte.
- Rohrbrenner im Becken verhindern, dass Speisepartikel verbrennen und das Fett verderben und so seine Verwendungsdauer verkürzen.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.

### Konstruktion

- Becken mit gerundeten Innenecken für einfache Reinigung.
- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Spritzschutz: IPX5
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Einteilige tiefgezogene 1,5 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Tür für offenen Unterschrank PNC 206350
- 1 St. 2 Halbkörbe für 18/23-Liter-Fritteusen PNC 927223


### Optionales Zubehör

- - NOT TRANSLATED - PNC 200171 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐


Genehmigung: \_\_\_\_\_

|                                                                                              |            |                          |                                                             |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Rückstromverhinderer, 120 mm Ø                                                             | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> | • 2 Seitenblenden für freistehende Geräte                   | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø                                                 | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> | • 2 Halbkörbe für 18/23-Liter-Fritteusen                    | PNC 927223 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Satz geflanschte Füße                                                                    | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • Druckregler für Gasgeräte                                 | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 400 mm                                                                 | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> | • 1 Vollkorb für 18/23-Liter-Fritteusen                     | PNC 927226 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 800 mm                                                                 | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Anti-Blockierstange für Ablaufrohr in 23-Liter-Fritteusen | PNC 927227 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1000 mm                                                                | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Front-Sockelblende, 1200 mm                                                                | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Front-Sockelblende, 1600 mm                                                                | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • 2 SEITLICHE SOCKELBLENDEN SERIE 900                                                        | PNC 206157 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                            | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                            | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                           | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                           | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                           | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank                          | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation                                     | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Hygieneschutz für 23-Liter-Friteuse                                                        | PNC 206201 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Front-Fußblende für 23-Liter-Fritteusen                                                    | PNC 206203 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Fettablauf-Verlängerungsrohr für Fritteusen                                                | PNC 206209 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)                        | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm                                                            | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE                                                            | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE                                                           | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø                                                   | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Tür für offenen Unterschrank                                                               | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Filter für Fettsammelbehälter für freistehende 15-, 18- und 23-Liter-Fritteusen            | PNC 206359 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Halterung für Rollen und Füße für 23-Liter-Fritteusen und Nudelkocher (900XP)              | PNC 206372 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900)                                                   | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)                                                   | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)                                                  | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |
| • Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)                                                  | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |                                                             |            |                          |

Front




Seite



EQ = Equipotentialschraube  
 G = Gasanschluss

oben



### Gas

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Gasleistung:    | 19 kW  |
| Standardgasart: | Erdgas |
| Gasart, Option: | Erdgas |
| Gaszufuhr:      | 1/2"   |

### Schlüsselinformation

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge: | 350 mm                 |
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:  | 365 mm                 |
| Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe: | 400 mm                 |
| Beckeninhalt:                         | 21 lt MIN; 23 lt MAX   |
| Thermostatbereich:                    | 110 °C MIN; 190 °C MAX |
| Nettogewicht:                         | 65 kg                  |
| Versandgewicht:                       | 74 kg                  |
| Versandhöhe:                          | 1350 mm                |
| Versandlänge:                         | 460 mm                 |
| Versandtiefe:                         | 1020 mm                |
| Versandvolumen:                       | 0.63 m <sup>3</sup>    |
| Zertifizierungsgruppe                 | N9FG2                  |

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.