

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Elektrogrill, Halbmodul-Standgerät

Technisches Datenblatt	
ARTIKEL #	
MODELL #	
–	
NAME #	
SIS #	
AIA #	



391270 (E9GREDGCFU)

Elektrogrill, Halbmodul-Standgerät

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Heizung durch Incoloy-Heizelemente unter dem Grillrost. Grillroste aus Gusseisen, leicht zum Reinigen abnehmbar. Gusseisenroste können zum Grillen von Fleisch oder Fisch gedreht werden. Mit Fettauffangschale. Extra stabile Deckplatte aus 2 mm dickem Edelstahl. Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff. Rechtwinklige Abkantungen für bündige Montage zwischen Geräten.

Hauptmerkmale

- Armierte Incoloy Heizelemente unter dem Grillrost
- Jeder Heizelementeblock mit thermostatischer Temperaturregelung.
- Leistungs-Anzeigeleuchte.
- Tropfblech zum Auffangen von Fett aus den Produkten und Bratfett.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Energieregelung über Regelschalter.
- Nach vorn schwenkbares Heizelement für leichte Reinigung.
- Monoblockstruktur für bessere Stabilität und einfache Installation.
- Doppelseitige Garfläche: eine für Fleisch und die andere für Fisch und Gemüse.
- Die Schublade kann mit Wasser gefüllt werden zum Produzieren von Dampf zum Garen empfindlicher Produkte und für leichte Reinigung der Schublade.
- Die niedrige Temperatur der Außenverkleidung ermöglicht ein Arbeiten in voller Sicherheit.
- Kochgitter aus hochbeständigem, emailliertem Gusseisen zur leichten Reinigung.

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

DNIC 2047.22

PNC 206152 📮

Serienmäßiges Zubehör

• Front-Sockelblende, 1600 mm

TSt. Schaber für Roste aus Gusseisen	PNC 206422									
Optionales Zubehör										
 Verbindungs-/Dichtungsmittel 	PNC 206086 🗖									
• Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse	PNC 206135 🚨									
 1 Satz geflanschte F	PNC 206136 🚨									
• Front-Sockelblende, 400 mm	PNC 206147 🚨									
• Front-Sockelblende, 800 mm	PNC 206148 🚨									
• Front-Sockelblende, 1000 mm	PNC 206150 🚨									
 Front-Sockelblende, 1200 mm 	PNC 206151 🚨									

Genehmigung:





Modulare Großküchengeräteserie 900XP Elektrogrill, Halbmodul-Standgerät

•	2 SEITLICHE SOCKELBLENDEN SERIE 900	PNC 206157	Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm	PNC 216186	
•	Front-Fußblende, 400 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206175			
•	Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206176			
•	Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206177			
•	Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206178			
•	Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)	PNC 206179			
•	1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank	PNC 206180			
•	2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation	PNC 206181			
•	2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau	PNC 206202			
•	4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)	PNC 206210			
•	Wasserhahn für Stand-Grillgeräte, 400 mm	PNC 206280			
•	Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm	PNC 206303			
	RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE	PNC 206308			
•	RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE	PNC 206309			
•	Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 400 mm (XP700-900)	PNC 206366			
•	Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)	PNC 206367			
•	Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)	PNC 206368			
•	Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)	PNC 206369			
•	Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)	PNC 206370			
•	Rückwandverkleidung - 600 mm (XP700-900)	PNC 206373			
•	Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)	PNC 206374			
•	Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)	PNC 206375			
•	Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)	PNC 206376			
	Edelstahlrost mit Ablaufrinnen für freistehende, V-förmige Grillgeräte (900XP)	PNC 206409			
•	Schaber für Grillgerät mit Ablaufrinnen - Tischgeräte	PNC 206421			
•	Schaber für Roste aus Gusseisen	PNC 206422			
•	Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 600 mm (XP700-900)	PNC 206431			
•	Seitlicher Handlauf, rechts und links	PNC 216044			
•	Front-Handlauf, 400 mm	PNC 216046			
	Front-Handlauf, 600 mm	PNC 216047			
	Front-Handlauf, 1200 mm	PNC 216049			
	Front-Handlauf, 1600 mm	PNC 216050			
	2 Seitenblenden für freistehende Geräte	PNC 216134			
•	Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm	PNC 216185			
	111111				
















Modulare Großküchengeräteserie 900XP Elektrogrill, Halbmodul-Standgerät





Elektroanschluss EQ Equipotentialschraube



Elektrisch

Netzspannung:

391270 (E9GREDGCFU) 380-400 V/3N ph/50/60 Hz

7.5 kW Anschlusswert: Gesamt-Watt 7.5 kW

380-400V 3N~ 50/60Hz

Vorbereitet für: 6,7-7,5kW

Schlüsselinformation

Garflächenlänge:

316 mm

Garflächentiefe:

Nettogewicht:

640 mm Außenabmessungen, Länge: 400 mm Außenabmessungen, Tiefe: 930 mm Außenabmessungen, Höhe: 850 mm 60 kg 74 kg 1180 mm

Versandgewicht: Versandhöhe: Versandlänge: 480 mm Versandliefe: 1020 mm Versandvolumen: 0.58 m³ Zertifizierungsgruppe N9GE

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.









