


391024 (E9GCGH3C00)
**3-FLAMMEN-GAS-
 TISCHHERD - PAELLA 800
 MM**

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gas-Tischherd mit 3 konzentrischen Flammen 1 x 5 kW, 1 x 10 kW, 1 x 15 kW - HP

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Die konzentrischen Hochleistungsbrenner, 1 x 5 kW, 1 x 10 kW, 1 x 15 kW, mit optimierter Verbrennung, Flammenwächter und geschützter Zündflamme werden in 3 Größen geliefert, um die Anforderungen anspruchsvollster Kunden zu erfüllen: -60 mm Durchmesser mit 5 kW Leistung -180 mm Durchmesser mit 10 kW Leistung -350 mm Durchmesser mit 15 kW Leistung.
- Gasgerät zum Anschluss an Flüssiggas, Umstelldüsen sind serienmäßig beigelegt.
- Große Topfträger aus Gusseisen mit langen Mittelstreben zum Einsatz von kleinsten bis größten Töpfen.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Separate Regelung für jeden Brenner je nach Größe der Paellapfanne (manuelle Zündung der oberen Brenner).
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Deckplatte aus 2 mm Edelstahl.
- Schutzart IPX5
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐
- Untergestell (H=200 mm) für Gas-Tischherd PNC 206283 ☐


Genehmigung: _____




- Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung) PNC 206289 ☐
- Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900 PNC 206290 ☐
- Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm PNC 206304 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE PNC 206309 ☐
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216278 ☐



Front




Seite



G = Gasanschluss

oben


Gas

Erdgasdruck:	391024 (E9GCGH3C00)	7" WS (17,4 mbar)
Flüssiggasdruck:		11" WS (27,7 mbar)
Gasleistung:		30 kW
Standardgasart:		Erdgas
Gasart, Option:		Flüssiggas
Gaszufuhr:		1/2"

Schlüsselinformation

Nettogewicht:	92 kg
Versandgewicht:	69 kg
Versandhöhe:	530 mm
Versandlänge:	1010 mm
Versandtiefe:	860 mm
Versandvolumen:	0.46 m³
Leistung hintere Brenner	5 - 0 kW
Leistung mittlere Brenner	0 - 0/10 - 15 kW
Zertifizierungsgruppe	N9PG
Abmessungen in mm hintere Brenner	Ø 60
Abmessungen in mm mittlere Brenner	Ø 180 Ø 350

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.