

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Flammen-Gasherd, 6 kW, Gasbratofen

### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391004 (E9GCGH4CGL)

 4-FLAMMEN-(6 KW)-  
GASHERD+GASOFEN 800  
MM

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

Gasherd, 4 Flammen (4x 6 kW), Standgerät  
 Unterbau: Gas-Bratofen GN 2/1 (8,5 kW)  
 - Topfträger aus CrNiStahl 1.4301, Spülmaschinen geeignet  
 - Gas-Bratofen GN 2/1, Temperaturbereich: 120-280°C  
 - Serienzubehör: 1 Rost verchromt, GN 2/1 (164250)

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Aufstellung auf 50 mm höhenverstellbare Edelstahlfüße. Einfache Installation an bodenfreien Systemen möglich.
- Die vier 6 kW Hochleistungsbrenner gibt es in zwei Größen, um die Anforderungen anspruchsvollster Kunden zu erfüllen:-60 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 1,5 bis 6 kW.-100 mm Brenner mit stufenloser Regelung von 2,2 kW bis 10 kW.
- Gasgeräte ausgerüstet für die Verwendung mit Erdgas oder LPG-Gas, Umbausets standardmäßig enthalten.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Geschützte Zündflamme.
- Im Unterbau 1 Gas beheizter Standardofen mit Edelstahlbrennern und selbst stabilisierender Flamme unter der Bodenplatte. Ofen mit 3 Einschüben für GN 2/1 und gerillter Gusseisenbodenplatte.
- Ofenthermostat von 120 °C bis 280 °C regelbar.
- 40 mm dicke Ofen für zur Wärmeisolation.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5

### Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost GN 2/1 PNC 164250 für statischen Bratofen

### Optionales Zubehör

- Verchromter Rost GN 2/1 für statischen Bratofen PNC 164250 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐

Genehmigung:


|                                                                                              |            |                          |                                                  |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Satz mit 4 Rollen, 2 schwenkbar mit Bremse                                                 | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> | • Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900)      | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 Satz geflanschte Füße                                                                    | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 800 mm                                                                 | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Seitlicher Handlauf, rechts und links          | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1000 mm                                                                | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Front-Handlauf, 600 mm                         | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1200 mm                                                                | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Front-Handlauf, 1200 mm                        | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Sockelblende, 1600 mm                                                                | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Front-Handlauf, 1600 mm                        | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 SEITLICHE SOCKELBLENDEN SERIE 900                                                        | PNC 206157 | <input type="checkbox"/> | • 2 Seitenblenden für freistehende Geräte        | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • Glühplatte zur Auflage auf 1 Flamme                                                        | PNC 206170 | <input type="checkbox"/> | • Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm       | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Gerillte Kochplatte für einen Brenner - passt nur auf vordere Brenner                      | PNC 206172 | <input type="checkbox"/> | • Druckregler für Gasgeräte                      | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Front-Fußblende, 800 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                            | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |                                                  |            |                          |
| • Front-Fußblende, 1000 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                           | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |                                                  |            |                          |
| • Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                           | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |                                                  |            |                          |
| • Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank)                           | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |                                                  |            |                          |
| • 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühlunterschrank                          | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> |                                                  |            |                          |
| • 2 Blenden für Servicekanal für einseitige Installation                                     | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> |                                                  |            |                          |
| • 2 Blenden für Servicekanal für Rücken-an-Rücken-Installation von Tischgeräten auf Unterbau | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> |                                                  |            |                          |
| • 4 Füße für Sockelaufstellung (nicht für Serie 900 Stand-Grillgerät)                        | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |                                                  |            |                          |
| • Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø                                                   | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |                                                  |            |                          |
| • Wasserstandsäule mit Schwenkarm (ohne Verbreiterung)                                       | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |                                                  |            |                          |
| • Verbreiterung für Wasserstandsäule für Serie 900                                           | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |                                                  |            |                          |
| • Edelstahl-Topfträger für 2 Flammen                                                         | PNC 206298 | <input type="checkbox"/> |                                                  |            |                          |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm                                                            | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |                                                  |            |                          |
| • RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE                                                            | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                                                  |            |                          |
| • RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE                                                           | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |                                                  |            |                          |
| • Wokaufsatz für offene Gasbrenner (XP700-900)                                               | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |                                                  |            |                          |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 800 mm (XP700-900)                           | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |                                                  |            |                          |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900)                          | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |                                                  |            |                          |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900)                          | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |                                                  |            |                          |
| • Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900)                          | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |                                                  |            |                          |
| • Rückwandverkleidung - 800 mm (XP700-900)                                                   | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |                                                  |            |                          |
| • Rückwandverkleidung - 1000 mm (XP700-900)                                                  | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |                                                  |            |                          |



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulare Großküchengeräteserie 900XP 4-Flammen-Gasherd, 6 kW, Gasbratofen

Front




Seite



G = Gasanschluss

oben



### Gas

Erdgasdruck:

391004 (E9GCGH4CGL) 7" WS (17,4 mbar)

Flüssiggasdruck:

11" WS (27,7 mbar)

Gasleistung:

32.5 kW

Standardgasart:

Erdgas

Gasart, Option:

Erdgas

Gaszufuhr:

1/2"

### Schlüsselinformation

Ofen-Betriebstemperatur: 120 °C MIN; 280 °C MAX

Garraumlänge: 575 mm

Garraumhöhe: 300 mm

Garraumabmessung (Tiefe): 700 mm

Nettogewicht: 155 kg

Versandgewicht: 135 kg

Versandhöhe: 1080 mm

Versandlänge: 1020 mm

Versandtiefe: 860 mm

Versandvolumen: 0.95 m³

Leistung vordere Brenner 6 - 6 kW

Leistung hintere Brenner 6 - 6 kW

Zertifizierungsgruppe N9CG

Abmessungen in mm hintere Brenner

Ø 60 Ø 60

Abmessungen in mm vordere Brenner

Ø 60 Ø 60

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.



Modulare Großküchengeräteserie  
900XP 4-Flammen-Gasherd, 6 kW, Gasbratofen

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.08.26