

Modulare Großküchengeräteserie
**900XP 400mm Gas-Bratplatte mit gerillt
 gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche,
 geneigt, Halbmodul, Thermostatregelung, Schaber
 inkl.**

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #
NAME #
SIS #
AIA #

391354 (E9IILAAOMCA)

Gas-Bratplatte mit gerillt
 gebürsteter hartverchromter
 Stahloberfläche, geneigt,
 Halbmodul,
 Thermostatregelung,
 Schaber inkludiert

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gerillte geneigte Brattoberfläche in gebürsteter hartverchromter Ausführung. 10 kW Gasbrenner mit Thermostatventil und selbststabilisierender Flamme. Temperaturbereich bis 270°C. Zur Montage auf Kühlunterbauten, Brückenbauweise und Wandmontage. Fettschublade unter der Brattoberfläche entfernbar. Korpus und Oberfläche aus Edelstahl mit Scotch birte finish. Hochstabile Oberplatte 2 mm Edelstahl. Rechtwinkelige Seitenwände für Flächenbündige Montage. Schaber und Spritzschutzblech inkludiert.

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Piezozündung mit Thermostatventil für zusätzliche Sicherheit
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Temperaturbereich von 90° bis 270°C.
- Die grob gebürstete Chromoberfläche ist sehr kratzfest und erleichtert die Reinigung am Ende des Tages.
- Abstreifer für Rippenplatte serienmäßig enthalten.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Kochfläche 15 mm starkes gebürstetes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.
- Kochfläche vollständig gerippt.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für gerillte Bratplatten PNC 206420

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 120 mm Ø PNC 206126 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 120 mm Ø PNC 206127 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Reinigungsablauf für Grillplatten, Halbmodul PNC 206153 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 400 mm PNC 206154 ☐

Genehmigung:



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie
900XP 400mm Gas-Bratplatte mit gerillt gebürsteter
hartverchromter Stahloberfläche, geneigt,
Halbmodul, Thermostatregelung, Schaber inkl.

- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE PNC 206309 ☐
- Abgaskondensator für Halbmodul, 120 mm Ø PNC 206310 ☐
- Fettauffangbehälter für Grillplatten PNC 206346 ☐
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Schaber für gerillte Bratplatten PNC 206420 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206470 ☐
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044 ☐
- Front-Handlauf, 400 mm PNC 216046 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216278 ☐
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ☐



Modulare Großküchengeräteserie
900XP 400mm Gas-Bratplatte mit gerillt gebürsteter hartverchromter
Stahloberfläche, geneigt, Halbmodul, Thermostatregelung, Schaber inkl.
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.05.26



Gas

Gasleistung:	10 kW
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	Erdgas
Gaszufuhr:	1/2"

Betriebstemperatur MIN.:	90 °C
Betriebstemperatur MAX.:	270 °C
Außenabmessungen, Länge:	400 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	930 mm
Außenabmessungen, Höhe:	250 mm
Nettogewicht:	55 kg
Versandgewicht:	56 kg
Versandhöhe:	580 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	1020 mm
Versandvolumen:	0.27 m³
Garflächenlänge:	330 mm
Garflächentiefe:	700 mm

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Technical drawing of the front view of the table. Dimensions are provided in inches and millimeters.

- Overall width: $16 \frac{1}{8}''$ (410 mm)
- Inner width: $15 \frac{3}{16}''$ (386 mm)
- Left offset: $0 \frac{7}{16}''$ (11 mm)
- Distance from left offset to center: $14 \frac{7}{8}''$ (378 mm)
- Distance from center to right offset: $14 \frac{7}{8}''$ (378 mm)
- Right offset: $0 \frac{7}{16}''$ (11 mm)
- Distance from center to right edge: $2 \frac{1}{16}''$ (52 mm)

Technical drawing of a mechanical component, likely a bracket or support, showing dimensions in inches and millimeters. The drawing includes a side view and a detail view labeled 'G'.

Dimensions (Inches):

- Overall width: 41 1/8"
- Distance from left edge to center of mounting hole: 36 5/8"
- Distance from left edge to center of mounting hole (mm): 930 mm
- Distance from left edge to center of mounting hole (mm): 266 mm
- Distance from left edge to center of mounting hole (mm): 54 mm
- Distance from left edge to center of mounting hole (mm): 24 mm
- Distance from left edge to center of mounting hole (mm): 53 mm
- Distance from left edge to center of mounting hole (mm): 26 1/4"
- Distance from left edge to center of mounting hole (mm): 666 mm
- Distance from left edge to center of mounting hole (mm): 27 7/8"
- Distance from left edge to center of mounting hole (mm): 5 1/2"

Dimensions (Millimeters):

- Overall width: 1045 mm
- Distance from left edge to center of mounting hole: 930 mm
- Distance from left edge to center of mounting hole: 266 mm
- Distance from left edge to center of mounting hole: 54 mm
- Distance from left edge to center of mounting hole: 24 mm
- Distance from left edge to center of mounting hole: 53 mm
- Distance from left edge to center of mounting hole: 26 1/4"
- Distance from left edge to center of mounting hole: 666 mm
- Distance from left edge to center of mounting hole: 27 7/8"
- Distance from left edge to center of mounting hole: 5 1/2"

Other Dimensions:

- Distance from left edge to center of mounting hole (mm): 18 mm
- Distance from left edge to center of mounting hole (mm): 251 mm
- Distance from left edge to center of mounting hole (mm): 9 7/8"

Detail View G:

Detail view 'G' shows a cross-section of the mounting hole, indicating a threaded hole with a diameter of 1/8" and a depth of 1/8".

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss



Modulare Großküchengeräteserie
900XP 400mm Gas-Bratplatte mit gerillt gebürsteter hartverchromter
Stahl Oberfläche, geneigt, Halbmodul, Thermostatregelung, Schaber inkl.
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.