

Modulare Großküchengeräteserie  
 Vollmodul Gas-Bratplatte mit 2/3 glatt and 1/3  
 gerillt gebürsteter hartverchromter  
 Stahloberfläche, geneigt, Thermostatregelung,  
 Schaber inkludiert

#### Technisches Datenblatt

ARTIKEL #  
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391403 (E9IIMAAOMEA)

Vollmodul Gas-Bratplatte  
 mit 2/3 glatt and 1/3 gerillt  
 gebürsteter hartverchromter  
 Stahloberfläche, geneigt,  
 Thermostatregelung,  
 Schaber inkludiert

### Kurzbeschreibung

#### Artikel Nr.

2/3 glatt und 1/3 Gerillte geneigte Bartoberfläche in gebürsteter hartverchromter Ausführung. 20 kW Gasbrenner mit Thermostatventil und selbststabilisierender Flamme. Temperaturbereich bis 270°C. Zur Montage auf Kühlunterbauten, Brückenbauweise und Wandmontage. Fettschublade unter der Bratoberfläche entfernbar. Korpus und Oberfläche aus Edelstahl mit Scotch birte finish. Hochstabile Oberplatte 2 mm Edelstahl. Rechtwinkelige Seitenwände für Flächenbündige Montage. Schaber und Spritzschutzblech inkludiert.

### Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1,5 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Piezozündung mit Thermostatventil für zusätzliche Sicherheit
- Gerät mit separater Regelung für jede Hälfte der Bratfläche.
- Temperaturbereich von 90° bis 270°C.
- Die grob gebürstete Chromoberfläche ist sehr kratzfest und erleichtert die Reinigung am Ende des Tages.
- Abstreifer mit glatten und gerippten Klingen sind im Lieferumfang enthalten.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

### Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Kochfläche 15 mm starkes gebürstetes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.
- Grillfläche 2/3 glatt und 1/3 gerillt.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Glatte PNC 164255 Bratplatten
- 1 St. Schaber für gerillte PNC 206420 Bratplatten

### Optionales Zubehör

- Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐

Genehmigung: \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

Modulare Großküchengeräteserie  
Vollmodul Gas-Bratplatte mit 2/3 glatt and 1/3  
gerillt gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche,  
geneigt, Thermostatregelung, Schaber inkludiert

- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE PNC 206308 ☐
- RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE PNC 206309 ☐
- Fettauffangbehälter für Grillplatten PNC 206346 ☐
- Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Schaber für gerillte Bratplatten PNC 206420 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206455 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 206467 ☐
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044 ☐
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047 ☐
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Reinigungsablauf für Grillplatten, Vollmodul PNC 216153 ☐
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186 ☐
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216278 ☐
- Druckregler für Gasgeräte PNC 927225 ☐



Modulare Großküchengeräteserie  
Vollmodul Gas-Bratplatte mit 2/3 glatt and 1/3 gerillt gebürsteter hartverchromter  
Stahloberfläche, geneigt, Thermostatregelung, Schaber inkludiert  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.08.07



**Modulare Großküchengeräteserie**  
**Vollmodul Gas-Bratplatte mit 2/3 glatt and 1/3**  
**gerillt gebürsteter hartverchromter Stahloberfläche,**  
**geneigt, Thermostatregelung, Schaber inkludiert**



|                        |        |
|------------------------|--------|
| <b>Gasleistung:</b>    | 20 kW  |
| <b>Standardgasart:</b> | Erdgas |
| <b>Gasart, Option:</b> | Erdgas |
| <b>Gaszufuhr:</b>      | 1/2"   |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Betriebstemperatur MIN.:</b> | 90 °C              |
| <b>Betriebstemperatur MAX.:</b> | 270 °C             |
| <b>Außenabmessungen, Länge:</b> | 800 mm             |
| <b>Außenabmessungen, Tiefe:</b> | 930 mm             |
| <b>Außenabmessungen, Höhe:</b>  | 250 mm             |
| <b>Nettogewicht:</b>            | 105 kg             |
| <b>Versandgewicht:</b>          | 100 kg             |
| <b>Versandhöhe:</b>             | 580 mm             |
| <b>Versandlänge:</b>            | 1010 mm            |
| <b>Versandtiefe:</b>            | 860 mm             |
| <b>Versandvolumen:</b>          | 0,5 m <sup>3</sup> |
| <b>Garflächenlänge:</b>         | 730 mm             |
| <b>Garflächentiefe:</b>         | 700 mm             |

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

EQ = Equipotentialschraube  
G = Gasanschluss

oben



Modulare Großküchengeräteserie  
Vollmodul Gas-Bratplatte mit 2/3 glatt und 1/3 gerillt gebürsteter hartverchromter  
Stahloberfläche, geeignet, Thermostatregelung, Schaber inkludiert  
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.