

Modulare Großküchengeräteserie
Vollmodul Gas-Bratplatte mit glatt gebürsteter
hartverchromter Stahloberfläche, horizontal,
Thermostatregelung, Schaber inkludiert

Technisches Datenblatt
ARTIKEL #
MODELL #
NAME #
SIS #
AIA #

391401 (E9IINAAOMEA)

Vollmodul Gas-Bratplatte
 mit glatt gebürsteter
 hartverchromter
 Stahloberfläche, horizontal,
 Thermostatregelung,
 Schaber inkludiert

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Glatte horizontale Bratfläche hartverchromt gebürstet. 10 kW Gasbrenner mit Thermostatventil und selbststabilisierender Flamme. Temperaturbereich bis 270°C. Zur Montage auf Kühlunterbauten, Brückenbauweise und Wandmontage. Fettschubblade unter der Bratoberfläche entfernbar. Korpus und Oberfläche aus Edelstahl mit Scotch birte finish. Hochstabile Oberplatte 2 mm Edelstahl. Rechtwinkelige Seitenwände für Flächenbündige Montage. Schaber und Spritzschutzblech inkludiert.

Hauptmerkmale

- Gerät zur Montage auf offene Unterbauten, Brückenkonsolen oder bodenfreie Systeme.
- Große Abflussöffnung in der Platte zum Fettablauf in 1,5 l Auffangbehälter unter der Grillfläche.
- Dreiseitiger, hoher Edelstahl-Spritzschutz, leicht abnehmbar zum Reinigen in einer Geschirrspülmaschine.
- Piezozündung mit Thermostatventil für zusätzliche Sicherheit
- Gerät mit separater Regelung für jede Hälfte der Bratfläche.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Temperaturbereich von 90° bis 270°C.
- Die grob gebürstete Chromoberfläche ist sehr kratzfest und erleichtert die Reinigung am Ende des Tages.
- Abstreifer für glatte Platte serienmäßig enthalten.
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion

- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.
- Kochfläche 15 mm starkes gebürstetes Chrom für optimale Grillergebnisse und einfache Handhabung.
- Nutzfläche glatt.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255
- 1 St. Stopfen für Grillplatte ohne Neigung Platte PNC 206296

Optionales Zubehör

- Schaber für Glatte Bratplatten PNC 164255 ☐
- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086 ☐
- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 800 mm PNC 206137 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Träger für Brückeninstallation, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐

Genehmigung:

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Stopfen für Grillplatte ohne Neigung Platte | PNC 206296 | ☐ |
| • Rückseitiger Abgaskamin, 800 mm | PNC 206304 | ☐ |
| • RÜCKS. HANDLAUF 800 MM - MARINE | PNC 206308 | ☐ |
| • RÜCKS. HANDLAUF 1200 MM - MARINE | PNC 206309 | ☐ |
| • Fettauffangbehälter für Grillplatten | PNC 206346 | ☐ |
| • Netzgitter für Abzugskanal, 400 mm (700XP/900) | PNC 206400 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206455 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206467 | ☐ |
| • Seitlicher Handlauf, rechts und links | PNC 216044 | ☐ |
| • Front-Handlauf, 600 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Front-Handlauf, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Front-Handlauf, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Reinigungsablauf für Grillplatten, Vollmodul | PNC 216153 | ☐ |
| • Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 Seitenblenden für Tischgeräte | PNC 216278 | ☐ |
| • Druckregler für Gasgeräte | PNC 927225 | ☐ |



Gas

Schlüsselinformation

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Technical drawing of the front view of the table. Dimensions are provided in inches and millimeters. The table has a rectangular top with a central panel and two side panels. The overall width is 30 5/8" (778 mm). The overall height is 16 1/8" (410 mm). The distance between the side panels is 15 3/16" (386 mm). The distance between the legs is 30 5/8" (778 mm). The distance from the side panel to the leg is 0 7/16" (11 mm). The distance from the leg to the side panel is 2 1/16" (52 mm). A callout 'G' points to the leg assembly.

Technical drawing of a mechanical part with dimensions in inches and millimeters. The drawing includes a side view and a cross-sectional view labeled 'G'.

Dimensions:

- Overall width: 41 1/8" (1045 mm)
- Overall height: 9 7/8" (251 mm)
- Top width: 36 5/8" (930 mm)
- Left side height: 10 7/16" (266 mm)
- Left side height: 2 3/16" (56 mm)
- Left side height: 0 15/16" (24 mm)
- Left side height: 2" (51 mm)
- Right side height: 0 11/16" (17 mm)
- Bottom width: 3 1/4" (82 mm)
- Bottom width: 27 7/8" (708 mm)
- Bottom width: 5 1/2" (140 mm)
- Bottom width: 26 1/8" (664 mm)

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss



Modulare Großküchengeräteserie
Vollmodul Gas-Bratplatte mit glatt gebürsteter hartverchromter
Stahloberfläche, horizontal, Thermostatregelung, Schaber inkludiert
 Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.