

Modulare Compact-
Großküchengeräteserie
900XP Elektro-Bain-Marie, Halbmodul,
Tischgerät

Technisches DatenblattARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391124 (E9BMEDB000)

ELEKTRO-TISCH-BAIN-
MARIE 400 MM**Kurzbeschreibung****Artikel Nr.**

Elektro-Wasserbad GN 1/1, Tischgerät
- Beckengröße: 350x685x160 mm
- Temperaturbereich: 30-90°C
- Wasserzulauf optional

Hauptmerkmale

- Heißwasser-Bain-Marie zum Warmhalten fertiger Speisen auf Serviertemperatur.
- Armierte Incoloy Heizelemente unter dem Beckenboden.
- Schaltknebel.
- Das Becken ist nahtlos in die Deckplatte eingeschweißt.
- Füllmarke an Beckenseitenwand.
- Gerät für manuelle Beckenfüllung.
- Wassertemperatur thermostatisch geregelt bis max. 90 °C.
- Beckenentleerung über Ablaufventil mit Überlauf.
- Spezialisierung unter der Garfläche hält die Wärme an der Platte ohne Abstrahlung nach unten.
- Gerät mit gelochtem Einlegeboden und Auflagen für GN Behälter.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Schutzart IPX5
- Top configuration allows installation on ambient base only (not possible to install on refrigerated nor freezer base).
- Geeignet für die Installation auf der Arbeitsplatte.

Konstruktion


- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenv-ergrößerung.
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Optionales Zubehör

- Verbindungs-/Dichtungsmittel PNC 206086
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206137 800 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206138 1000 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206139 1200 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206140 1400 mm
- Träger für Brückeninstallation, PNC 206141 1600 mm

Genehmigung: _____

- Träger für Brückeninstallation, 400 mm PNC 206154
- Rückseitiger Abgaskamin, 400 mm PNC 206303
- Seitlicher Handlauf, rechts und links PNC 216044
- Front-Handlauf, 400 mm PNC 216046
- Front-Handlauf, 600 mm PNC 216047
- Front-Handlauf, 1200 mm PNC 216049
- Front-Handlauf, 1600 mm PNC 216050
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 400 mm PNC 216185
- Breiter Handlauf, Portionierbord, 800 mm PNC 216186
- 2 Seitenblenden für Tischgeräte PNC 216278
- Gelochter Einlegeboden für Halbmodul-Bain-Marie PNC 921622
- Wasserhahn für Tisch-Bain-Maries PNC 921627



Elektrisch

Netzspannung:	391124 (E9BMEDB000)	220-230 V/1 ph/50/60 Hz
Gesamt-Watt		2.2 kW

Wasser

Wasserablauf:	50 mm
---------------	-------

Schlüsselinformation

Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	305 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	160 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	685 mm
Thermostatbereich:	30 °C MIN; 90 °C MAX
Nettogewicht:	ISO 9001 kg
Versandgewicht:	ISO 9001; ISO 14001 kg
Versandhöhe:	520 mm
Versandlänge:	460 mm
Versandtiefe:	1020 mm
Versandvolumen:	0.24 m ³
Zertifizierungsgruppe	N9BE

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.