

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Automatischer Gas- Nudelkocher, 190 l

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



391115 (E9PCGLISF0)

 GAS-NUDELKOCHER 1 X
190-L-BECKEN AUTOM.

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gas-Nudelkocher, mit 1 Becken 190 Ltr. und 2 Körben, automatisch

- Beckenabmessungen LxBxH: 740x550x465 mm
- Becken mit Überlaufrohr für Schaumablauf
- 1 Hebekorb mit automatischer Kippung, Korbkapazität: 20 kg
- mit Zeitschaltuhr zum Programmieren von Garzeiten
- großer Auslaufhahn mit isoliertem Griff frontseitig

Hauptmerkmale

- Hohe Produktivität und Qualität durch hohe thermische Effizienz und automatische Garzeitregelung.
- Wasserbecken mit Überlaufrohr zum Abschäumen.
- Großer Ablaufhahn, auf den Körbe zum Abtropfen gestellt werden können.
- 190 l Wasserbecken aus CrNiMo-Stahl 1.4404.
- Konstanter Wasserstand durch Wiederbefüllung.
- Automatisches Wasserauffüllen.
- Automatisches Auslösen, wenn das Wasser den Mindeststand erreicht und Fühler mit Magnetventil als Trockengehschutz.
- Digitale Zeitschaltuhr garantiert genaue Einstellung der Garparameter.
- Einfache, funktionale Bedienblende.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.
- Der gehobene Korb wird am Ende des Garzyklus automatisch gekippt.
- Brennerkammer und Tragerahmen aus Edelstahl.
- Brenner aus Edelstahl mit Zündbrenner, Sicherheitsventil und Flammenwächter.
- Piezozündung mit Thermoelement für zusätzliche Sicherheit.
- Extra starker Innenrahmen aus Edelstahl und Außenverkleidung mit Satinschliff.
- Schutzart IPX5


Optionales Zubehör

- Rückstromverhinderer, 150 mm Ø PNC 206132 ☐
- Adapterring für Abgaskondensator, 150 mm Ø PNC 206133 ☐
- Front-Sockelblende, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Front-Sockelblende, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Front-Fußblende, 1200 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206178 ☐
- Front-Fußblende, 1600 mm (nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank) PNC 206179 ☐
- 1 Paar seitliche Fußblenden, nicht für Kühl-/Tiefkühl-Unterschrank PNC 206180 ☐
- Abgaskondensator für Vollmodul, 150 mm Ø PNC 206246 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1200 mm (XP700-900) PNC 206368 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 1600 mm (XP700-900) PNC 206369 ☐
- Unterkonstruktion für Fußmontage oder fahrbar 2000 mm (XP700-900) PNC 206370 ☐
- Rückwandverkleidung - 1200 mm (XP700-900) PNC 206376 ☐


Genehmigung:

- 2 Seitenblenden für freistehende Geräte PNC 216134 ☐
- Wagen mit Hubvorrichtung und abnehmbarem GN2/1 200mm Behälter PNC 922403 ☐

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Automatischer Gas- Nudelkocher, 190 l




Front



Seite

D = Ablauf
EI = Elektroanschluss
EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

WI = Wasserzulauf



oben

Gas

Gasleistung:	30 kW
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	Erdgas
Gaszufuhr:	3/4"

Wasser

Gesamthärte:	5 - 50 ppm
Ablauf "D":	2"
Größe der Kaltwasserzuleitung:	3/4"

Electrolux Professional, empfiehlt die Verwendung von aufbereitetem Wasser basierend auf Proben der spezifischen Wasserbeschaffenheit.

Bitte Anwenderanleitung konsultieren für detaillierte Anforderungen an die Wasserqualität.

Schlüsselinformation

Anzahl Becken:	1
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Länge:	740 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Höhe:	465 mm
Beckenabmessungen (Nutzinhalt) Tiefe:	550 mm
Beckeninhalt (MAX):	190 lt MAX
Nettogewicht:	212 kg
Versandgewicht:	216 kg
Versandhöhe:	1500 mm
Versandlänge:	1300 mm
Versandtiefe:	1100 mm
Versandvolumen:	2.15 m ³
Zertifizierungsgruppe	GGPC20

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.