

Modulare Großküchengeräteserie 900XP Gas-Glühplattenherd, 2 offene Flammen, Gasbratofen, Unterschrank

Technisches Datenblatt

 ARTIKEL #
 MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #


391021 (E9STGL3010)

 GAS-GLÜHPLH.+2 FLAMM.+
 OFEN +SCHRANK 1200

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Gas-Glühplattenherd, Standgerät
 1 Zentralbrenner (10,5 kW), 2 Flammen (1x 6 kW, 1x 10 kW)
 Unterbau: Gas-Bratofen (8,5 kW), Schrank
 - Glühplatte aus Gusseisen, Größe: 800x700 mm
 - maximale Temperatur in der Mitte der Platte 500°C
 nach außen abnehmend
 - zusätzlich: 2 Flammen, links neben der Glühplatte
 - Gas-Bratofen GN 2/1, Temperaturbereich: 120-280°C
 - restlicher Unterbau: Schrankraum mit Flügeltür
 - Serienzubehör: 1 Rost verchromt, GN 2/1 (164250)

Hauptmerkmale

- Gasbeheizt, mittiger 10,5 kW Brenner, Glühplatte.
- Langlebige Gusseisen-Glühplatte, einfach zu reinigen.
- Max. Temperatur in der Plattenmitte 500 °C, nach außen abnehmend.
- Brenner mittig mit optimierter Verbrennung, Flammenwächter und geschützter Zündflamme.
- Piezozündung.
- Schrankunterbau zum Lagern von Töpfen, Pfannen etc.
- Die verschiedenen Temperaturzonen ergeben ein Temperaturgefälle auf der Platte für unterschiedliche Produkte.
- Auf der großen Heizzone ohne Zwischensektoren können gleichzeitig Töpfe unterschiedlichster Größen genutzt werden.
- Töpfe können ohne Anheben zwischen den Heizzonen verschoben werden.
- Im Unterbau 1 Gas beheizter Standardofen mit Edelstahlbrennern und selbst stabilisierender Flamme unter der Bodenplatte. Ofen mit 3 Einschüben für GN 2/1 und gerillter Gusseisenbodenplatte.
- Ofenthermostat von 120 °C bis 280 °C regelbar.
- Die 6 kW und ein 10 kW Hochleistungs-flower-flame-Brenner gibt es in zwei Größen, um die Anforderungen anspruchsvollster Kunden zu erfüllen: -60 mm Brenner mit stufenloser Leistungsregelung von 1,5 bis 6 kW.-100 mm Brenner mit stufenloser Leistungsregelung von 2,2 kW bis 10 kW.
- Brenner mit optimierter Verbrennung.
- Zündsicherung bei jedem Brenner schützt vor dem Gasleck im Fall von unbeabsichtigtem Erlöschen der Flamme.
- Große Topfträger aus Gusseisen (Edelstahl als Option) mit langen Mittelstreben zum Einsatz von größten bis kleinsten Töpfen.
- Alle wesentlichen Komponenten frontseitig gelagert für leichte Wartung.
- Das besondere Design der Regelschalter schützt vor Wassereindringen.

Konstruktion

- 2 mm dicke Deckplatte aus Edelstahl.
- Das Gerät ist 930 mm tief als Arbeitsflächenvergrößerung.
- Spritzschutz: IPX5
- Außenverkleidung aus Edelstahl mit Scotch Brite Schliff.
- Gerät mit rechtwinkligen Seitenkanten für bündige Verbindung der Gerät nebeneinander ohne Ritzen und Schmutzecken.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Verchromter Rost GN 2/1 für PNC 164250 statischen Bratofen
- 1 St. Tür für offenen Unterschrank PNC 206350

Genehmigung: _____



Gas

Gasleistung:	35 kW
Standardgasart:	Erdgas
Gasart, Option:	LPG;Natural Gas;Town Gas
Gaszufuhr:	1/2"

Ofen-Betriebstemperatur:	120 °C MIN; 280 °C MAX
Garraumlänge:	575 mm
Garraumhöhe:	300 mm
Garraumabmessung (Tiefe):	650 mm
Lagerkammer- Abmessungen, Länge:	335 mm
Lagerkammer- Abmessungen, Höhe:	350 mm
Lagerkammer- Abmessungen, Tiefe:	740 mm
Nettogewicht:	207 kg
Versandgewicht:	242 kg
Versandhöhe:	1040 mm
Versandlänge:	1300 mm
Versandtiefe:	1020 mm
Versandvolumen:	1.38 m ³
Zertifizierungsgruppe	N9TG
Glühplattennutzfläche (Breite)	795 mm
Glühplattenmaße (Tiefe):	696 mm

Bei Aufstellung des Geräts auf oder neben ein temperaturempfindliches Möbel o. ä. muss ein Sicherheitsabstand von ca. 150 mm eingehalten oder eine Isoliervorrichtung installiert werden.

[illegible]

Technical drawing of the front view of a machine housing. The drawing includes the following dimensions:

- Top edge: 2 1/4" (57 mm) on the left; 36 5/8" (930 mm) across the top; 1 3/8" (35 mm) on the right.
- Left edge: 33 1/2" (851 mm) total height; 11 13/16" (301 mm) for the upper section; 5 7/8" (150 mm) for the lower section.
- Internal vertical dimensions: 0 13/16" (21 mm) for the top internal gap; 5 1/16" (129 mm) for the main internal height; 2 13/16" (71 mm) for the lower internal section.
- Horizontal dimensions: 22 11/16" (576 mm) for the main body width; 26 1/8" (664 mm) for the base width; 26 1/2" (674 mm) for the base width including the right extension; 3 15/16" (100 mm) for the right extension width.
- Bottom edge: 51 9/16" (1309 mm) total width.
- Labels: 'G' points to a screw on the right side; 'EQ' points to a mounting point on the bottom right.

EQ = Equipotentialschraube
G = Gasanschluss

Technical drawing of a window frame. The drawing shows a cross-section of the frame with various dimensions and components labeled. The dimensions are as follows:

- Top left vertical dimension: $3 \frac{7}{8}''$ (98 mm)
- Top center vertical dimension: $3 \frac{15}{16}''$ (100 mm)
- Left side vertical dimension: $27 \frac{11}{16}''$ (704 mm)
- Bottom right horizontal dimension: $3 \frac{15}{16}''$ (100 mm)
- Circle dimension: $\varnothing 224$

The drawing includes a cross-section of the frame with a central circular opening and a smaller circular opening below it. The frame is shown in a perspective view, with a hatched area indicating a cut or a specific material.



Modulare Großküchengeräteserie
900XP Gas-Glühplattenherd, 2 offene Flammen, Gasbratofen,
Unterschrank
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2025.05.05